
# Examen de recuperació de SIN: Test del bloc 2 (1.75 punts)

ETSINF, Universitat Politècnica de València, 24 de gener de 2025

### Grup, cognoms i nom: 1,

Marca cada requadre amb una única opció. Puntuació:  $\max(0, (\text{encerts} - \text{errors}/3) \cdot 1, 75/6)$ .

Donat el classificador en dues classes definit per la seua frontera i regions de decisió de la figura de la dreta, quin dels següents vectors de pesos (en notació homogènia) defineix un classificador no equivalent al donat?



A) 
$$\mathbf{w}_1 = (0, 0, -1)^t$$

i 
$$\mathbf{w}_2 = (-0.5, 0, 0)^t$$
.

B) 
$$\mathbf{w}_1 = (0.5, 0, 0)^t$$
 i  $\mathbf{w}_2 = (0, 0, 1)^t$ .

i 
$$\mathbf{w}_2 = (0, 0, 1)^t$$

C) 
$$\mathbf{w}_1 = (-0.5, 0, 0)^t$$
 i  $\mathbf{w}_2 = (0, 0, -1)^t$ .

D) Tots els vectors de pesos anteriors defineixen classificadors no equivalents.

Donada la següent taula de probabilitats de les variables de interés:

	$P(A=0\mid B,C)$				P(B, C)			
В	0	0	1	1	0	0	1	1
$^{\rm C}$	0	1	0	1	0	1	0	1
	0.462	0.383	0.248	0.128	0.482	0.357	0.018	0.143

Quin és el valor de  $P(A = 1, B = 0 \mid C = 1)$ ?

A) 
$$P(A = 1, B = 0 \mid C = 1) < 0.25$$

B) 
$$0.25 < P(A = 1, B = 0 \mid C = 1) \le 0.50$$

C) 
$$0.50 < P(A = 1, B = 0 \mid C = 1) \le 0.75$$

D) 
$$0.75 < P(A = 1, B = 0 \mid C = 1) \le 1.00$$

Siga  $\mathbf{x}$  un objecte a classificar en una classe de C possibles. Indica quin dels següents classificadors és d'error mínim (o escull l'última opció si els tres són d'error mínim):

A) 
$$c(\mathbf{x}) = \underset{c=1}{\operatorname{arg max}} \log p(c \mid \mathbf{x}) - \log p(\mathbf{x})$$

B) 
$$c(\mathbf{x}) = \underset{c=1}{\operatorname{arg max}} \log p(c \mid \mathbf{x}) \cdot \log p(\mathbf{x})$$


C) 
$$c(\mathbf{x}) = \underset{c=1,...,C}{\operatorname{arg max}} \frac{\log p(c|\mathbf{x})}{\log p(\mathbf{x})}$$

D) Els tres classificadors anteriors són d'error mínim.

- Suposeu que estem aplicant l'algorisme Perceptró, a un conjunt de 3 mostres bidimensionals d'aprenentatge per a un problema de 2 classes. Se sap que, després de processar les primeres 2 mostres, s'han obtés els vectors de pesos  $\mathbf{w}_1 = (0, -1, 1)^t$ ,  $\mathbf{w}_2 = (0, 1, -1)^t$ . A continuació, es processar la mostra,  $(\mathbf{x}_3 = (3, 4), c_3 = 2)$ , Quin dels següents valors de marge b es el mínim necessari per a actualitzar els pesos amb esta mostra?
  - A) 0.0
  - B) 0.1
  - C) 1.0
  - D) 10.0
- Siga un problema de classificació en quatre classes per a dades del tipus  $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^t \in \{0, 1\}^2$ , amb les distribucions de probabilitat de la taula. Indica en quin interval es troba l'error de Bayes,  $\varepsilon^*$ :
  - A)  $\varepsilon^* < 0.40$ .
  - B)  $0.40 \le \varepsilon^* < 0.45$ .
  - C)  $0.45 \le \varepsilon^* < 0.50$ .
  - D)  $0.50 \le \varepsilon^*$ .

X		i			
$x_1$	$x_2$	c=1	c=2	c=3	$P(\mathbf{x})$
0	0	0.3	0.1	0.1	0.3
0	1	0.3	0.3	0.2	0.2
1	0	0.3	0.2	0.3	0.2
1	1	0.1	0.3	0.3	0.3

6 La figura següent mostra un conjunt de 8 punts bidimensionals:



Quin és el nombre de clústers que minimitza la suma d'errors quadràtics (SEC) d'aquest conjunt?

- A) 1
- B) 3
- C) 6
- D) 8

## Examen de recuperació de SIN: Problema del bloc 2 (2 punts)

ETSINF, Universitat Politècnica de València, 24 de gener de 2025

Grup, cognoms i nom: 1,

#### Problema sobre regressió logística

La següent taula presenta per files un conjunt de 2 mostres d'entrenament de 2 dimensions procedents de 2 classes:

n	$x_{n1}$	$x_{n2}$	$c_n$
1	-1	1	1
2	1	1	2

Addicionalment, la següent taula representa una matriu de pesos inicials amb els pesos de cadascuna de les classes per columnes::

$\mathbf{w}_1$	$\mathbf{w}_2$
0.	0.
-0.5	0.5
0.	0.

#### Es demana:

- 1. (0.5 punts) Calcula el vector de logits associat a cada mostra d'entrenament.
- 2. (0.25 punts) Aplica la funció softmax al vector de logits de cada mostra d'entrenament.
- 3. (0.25 punts) Classifica cadascuna de les mostres d'entrenament. En cas d'empat, tria qualsevol classe.
- 4. (0.5 punts) Calcula el gradient de la funció NLL en el punt de la matriu de pesos inicials.
- 5. (0.5 punts) Actualitza la matriu de pesos inicials aplicant descens per gradient amb factor d'aprenentatge  $\eta=1.0$ .