TIRECHECK PRO

Gestión Técnica de Neumáticos y Flotas

INFORME TÉCNICO Y PLAN DE MANTENIMIENTO
Fecha: **2026-10-12**
Inspector: **admin**

Cliente: Logistica Caribe	**Vehículo / Placa:** **FFF123**
Subcliente / Sede: ses	**Tipología:** Cabezote (Cuatro Manos / 8x4)
Operación: Carga Seca	**Kilometraje:** 233,123 km

1. Diagnóstico Técnico y Planes de Acción Inmediatos

PLAN / ACCIÓN REQUERIDA	ESTADO	DETALLE TÉCNICO Y RECOMENDACIÓN OPERATIVA
Sugerencia Retiro / Cambio de Llanta (Profundidad <= Límite Retiro)	**SÍ**	Límite de retiro: 3.0 mm. Pos 2 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 3 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 4 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 5 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 6 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 7 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 8 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 9 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 12 (3.0mm <= 3.0mm)
Plan Alineación y Geometría Direccional (Desgaste irregular direccional >= 2.0 mm)	**SÍ**	Pos 1 (dif 5.0mm)
Plan Dual Mal Apareado & Emparejamiento (Dif. profundidad >= 2.0 mm o dims distintas)	**NO**	OK
Rotación por Desgaste Irregular (Eje tracción/libre dif ext-int >= 2mm)	**NO**	OK
Rotación por Desgaste Escalonado (Diente de sierra en eje de tracción)	**NO**	OK
Calibración de Presión de Aire (Presión < 90 PSI o reporte baja presión)	**NO**	OK

2. Detalle de Mediciones por Posición (12 Llantas Registradas)

Pos	No. Interno	Marca / Diseño	Dimensión	Vida	Prof (E-C-I)	P. Mín	PSI	Observación
P1	324234	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	4.0 / 9.0 / 9.0	**4.0 mm**	100.0	OK
P2	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0	**3.0 mm**	100.0	**CAMBIO SUGERIDO**
P3	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0	**3.0 mm**	100.0	**CAMBIO SUGERIDO**
P4	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0	**3.0 mm**	100.0	**CAMBIO SUGERIDO**
P5	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0	**3.0 mm**	100.0	**CAMBIO SUGERIDO**
P6	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0	**3.0 mm**	100.0	**CAMBIO SUGERIDO**
P7	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0	**3.0 mm**	100.0	**CAMBIO SUGERIDO**
P8	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0	**3.0 mm**	100.0	**CAMBIO SUGERIDO**
P9	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0	**3.0 mm**	100.0	**Desgaste normal y parejo**
P10	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	4.0 / 4.0 / 4.0	**4.0 mm**	100.0	OK

P11	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	4.0 / 4.0 / 4.0	**4.0 mm**	100.0	OK
P12	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	4.0 / 3.0 / 4.0	**3.0 mm**	100.0	**CAMBIO SUGERIDO**

Firma del Inspector / Auditor

Recibido a Conformidad por Cliente