
S11 LA PIATTAFORMA ELEVATRICE



- ✓ COMODA E SICURA
- **√** VERSATILE
- ✓INSTALLAZIONE RAPIDA





S11

La piattaforma elevatrice S11 rappresenta la soluzione ideale per assicurare l'ACCESSIBILITÀ a:

- Strutture private (banche, ristoranti, negozi, uffici...)
- Strutture pubbliche (scuole, istituti...)
- Abitazioni e residenze.

Facile e sicuro

La facilità di installazione e la sicurezza d'uso rendono S11 un impianto idoneo per la libertà di accesso ad ogni tipo di edificio, garantendo a chi si muove su carrozzina la mobilità personale in piena autonomia. Il motore con l'inverter rende l'utilizzo particolarmente confortevole con il sistema soft start/stop (partenza e arresto dolci).





S11 è disponibile con cinque tipi di corsa per dislivelli fino a:

- 1.100 mm
- 1.600 mm
- 2.100 mm
- 2.600 mm
- 2.990 mm



Adattabile

Si adatta perfettamente alle esigenze funzionali ed estetiche. Necessita di una fossa minimale (0-165 mm), quindi l'installazione è davvero **su misura** delle strutture pre-esistenti.



Pulsantiera di bordo completa di chiave per abilitazione chiamata.





Caratteristiche

- Corpo macchina e cancello al piano in acciaio verniciato RAL 7040
- Parete lato colonna pannello cieco RAL 7040 / Parete lato esterno tamponata con policarbonato fumé
- Comandi a uomo presente sia a bordo che ai piani
- Stop di emergenza a bordo
- Chiave estraibile sui comandi di bordo
- Cancello di bordo manuale tamponato con policarbonato fumé (versioni in vano libero)
- Circuito ausiliario a 24 V cc
- Serrature elettriche
- Paracadute con chiocciola di sicurezza
- Possibilità di sblocco porta con chiave triangolare
- Soffietto anticesoiamento
- Fotocellule sul lato di sbarco.

Optionals

- Acciaio INOX AISI 316
- Porta e cancelletto automatici ai piani
- Radiocomandi
- Colonnetta per comandi a distanza
- Motorizzazione cancello e sbarco a 90°
- Pulsantiera di piano 1 wireless
- Una seconda pulsantiera di bordo wireless
- Kit fotocellule

Dati Tecnici

L'impianto può essere installato sia all'interno di un edificio che in esterno, in tre modalità differenti:

- Ambiente libero Installazione

- Vano in muratura

- Vano con protezione in acciaio

Versioni Corrispondenti al dislivello da superare - 1100, 1600, 2100, 2600, 2990 mm

Pedane disponibili mm 1250x900, 1400x900 e 1400x1100 (piano calpestabile utile)

In acciaio verniciato RAL 7040; struttura di sollevamento in acciaio con trattamento di cataforesi; Finitura

soffietto di protezione nero; piantoni cancello in metallo verniciato

Portata

Velocità 0,05 m/sec; 0,10 m/sec per le versioni 2600 e 2990

Alimentazione 230 V monofase; potenza 2,2 kW

Fossa 0-165 mm

Sicurezza La pedana è in lamiera di alluminio antisdrucciolo

Trazione Con motore elettrico e vite senza fine

Conforme alla Direttiva Europea 2014/35 Bassa Tensione

Conforme alla Direttiva Europea 2014/30 Compatibilità Elettromagnetica Conformità

Conforme alla Direttiva Europea 42/2006 Direttiva Macchine

A norma D.Lgs. 17 del 19/02/2010

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.



Gamma VIMEC

Dal 1982 Vimec progetta, realizza e installa soluzioni su misura per la persona: ascensori per la casa ed elevatori, montascale con poltroncina e servoscale con pedana, piattaforme elevatrici e montascale mobili.

Oltre 100.000 impianti in tutto il mondo.







Agevolazioni all'acquisto

Contribuzione

L'acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta.

La cumulabilità dei contribuiti significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo.
Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4%.

Finanziamenti personalizzati

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

Prodotto garantito

Un impianto Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo, grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.



Vimec s.r.l.

Via Parri, 7
42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666
Fax +39 0522 970677
info@vimec.biz
www.vimec.biz

Vimec all'estero:

Madrid (Spagna) Avignone (Francia) Londra (Regno Unito) Varsavia (Polonia)





