

Datos en STC							Datos secundarios de la Curva I-V				
Marca	Modelo	Tipo de cristal	N° de celdas	Isc (A)	Voc (V)	Pmáx (Wp)	Coef. Isc térmico (%/°C)	Isc 2 (A)	Coef. Voc térmico (%/°C)	Voc 2 (V)	Temperatura (°C)
Jinko	Eagle Perc 60 JKM300M-60	Mono	60	9.72	40.1	300	0.05	9.96	-0.29	34.28	75
Suntech	STP275S-20	Mono	60	9.34	38.5	275	0.06	9.62	-0.34	31.95	75
Trina Solar	TSM 260P	Poli	60	9	38.2	26	0.05	9.22	-0.32	32.08	75
Canadian Solar	Max Power CS6X-305p	Poli	72	8.97	44.8	305	0.07	9.26	-0.34	37.18	75
JA Solar	JAM6-60-275	Mono	60	9.27	38.86	275	0.05	9.50	-0.34	32.25	75
Hanwha	Q.Peak-G4.1	Mono	60	9.77	39.76	300	0.04	9.96	-0.28	34.79	75
Sharp	235 WATT Sunsnap ND-F2Q235	Poli	60	9.59	37.4	235	0.05	9.82	-0.35	30.86	75
Yingli	YGE 60 Serie YL275P-29b	Poli	60	9.35	37.9	275	0.05	9.58	-0.32	31.83	75
SolarWorld	SW 290	Mono	60	9.75	39.6	290	0.07	10.9	-0.29	33.86	75
Kyocera	KD265GX-LFB2	Poli	60	9.23	38.3	265	0.06	9.50	-0.36	31.41	75