Práctica 3.2 Ubuntu

32. Crear la estructura de carpetas

```
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ mkdir -p ~/Act-3.3/apuntes/t1
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ mkdir -p ~/Act-3.3/apuntes/t2
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ mkdir -p ~/Act-3.3/apuntes/t3
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ mkdir -p ~/Act-3.3/actividades/editores/abiword
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ mkdir -p ~/Act-3.3/actividades/editores/open_office
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ mkdir -p ~/Act-3.3/actividades/hoja_calculo
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ mkdir -p ~/Act-3.3/documentos/sistema_operativo
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ mkdir -p ~/Act-3.3/documentos/procesador_de_texto
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ tree
.
├── actividades
│   ├── editores
│   │   ├── abiword
│   │   └── open_office
│   └── hoja_calculo
├── apuntes
│   ├── t1
│   ├── t2
│   └── t3
└── documentos
    ├── procesador_de_texto
    └── sistema_operativo

12 directories, 0 files
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$
```

36. Archivos en /usr/share/ibus/component con letra n y extensión de 3 letras

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ ls /usr/share/ibus/component/*n*.???
/usr/share/ibus/component/dconf.xml  /usr/share/ibus/component/gtkpanel.xml
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$
```

38. Archivos en /var/log formato largo y recursivo, nombre empieza por a, b o c con 3+ caracteres

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ ls -lR /var/log/[abc]??*
-rw-r--r-- 1 root   root     0 feb  3 21:23 /var/log/alternatives.log
-rw-r--r-- 1 root   root 40721 ene 16 12:54 /var/log/alternatives.log.1
-rw-r----- 1 syslog adm   4018 mar 13 11:35 /var/log/auth.log
-rw-r----- 1 syslog adm   3952 mar 12 12:19 /var/log/auth.log.1
-rw-r----- 1 syslog adm    537 feb  3 21:19 /var/log/auth.log.2.gz
-rw-r----- 1 syslog adm    705 ene 28 16:06 /var/log/auth.log.3.gz
-rw-r----- 1 syslog adm   2553 ene 23 18:17 /var/log/auth.log.4.gz
-rw------- 1 root   root 15528 mar 13 11:21 /var/log/boot.log
-rw-r--r-- 1 root   root 56751 ago  7  2020 /var/log/bootstrap.log
-rw-rw---- 1 root   utmp     0 mar 12 12:23 /var/log/btmp
-rw-rw---- 1 root   utmp     0 feb  3 21:23 /var/log/btmp.1

/var/log/apt:
total 132
-rw-r--r-- 1 root root 54532 mar 13 11:35 eipp.log.xz
-rw-r--r-- 1 root root   150 mar 13 11:35 history.log
-rw-r--r-- 1 root root   157 mar 12 12:20 history.log.1.gz
-rw-r--r-- 1 root root 33731 ene 16 13:12 history.log.2.gz
-rw-r----- 1 root adm   1115 mar 13 11:35 term.log
-rw-r----- 1 root adm    327 mar 12 12:20 term.log.1.gz
-rw-r----- 1 root adm  22030 ene 16 13:12 term.log.2.gz

/var/log/cups:
total 24
-rw-r----- 1 root adm  224 mar 13 11:25 access_log
-rw-r----- 1 root adm 1412 mar 13 11:25 access_log.1
-rw-r----- 1 root adm  224 mar 12 12:23 access_log.2.gz
-rw-r----- 1 root adm  198 feb  3 21:23 access_log.3.gz
-rw-r----- 1 root adm  214 ene 28 16:11 access_log.4.gz
-rw-r----- 1 root adm  349 ene 23 18:20 access_log.5.gz
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$
```

39. Archivos en /etc/rc6.d que empiezan por S o K, seguido de número, y acaban en número

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ ls /etc/rc6.d/[SK][0-9]*[0-9]
/etc/rc6.d/K01gdm3
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$
```

45. Archivos en /lib que empiezan por co, li o ne, contienen n, ordenados por tamaño

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ ls -S /lib/{co,li,ne}*n*
/lib/console-setup:
console-setup.sh  keyboard-setup.sh

/lib/linux-sound-base:
noALSA.modprobe.conf  noOSS.modprobe.conf

/lib/netplan:
generate  netplan-dbus
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$
```

46. Copiar desde /bin los que empiezan por nt y contienen un número → ~/apuntes/t1 (directorio activo /home)

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ cd /home
crc@crc-particiones:/home$ cp /bin/nt*[0-9]* ~/Act-3.3/apuntes/t1
crc@crc-particiones:/home$ ls ~/Act-3.3/apuntes/t1/
ntfs-3g  ntfs-3g.probe
crc@crc-particiones:/home$
```

47. Copiar desde /boot los que empiezan por co, in, me o vm y contienen e → ~/apuntes/t2 (directorio activo ~/apuntes)

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:/home$ cd ~/Act-3.3/apuntes
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$ cp /boot/{co,in,me,vm}*e* t2/
cp: no se puede abrir '/boot/vmlinuz-5.4.0-150-generic' para lectura: Permiso denegado
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$ ll
total 20
drwxrwxr-x 5 crc crc 4096 mar 13 11:47 ./
drwxrwxr-x 5 crc crc 4096 mar 13 11:48 ../
drwxrwxr-x 2 crc crc 4096 mar 13 11:52 t1/
drwxrwxr-x 2 crc crc 4096 mar 13 11:56 t2/
drwxrwxr-x 2 crc crc 4096 mar 13 11:47 t3/
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$ ll t2/
total 98484
drwxrwxr-x 2 crc crc     4096 mar 13 11:56 ./
drwxrwxr-x 5 crc crc     4096 mar 13 11:47 ../
-rw-r--r-- 1 crc crc   237767 mar 13 11:56 config-5.4.0-150-generic
-rw-r--r-- 1 crc crc   237786 mar 13 11:56 config-5.4.0-42-generic
-rw-r--r-- 1 crc crc 45638809 mar 13 11:56 initrd.img-5.4.0-150-generic
-rw-r--r-- 1 crc crc 44774006 mar 13 11:56 initrd.img-5.4.0-42-generic
-rw-r--r-- 1 crc crc   182704 mar 13 11:56 memtest86+.bin
-rw-r--r-- 1 crc crc   184380 mar 13 11:56 memtest86+.elf
-rw-r--r-- 1 crc crc   184840 mar 13 11:56 memtest86+_multiboot.bin
-rw-r--r-- 1 crc crc  9371904 mar 13 11:56 vmlinuz-5.4.0-42-generic
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$
```

48. Copiar recursivamente desde /lib/firmware los que empiezan por vocal, contienen - o _, extensión empieza por b, u o h → ~/actividades/hoja_calculo (directorio activo ~/actividades)

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$ cd ~/Act-3.3/actividades
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/actividades$ cp -r /lib/firmware/[aeiouAEIOU]*[-_]*.[buh]* hoja_calculo/
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/actividades$ ll hoja_calculo/
total 106744
drwxrwxr-x 2 crc crc    4096 mar 13 11:57 ./
drwxrwxr-x 4 crc crc    4096 mar 13 11:47 ../
-rw-r--r-- 1 crc crc   50698 mar 13 11:57 agere_ap_fw.bin
-rw-r--r-- 1 crc crc   65046 mar 13 11:57 agere_sta_fw.bin
-rw-r--r-- 1 crc crc   95500 mar 13 11:57 as102_data1_st.hex
-rw-r--r-- 1 crc crc   81820 mar 13 11:57 as102_data2_st.hex
-rw-r--r-- 1 crc crc   35180 mar 13 11:57 atmel_at76c504_2958.bin
-rw-r--r-- 1 crc crc   39928 mar 13 11:57 atmel_at76c504a_2958.bin
-rw-r--r-- 1 crc crc  337520 mar 13 11:57 iwlwifi-1000-5.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  337572 mar 13 11:57 iwlwifi-100-5.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  689680 mar 13 11:57 iwlwifi-105-6.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  701228 mar 13 11:57 iwlwifi-135-6.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  695876 mar 13 11:57 iwlwifi-2000-6.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  707392 mar 13 11:57 iwlwifi-2030-6.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  609892 mar 13 11:57 iwlwifi-3160-10.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  683996 mar 13 11:57 iwlwifi-3160-12.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  688616 mar 13 11:57 iwlwifi-3160-13.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  918212 mar 13 11:57 iwlwifi-3160-16.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  918268 mar 13 11:57 iwlwifi-3160-17.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  670484 mar 13 11:57 iwlwifi-3160-7.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  667284 mar 13 11:57 iwlwifi-3160-8.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  669872 mar 13 11:57 iwlwifi-3160-9.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc 1384856 mar 13 11:57 iwlwifi-3168-21.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc 1028092 mar 13 11:57 iwlwifi-3168-22.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc 1032436 mar 13 11:57 iwlwifi-3168-27.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc 1036276 mar 13 11:57 iwlwifi-3168-29.ucode
-rw-r--r-- 1 crc crc  150100 mar 13 11:57 iwlwifi-3945-2.ucode
```

56. Copiar recursivamente desde /usr/share/bug los que empiezan por fonts, lib o xserver y contienen vocal → ~/documentos/sistema_operativo (directorio activo ~/documentos/sistema_operativo)

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/actividades$ cd ~/Act-3.3/documentos/sistema_operativo
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/documentos/sistema_operativo$ cp -r /usr/share/bug/{fonts,lib,xserver}*[aeiou]* .
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/documentos/sistema_operativo$ ll
total 132
drwxrwxr-x 33 crc crc 4096 mar 13 11:59 ./
drwxrwxr-x  4 crc crc 4096 mar 13 11:48 ../
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 fonts-droid-fallback/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 fonts-liberation/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 fonts-liberation2/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 fonts-noto-mono/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 fonts-opensymbol/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 fonts-sil-abyssinica/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 fonts-sil-padauk/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 libegl1/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 libegl1-mesa/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 libegl-mesa0/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 libgl1-mesa-dri/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 libgl1-mesa-glx/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 libglapi-mesa/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 libgles2/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 libglx-mesa0/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 libmagic1/
lrwxrwxrwx  1 crc crc   20 mar 13 11:59 libmagickcore-6.q16-3 -> libmagickcore-6-common
lrwxrwxrwx  1 crc crc   20 mar 13 11:59 libmagickcore-6.q16-3-extra -> libmagickcore-6-common
lrwxrwxrwx  1 crc crc   20 mar 13 11:59 libmagickwand-6.q16-3 -> libmagickcore-6-common
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 libwayland-egl1-mesa/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 libxatracker2/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-core/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-core-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-input-libinput-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-amdgpu-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-ati-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-fbdev-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-intel-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-nouveau-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-qxl-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-radeon-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-vesa-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc 4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-vmware-hwe-18.04/
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/documentos/sistema_operativo$
```

57. Actualizar recursivamente en ~/documentos/sistema_operativo los que empiezan por sys y acaban en d con los de /lib/systemd (directorio activo ~)

```
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/documentos/sistema_operativo$ cd ~
crc@crc-particiones:~$ cp -ru /lib/systemd/sys*d Act-3.3/documentos/sistema_operativo/
crc@crc-particiones:~$ ll Act-3.3/documentos/sistema_operativo/
total 4828
drwxrwxr-x 33 crc crc    4096 mar 13 12:00 ./
drwxrwxr-x  4 crc crc    4096 mar 13 11:48 ../
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 fonts-droid-fallback/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 fonts-liberation/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 fonts-liberation2/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 fonts-noto-mono/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 fonts-opensymbol/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 fonts-sil-abyssinica/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 fonts-sil-padauk/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 libegl1/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 libegl1-mesa/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 libegl-mesa0/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 libgl1-mesa-dri/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 libgl1-mesa-glx/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 libglapi-mesa/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 libgles2/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 libglx-mesa0/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 libmagic1/
lrwxrwxrwx  1 crc crc      20 mar 13 11:59 libmagickcore-6.q16-3 -> imagemagick-6-common
lrwxrwxrwx  1 crc crc      20 mar 13 11:59 libmagickcore-6.q16-3-extra -> imagemagick-6-common
lrwxrwxrwx  1 crc crc      20 mar 13 11:59 libmagickwand-6.q16-3 -> imagemagick-6-common
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 libwayland-egl1-mesa/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 libxatracker2/
-rwxr-xr-x  1 crc crc 1616248 mar 13 12:00 systemd*
-rwxr-xr-x  1 crc crc   22592 mar 13 12:00 systemd-fsckd*
-rwxr-xr-x  1 crc crc   22592 mar 13 12:00 systemd-hostnamed*
-rwxr-xr-x  1 crc crc  129096 mar 13 12:00 systemd-journald*
-rwxr-xr-x  1 crc crc   34880 mar 13 12:00 systemd-localed*
-rwxr-xr-x  1 crc crc  219272 mar 13 12:00 systemd-logind*
-rwxr-xr-x  1 crc crc   14400 mar 13 12:00 systemd-modules-load*
-rwxr-xr-x  1 crc crc 1641552 mar 13 12:00 systemd-networkd*
-rwxr-xr-x  1 crc crc   10224 mar 13 12:00 systemd-random-seed*
-rwxr-xr-x  1 crc crc   10224 mar 13 12:00 systemd-reply-password*
-rwxr-xr-x  1 crc crc  383040 mar 13 12:00 systemd-resolved*
-rwxr-xr-x  1 crc crc   22600 mar 13 12:00 systemd-socket-proxyd*
-rwxr-xr-x  1 crc crc   26688 mar 13 12:00 systemd-timedated*
-rwxr-xr-x  1 crc crc   38976 mar 13 12:00 systemd-timesyncd*
-rwxr-xr-x  1 crc crc  588224 mar 13 12:00 systemd-udevd*
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-core/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-core-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-input-libinput-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-amdgpu-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-ati-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-fbdev-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-intel-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-nouveau-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-qxl-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-radeon-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-vesa-hwe-18.04/
drwxr-xr-x  2 crc crc    4096 mar 13 11:59 xserver-xorg-video-vmware-hwe-18.04/
crc@crc-particiones:~$
```

58. Mover desde ~/apuntes/t1 los que empiezan por n, contienen _ seguido de número → ~/actividades (directorio activo ~/apuntes)

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$ mv t1/n*-[0-9]* ../actividades/
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$ ll ../actividades/
total 172
drwxrwxr-x 4 crc crc   4096 mar 13 12:05 ./
drwxrwxr-x 5 crc crc   4096 mar 13 11:48 ../
drwxrwxr-x 4 crc crc   4096 mar 13 11:47 editores/
drwxrwxr-x 2 crc crc   4096 mar 13 11:57 hoja_calculo/
-rwxr-xr-x 1 crc crc 146128 mar 13 12:04 ntfs-3g*
-rwxr-xr-x 1 crc crc  10312 mar 13 12:04 ntfs-3g.probe*
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$
```

59. Mover desde ~/apuntes/t2 los que empiezan por init, contienen 5 y acaban en ic → ~/actividades/editores (directorio activo ~/actividades)

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:~/Act-3.3$ cd actividades/
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/actividades$ mv ../apuntes/t2/init*5*ic editores/
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/actividades$ ll editores/
total 88316
drwxrwxr-x 4 crc crc     4096 mar 13 12:06 ./
drwxrwxr-x 4 crc crc     4096 mar 13 12:05 ../
drwxrwxr-x 2 crc crc     4096 mar 13 11:47 abiword/
-rw-r--r-- 1 crc crc 45638809 mar 13 11:56 initrd.img-5.4.0-150-generic
-rw-r--r-- 1 crc crc 44774006 mar 13 11:56 initrd.img-5.4.0-42-generic
drwxrwxr-x 2 crc crc     4096 mar 13 11:47 open_office/
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/actividades$
```

69. Renombrar ntfs-3g en ~/actividades a ntfs-generación3 (directorio activo ~/editores

```
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/actividades$ cd editores/
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/actividades/editores$ mv ~/Act-3.3/actividades/ntfs-3g ~/Act-3.3/actividades/ntfs-generación
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/actividades/editores$ ll ~/Act-3.3/actividades/
total 172
drwxrwxr-x 4 crc crc   4096 mar 13 12:08 ./
drwxrwxr-x 5 crc crc   4096 mar 13 11:48 ../
drwxrwxr-x 4 crc crc   4096 mar 13 12:06 editores/
drwxrwxr-x 2 crc crc   4096 mar 13 11:57 hoja_calculo/
-rwxr-xr-x 1 crc crc  10312 mar 13 12:04 ntfs-3g.probe*
-rwxr-xr-x 1 crc crc 146128 mar 13 12:04 ntfs-generación*
```

)70. Renombrar memtest86+.elf en ~/apuntes/t2 a testmemoria.elf (directorio activo ~/apuntes)

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/actividades/editores$ cd ~/Act-3.3/apuntes
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$ mv t2/memtest86+.elf t2/testmemoria.elf
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$ ll
total 20
drwxrwxr-x 5 crc crc 4096 mar 13 11:47 ./
drwxrwxr-x 5 crc crc 4096 mar 13 11:48 ../
drwxrwxr-x 2 crc crc 4096 mar 13 12:05 t1/
drwxrwxr-x 2 crc crc 4096 mar 13 12:09 t2/
drwxrwxr-x 2 crc crc 4096 mar 13 11:47 t3/
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$ ll t2/
total 10184
drwxrwxr-x 2 crc crc    4096 mar 13 12:09 ./
drwxrwxr-x 5 crc crc    4096 mar 13 11:47 ../
-rw-r--r-- 1 crc crc  237767 mar 13 11:56 config-5.4.0-150-generic
-rw-r--r-- 1 crc crc  237786 mar 13 11:56 config-5.4.0-42-generic
-rw-r--r-- 1 crc crc  182704 mar 13 11:56 memtest86+.bin
-rw-r--r-- 1 crc crc  184840 mar 13 11:56 memtest86+_multiboot.bin
-rw-r--r-- 1 crc crc  184380 mar 13 11:56 testmemoria.elf
-rw-r--r-- 1 crc crc 9371904 mar 13 11:56 vmlinuz-5.4.0-42-generic
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$
```

81. Mostrar contenido de archivos en /etc que empiezan por l y acaban en conf (directorio activo ~/documentos)

```
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$ cat /etc/l*conf
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf

default_driver=pulse
quiet
# This is the configuration file for libaudit tunables.
# It is currently only used for the failure_action tunable.

# failure_action can be: log, ignore, terminate
failure_action = ignore


# see "man logrotate" for details
# rotate log files weekly
weekly

# use the syslog group by default, since this is the owning group
# of /var/log/syslog.
su root syslog

# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4

# create new (empty) log files after rotating old ones
create

# uncomment this if you want your log files compressed
#compress

# packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d

# no packages own wtmp, or btmp -- we'll rotate them here
/var/log/wtmp {
    missingok
    monthly
    create 0664 root utmp
    rotate 1
}

/var/log/btmp {
    missingok
    monthly
    create 0660 root utmp
    rotate 1
}

# system-specific logs may be configured here
; ltrace.conf
;
; ~/.ltrace.conf will also be read, if it exists. The -F option may be
; used to suppress the automatic inclusion of both this file and
; ~/.ltrace.conf, and load a different config file or config files
; instead.
;
; See ltrace.conf(5) for description of syntax of this file.

; arpa/inet.h
typedef in_addr = struct(hex(uint));
int inet_aton(string, +in_addr*);
```

82. Mostrar contenido de archivos en /etc/pam.d que empiezan por co o gd (directorio activo ~/apuntes)

```
crc@crc-particiones:~/Act-3.3/apuntes$ cat /etc/pam.d/{co,gd}*
#
# /etc/pam.d/common-account - authorization settings common to all services
#
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of the authorization modules that define
# the central access policy for use on the system.  The default is to
# only deny service to users whose accounts are expired in /etc/shadow.
#
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules.  See
# pam-auth-update(8) for details.
#

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
account [success=1 new_authtok_reqd=done default=ignore]        pam_unix.so
# here's the fallback if no module succeeds
account requisite                       pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
account required                        pam_permit.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
# end of pam-auth-update config
#
# /etc/pam.d/common-auth - authentication settings common to all services
#
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of the authentication modules that define
# the central authentication scheme for use on the system
# (e.g., /etc/shadow, LDAP, Kerberos, etc.).  The default is to use the
# traditional Unix authentication mechanisms.
#
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules.  See
# pam-auth-update(8) for details.

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
auth    [success=1 default=ignore]      pam_unix.so nullok_secure
# here's the fallback if no module succeeds
auth    requisite                       pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
auth    required                        pam_permit.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
auth    optional                        pam_cap.so
# end of pam-auth-update config
#
# /etc/pam.d/common-password - password-related modules common to all services
#
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of modules that define the services to be
# used to change user passwords.  The default is pam_unix.

# Explanation of pam_unix options:
#
```