Universidad de Murcia

Grado en Ingeniería Informática

4° curso

Grupo 6

Curso 2016/2017 - Junio

Seguridad

Práctica final

Alumnos:

Cristian Roche Borja

DNI: 76581531H

Alicia Ruiz Tovar

DNI: 48693813F

Docentes: Alberto Huertas Celdrán Gabriel López Millán Gregorio Martínez Pérez



 $\acute{\rm Indice}$

${\rm \acute{I}ndice}$

l. Oau						
	1.1.	Introd	ucción			
	1.2.	Adapt	ación a nuestra topología			
	NM	AP y	Metasploit			
	2.1.	Víctim	na			
	2.2.	Atacar	nte			
			NMAP			
		2.2.2.	NMAP con Metasploit			
		2.2.3.	Wireshak: trazas			
	2.3.	Scripts	s NMAP			
		2.3.1.	Scripts /usr/share/nmap/scripts			
		2.3.2.	Realización de script básico			
		2.3.3.	Comando Portscan			

Seguridad 1. Oauth

1. Oauth

1.1. Introducción

Open Authorization(Oauth) es un mecanismo un mecanismo de autorización, está estandarizado y es abierto, es decir, disponible públicamente para su uso. El protocolo que implementa Oauth se basa en la *autorización delegada*, se hace uso de una tercera entidad para autenticar al usuario, sin embargo, esta es la utilidad más básica, una vez autenticado a un usuario, se pueden solicitar su información asociada.

Desde el punto de vista del usuario final, este sistema supone una gran ventaja, no necesita de múltiples credenciales en cada uno de los sitios web que frecuenta, basta con disponer de una cuenta de usuario válida en un servidor de autenticación, es el caso de Google, Facebook, etc... grandes empresas que ofrecen este servicio a sus usuarios.

Desde el punto de vista de una mediana empresa, resulta muy sencillo beneficiarse de este mecanismo llegando a acuerdos con empresas de autenticación, como las ya mencionadas. La inclusión en los servicios web es muy sencilla y basta con poner un botón opcional en la página que solicita las credenciales de acceso. El usuario final demostrará su identidad e incluso puede permitir el acceso diferentes apartados(scopes) de su información personal, que está siendo gestionada actualmente por Google, Facebook...

1.2. Adaptación a nuestra topología

En nuestro grupo de prácticas, trabajamos dando servicio a un bufete de abogados, cubriendo las necesidades de los trabajadores y de los clientes del bufete. Consideremos que Oauth puede facilitar en gran medida las gestiones online de los clientes, permitiendo la compartición de sus datos con diferentes empresas colaboradoras. No supone una violación de la privacidad del cliente, ya que será este en cada momento quien decida que empresas pueden acceder a su información.

Para que Oauth tenga una apliación real en nuestra topología, es necesario incluír en la escena a una segunda empresa colaboradora, como trabajamos con abogados, es interesante la inclusión de una notaría "Notaría Arrigaga Asociados". Como trabajamos con un bufete con un buen número de abogados, disponemos de una infraestructura informática importante, la información de nuestros clientes ya está almacenada en nuestros servidores, la dirección ha decidido que el bufete implantará el servicio de autenticación con Oauth. Cualquier empresa colaboradora que esté interesada en hacer uso de nuestro servicio tendrá que firmar un acuerdo, en el que se incluye las garantías de confidencialidad y los aspectos económicos.

En el momento de la implantación, solo se ha llegado a un acuerdo con la notaría anteriormente mencionada, asumiendo cada actor los siguientes roles:

- Bufete de abogados: Será el encargado de la identificación(*IDP Server*), autorización(*Authorization Server*) y de servir los recursos(*Resource Server*).
- Notaría: Actuará como cliente (Client).

Seguridad

1. Oauth

■ Usurio final: Será quién hace uso del servicio mediante su navegador web y quien facilite el acceso a sus recursos(ResourceOwner).

2. NMAP y Metasploit

2.1. Víctima

Utilizaremos una máquina virtual de prueba. Esta máquina ha sido creada con vulnerabilidades para la práctica de ataques. La URL de descarga es la siguiente.

La IP de esta máquina es la 192.168.62.189.

2.2. Atacante

2.2.1. NMAP

El equipo que actuará como atacante hace uso de la herramienta NMAP. Para instalarla ejecutamos el siguiente comando:

```
$ sudo apt-get install namp
```

Establecemos en el archivo /etc/hosts, equivalente al DNS local, la IP de la víctima (192.168.62.189) y la denominamos metasploitable, como muestra la figura 1.

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 Atacante
192.168.62.189 metasploitable

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Figura 1: Atacante_dns_victima.

De esta forma, tenemos dos opciones para hacer referencia a la víctima. En la figura 2 se observa el resultado de este escaneo simple fruto de cualquiera de estas dos opciones.

```
$ nmap 192.168.62.189
$ nmap metasploitable
```

De forma un poco más elaborada, se puede ejecutar el escaneo de puertos haciendo uso de otras técnicas:

- Mediante listado de equipos: \$ nmap 192.168.62.1 192.168.62.10 192.168.62.189
- Mediante subred: \$ nmap 192.168.62.0/24
- Mediante un fichero que almacene las IPs (o las expresiones de las mismas) a analizar: \$ nmap -iL hosts.txt, como muestra la figura 3.

```
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2017–04–23 13:06 CEST
Nmap scan report for 192.168.62.189
Host is up (0.0010s latency).
Not shown: 977 closed ports
PORT
         STATE SERVICE
21/tcp
                ftp
         open
22/tcp
         open
                ssh
23/tcp
         open
                telnet
25/tcp
                smtp
         open
53/tcp
                domain
         open
80/tcp
         open
               http
111/tcp
               rpcbind
         open
139/tcp
         open
               netbios–ssn
445/tcp
         open
               microsoft-ds
512/tcp
         open
                exec
513/tcp
         open
               login
514/tcp open
               shell
1099/tcp open
                rmiregistry
1524/tcp open
                ingreslock
2049/tcp open
               nfs
2121/tcp open
               ccproxy-ftp
3306/tcp open
                mysql
5432/tcp open
                postgresql
5900/tcp open
                vnc
6000/tcp open
                X11
                irc
6667/tcp open
8009/tcp open
                ајр13
8180/tcp open unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.27 seconds
alumno@Atacante:~$
```

Figura 2: Atacante_nmap_simplescan.

```
alumno@Atacante:~$ cat hosts.txt
192.168.62.189
192.168.62.1
alumno@Atacante:~$ cat hosts2.txt
192.168.61.0/24
metasploitable
192.168.62.1
192.168.62.200-220
alumno@Atacante:~$
```

Figura 3: Atacante_nmapscan_filecomplex.

2.2.2. NMAP con Metasploit

También hemos de instalar Mestasploit para hacer uso de él: https://github.com/rapid7/metasploit-framework/wiki/Nightly-Installers. Una vez instalado, con \$ msfconsole inicializamos Metasploit y la base de datos asociada.

A continuación, realizamos un scanner básico de la red, almacenando el contenido en la base de datos interna y exportándolo completo de la misma a un fichero, para así analizarlo:

```
$ db_nmap -v -sV 192.168.62.0/24
$ db_export out_ejercicio1.txt
```

Como muestra la figura 4, se observa que en dicho fichero encontramos el contenido del escaneo. Por un lado, podemos ver información del usuario que ha invocado el Metasploit. Seguidamente, tenemos el apartado que refiere a los hosts y servicios que se han encontrado en la dirección de subred que se le ha pasado al escaneo. Por último, podemos observar que el grueso del fichero son los módulos del Metasploit.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        ⊟<MetasploitV5>
          <generated time="2017-04-23 14:57:16 UTC" user="alumno" project="default" product="framework"/>
        -
<hosts>
           <host>
   55
            <host>
  127
            <host>
  210
           <host>
  502
          </hosts>
  503
  648
        ⊞<services>
 1022
        -<web sites>
 1023
         -</web_sites>
 1024
          <web pages>
         -</web_pages>
 1025
         =|<web_forms>
 1026
 1027
         </web forms>
 1028
          <web vulns>
         -</web_vulns>
 1029
 1030
         <module details>
195904
         L</MetasploitV5>
```

Figura 4: Atacante_scaner_y_BBDD.

2.2.3. Wireshak: trazas

A continuación mostramos algunas trazas obtenidas tras ejecutar ciertos comandos con NMAP.

• \$ nmap | scan-delay 1000ms -p 20-30 metasploitable. En el host metasploitable se lanza un escaneo de puertos cada segundo a un puerto diferente entre los puertos 20 al 30, como muestra la figura 5. El fin principal de realizar un escaneo de puertos de esta forma es evitar ser detectado por la seguridad que pueda tener la subred.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
       <generated time="2017-04-23 14:57:16 UTC" user="alumno" project="default" product="framework"/>
        -<hosts>
       + <host>
   5
       <host>
   55
  127
  210
       + <host>
        </hosts>
  502
  503
       ⊕<events>
       #<services>
  648
 1022
       ☐<web sites>
        -</web_sites>
 1023
 1024
        🖹<web pages>
        -</web_pages>
 1025
      | | | <web_forms>
 1026
 1027
        -</web forms>
      = <web_vulns>
 1028
        -</web_vulns>
 1029
       details>
195904
        </MetasploitV5>
195905
```

Figura 5: Atacante_wireshar_scaneo_delay.

■ \$sudo nmap -sS -mtu 24 -p 80 metasploitable 192.168.62.102. En el hots metasploitable y en la IP 192.168.62.102 se lanza un escaneo al puerto 80 con el bit SYN activado, como se muestra en la figura 6 Lo que se hace es enviar un paquete SYN, como si se fuera a abrir una conexión real y después se espera una respuesta. Si se recibe un paquete SYN/ACK esto indica que el puerto está abierto, mientras que si se recibe un RST (reset) indica que no hay nada escuchando en el puerto. Si no se recibe ninguna respuesta después de realizar algunas retransmisiones o se recibe un ICMP entonces el puerto se marca como filtrado.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
       <generated time="2017-04-23 14:57:16 UTC" user="alumno" project="default" product="framework"/>
        ⊟<hosts>
       + <host>
    5
       127
  210
  502
        -</hosts>
       #<events>
  503
  648
       #<services>
 1022
        🗏<web sites>
        -</web_sites>
 1023
 1024
       = <web_pages>
        -</web_pages>
 1025
 1026 = <web_forms>
 1027
        -</web forms>
       d<web vulns>
 1028
        -</web_vulns>
 1029
 1030
       module details>
        </MetasploitV5>
195904
195905
```

Figura 6: Atacante_wireshar_scaneo_delay.

2.3. Scripts NMAP

2.3.1. Scripts /usr/share/nmap/scripts

En la instalación de NMAP se crea el directorio /usr/share/nmap/scripts, este directorio contiene una lista de scripts implementados por otros usuarios y que están diseñados para ser invocados desde el comando nmap. A continuación se describen algunos:

- http-git.nse: Realiza una conexión al puerto 80 de la víctima en busca de un servidor web activo, si el puerto está abierto, se intenta localizar un directorio .git. La existencia de este directorio implica que la víctima está realizando un control de versiones, por tanto, el siguiente paso que realiza el script es la búsqueda de coincidencias en Github, si se encuentran coincidencias (por un perfil o proyecto público), se muestran un mensaje al usuario con toda la información que se ha podido extraer de la víctima de su repositorio.
- smb-server-stats.nse: Este script explota una un fallo de *Samba* corriendo sobre sistemas operativos de Windows, este vulnerabilidad permite que un usuario externo pueda solicitar los datos estadísticos del servicio, recopilando así valiosa información de los archivos que se comparten.
- ssh2-enum-algos.nse: Devuelve los algoritmos de cifrado y compresión que tiene implementados la víctima. Esta información puede ser muy útil para reducir considerablemente el tiempo de los ataques por fuerza bruta.
- dhcp-discover.nse: Script que recopila información del servidor DHCP de la red, se imprimirá por pantalla al usuario el valor de cada uno de los campos que se obtienen del DHCP (Gateway, mácara de subred, router, nombre de dominio, etc...). Para el funcionamiento del script no es necesario consumir una dirección IP.

2.3.2. Realización de script básico

Se pueden crear nuevos scripts adaptados a nuestras necesidades, que automaticen tareas habituales, o repetitivas. En la siguiente url http://nmap.org/book/nse-tutorial.html se describe la estructura que debe tener el script. Para poner en práctica este apartado, a continuación, incluye el contenido de un script realizado por nosotros, las acciones que realiza son las siguientes:

- Comprobar si el equipo objeto tiene el puerto 80 abierto (el número de puerto se puede cambiar a la hora de ejecutar el comando)
- En el caso de que se cumpla el paso anterior, se entiende que existe un servidor web en el equipo, por tanto, se solicita la página *index.html*, dicha página se crea por defecto en los navegadores web.

 \blacksquare La página web descargada se almacena en un fichero con el mismo nombre in-dex.html

Para ejecutar el script, se debe escribir el siguiente comando:

```
$ nmap -p 80 <ip> --script=http-index
```

```
local http = require "http"
local io = require "io"
local shortport = require "shortport"
local stdnse = require "stdnse"
description = [[
Comprobamos si el host remoto tiene el puerto indicado activo
   , en ese caso, obtenemos el /index.html y lo almacenamos
  en un fichero "index.html"
]]
-- @usage
-- nmap -p 80 <ip> --script=http-index
--80/tcp open http
--|_http-index: /index.html Obtenido correctamente!
-- Version 0.1
-- Created 23/04/2017 - v0.1 - created by R&R_Asociados
author = "R&R, Asociados"
license = "Open License"
categories = {"discovery"}
portrule=shortport.http
action = function( host, port )
local result
local output = stdnse.output_table()
local request_type
path = "/index.html"
```

```
result = http.get(host, port, path)
      request_type = "GET"
if ( not(200 <= result.status and result.status < 210) ) then</pre>
      output.error = ("ERROR: Fallo_al_obtener_la_url_%s"):
         format (path)
      return output, output.error
end
local fname = "index.html"
local f = io.open(fname, "w")
if ( not(f) ) then
      output.error = ("ERROR: Fallo al crear/abrir el fichero
         "):format(fname)
      return output, output.error
end
      io.output(f)
      io.write(table.tostring( result ))
      f:close()
if ( 200 <= result.status and result.status < 210 ) then</pre>
      output.result = ("%s, Obtenido, correctamente!"):format(
         path)
      return output, output.result
end
      return
end
-- Transformacion de tipo table en string
function table.val_to_str ( v )
 if "string" == type( v ) then
      string.gsub( v, "\n", "\\n" )
      if string.match( string.gsub(v,"[^'\"]",""), '^"+$' )
         then
    return "'" .. v .. "'"
   end
  return '"' .. string.gsub(v,'"', '\\"') .. '"'
   return "table" == type( v ) and table.tostring( v ) or
```

```
tostring( v )
 end
end
function table.key_to_str ( k )
 if "string" == type( k ) and string.match( k, "^[_%a][_%a%d
    ]*$" ) then
   return k
 else
   return "[" .. table.val_to_str( k ) .. "]"
 end
end
function table.tostring( tbl )
 local result, done = {}, {}
 for k, v in ipairs (tbl) do
   table.insert( result, table.val_to_str( v ) )
   done[ k ] = true
 end
 for k, v in pairs (tbl) do
  if not done[ k ] then
    table.insert ( result,
      table.key_to_str( k ) .. "=" .. table.val_to_str( v ) )
   end
 end
 return "{" .. table.concat( result, "," ) .. "}"
```

El script contiene un control de errores, por lo que se mostrará uno de los siguientes resultados:

- "ERROR: Fallo al obtener la url index.html"
- "ERROR: Fallo al crear/abrir el fichero index.html"
- "index.html Obtenido correctamente!"

2.3.3. Comando Portscan

Accedemos a la consola de Metasploit con el comando \$msfconsole, para encontrar las modalidades existentes de Portscan, lanzamos la búsqueda con \$search portscan, el resultado se puede ver en la figura 7.

1. Para este ejemplo haremos uso de auxiliary/scanner/portscan/tcp, para ello, lo seleccionamos ejecutando \$use auxiliary/scanner/portscan/tcp.

```
<u>msf</u> > search portscan
Matching Modules
                                                                                                 Description
   Name
                                                                  Disclosure Date Rank
                                                                                                 Wordpress Pingback Locator
   auxiliary/scanner/http/wordpress_pingback_access
                                                                                       normal
                                                                                                 NAT-PMP External Port Scanner
TCP ACK Firewall Scanner
   auxiliary/scanner/natpmp/natpmp_portscan
                                                                                       normal
   auxiliary/scanner/portscan/ack
                                                                                       normal
   auxiliary/scanner/portscan/ftpbounce
auxiliary/scanner/portscan/syn
auxiliary/scanner/portscan/tcp
                                                                                       normal
                                                                                                      Bounce Port Scanner
                                                                                       normal
                                                                                                 TCP SYN Port Scanner
                                                                                                 TCP Port Scanner
TCP "XMas" Port Scanner
                                                                                       normal
   auxiliary/scanner/portscan/xmas
                                                                                       normal
   auxiliary/scanner/sap/sap_router_portscanner
                                                                                                 SAPRouter Port Scanner
                                                                                       normal
```

Figura 7: Metasploit Portscan Search

- 2. Visualizamos los diferentes parámetros de configuración que permite con el comando \$show options.
- 3. Ajustamos el número de hilos y la ip de la víctima.
- 4. Lanzamos el escaneo con el comando \$run. Se muestra el resultado de la ejecución en la imagen 8.
- 5. El funcionamiento del comando *portscan* es muy similar al de Nmap, con la ventaja de poder ajustar el número de hilos que queremos dedicar al escaneo.

```
Current Setting Required Description
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    The number of concurrent ports to check per host
The delay between connections, per thread, in milliseconds
The delay jitter factor (maximum value by which to +/- DELAY) in milliseconds.
Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
The target address range or CIDR identifier
The number of concurrent threads
                         CONCURRENCY
                                                                                                                      10
                                                                                                                                                                                                                                                yes
yes
yes
                         DELAY
                         JITTER
                                                                                                                      1-10000
                                                                                                                                                                                                                                                yes
yes
yes
yes
                       PORTS
RHOSTS
                         THREADS
                         TIMEOUT
                                                                                                                      1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        The socket connect timeout in milliseconds
msf auxiliary(tcp) > set RHOSTS metasploitable
RHOSTS => metasploitable
msf auxiliary(tcp) >
msf auxiliary(tcp) > set THREADS 50
THREADS => 50
msf auxiliary(tcp) > run
                                                                                                                                                                                                   - 192.168.62.189:23 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:22 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:25 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:21 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:33 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:111 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:113 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:139 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:139 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:131 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:513 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:512 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:512 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:109 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:124 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:224 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:3363 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:3363 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:3512 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:3512 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:3600 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:5600 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:6607 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:6607 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:6009 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:8009 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:8180 - TCP OPEN

- 192.168.62.189:8787 - TCP OPEN
                            192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
192 . 168 . 62 . 189:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TCP OPEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TCP OPEN
TCP OPEN
TCP OPEN
TCP OPEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TCP OPEN
                               192.168.62.189:
192.168.62.189:
192.168.62.189:
192.168.62.189:
192.168.62.189:
192.168.62.189:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TCP OPEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TCP OPEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TCP OPEN
                               Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
Auxiliary module execution completed
auxiliary(tcp) >
```

Figura 8: Metasploit Portscan

3. Explotar Vulnerabilidades

Para usuarios que no son expertos en el uso de Metasploit, se recomienda el uso de la interfaz gráfica del programa, que se puede descargar desde el siguiente enlace. La instalación es muy simple en Linux, basta con descargarse el programa, convertirlo en ejecutable (\$ chmod 777 metasploit-latest-linux-x64-installer.run) y ejecutar el fichero (.run). Se abrirá un instalador gráfico intuitivo.

Para hacer uso del programa, abrimos un navegador web y accedemos a la URL que se nos indicó durante la instalación, si no hemos modificado las opciones por defecto, será https://localhost:3790/. En la figura 9 podemos ver la apariencia.




Figura 9: Metasploit Gráfico