

SUPERSEALER SS2

SELLLADORAS DE AIRE CALIENTE

SuperSealer SS2

La selladora por aire caliente Supersealer SS2 - Acero inoxidable, utiliza aire caliente para sellar de forma continua una amplia gama de materiales en bolsas a alta velocidad y con gran eficacia. El avanzado flujo de aire, los sofisticados controles y la construcción en acero inoxidable 316 garantizan un rendimiento continuo en todas las aplicaciones.



APLICACIONES

Bolsa polietileno



Bolsa de aluminio





IMAGENES REFERENCIAL



COTIZA AHORA
DALE CLICK (**)

desde WHATSAPP

(+51) 922 197 076





SELLADORA DE AIRE CALIENTE

SUPERSEALER SS2



DESCRIPCIÓN

La selladora por aire caliente Supersealer SS2 utiliza aire caliente para sellar de forma continua una amplia gama de materiales en bolsas a alta velocidad y con gran eficacia. El avanzado flujo de aire, los sofisticados controles y la construcción en acero inoxidable 316 garantizan un rendimiento continuo en todas las aplicaciones.

Al utilizar aire ambiente para sellar la bolsa, no hay necesidad de aire comprimido.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño de la bolsa: Todos los tamaños • Material de bolsa: Termosellable 10mils
- Velocidad: 80 fpm
- Sellar ruedas: 1/4" o 6mm estándar. Opcional 3/8" o 9mm
- Manipulación a maquina: De derecha a izquierda o de izquierda a derecha
- Fuente de energía: 110 VAC, 1HP, 6Hz, 10Amp 220 VAC, 1HP, 50 Hz, 7Amp.
- Nuemática: No se requiere en la configuración estándar. Se requiere para el eliminador de recortes JetFlow opcional

PLANTAS Y OFICINAS LIMA

OFICINA TECNICA COMERCIAL TRUJILLO



(+51) 994 278 664

(+51) 955 955 323





TIENDA COMERCIAL LIMA



