



MAIS PERFORMANCE À SUA INDÚSTRIA

100%
TECNOLOGÍA
BRASILEÑA

La mayor estructura de ventas
y asistencia técnica de Brasil.



ESCRÍBEME AHORA
+51 981 035 982

REFAMIJ
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN PERÚ

SISTEMA DE PESAJE Estático

DESCRIPCIÓN

- Comprueba el peso del producto de forma estática.
- Pesaje 100% de los ítems de una línea de producción.
- Posibilidad de integrarse con las empaquetadoras/envasadoras y realizar feedback de corrección de peso.
- Varias pantallas direccionadas al control de calidad, con datos estadísticos en tiempo real.
- Genera históricos (logs) de alarmas, CEP, eventos, rechazos, pesos y producción.
- Opcionales dentro de la programación del equipo, tales como, calibración del INMETRO, calibración por peso, amplitud, contador de unidades, CEP (Control Estadístico de la Producción), producción, rechazos seguidos.
- Bajo consumo de energía.
- Equipos desarrollados para pesar de 500 g a 5 000 g, pesos superiores o inferiores bajo consulta.



INFORMACIÓN TÉCNICA

- Velocidades de hasta 65 ppm (pesajes por minuto) hasta 1000g, y para 45 a 50 ppm de 2000 a 5000.
- Hasta 1000 recetas.
- Adecuado al Ordenanza 248 del INMETRO. Este equipo también está siendo adaptado para la nueva Ordenanza 93/2022 del INMETRO.
- Equipo desarrollado de acuerdo con los requisitos de las normas técnicas ISO e IEC, y los requisitos de seguridad europeos, DIRECTIVA 2006/42/CE.
- Sistemas de clasificación y/o rechazo según los requisitos del proyecto.
- Tensión Eléctrica: 220 Volts 1 ph o 2 ph, otros voltajes bajo consulta.
 - Corriente (A): 0,2.
 - Potencia (kW): 0,23.
 - Consumo (kWh): 0,03.
- Consumo neumático (l/min): 100.
- Temperatura de operación 8°C a 45°C.
- Fabricado en acero al carbono o acero inoxidable.
- Color Estándar PERFOR TP 20 R LI GRIS 11680 BR, otros colores bajo consulta.
- Grado de protección: IP64/IP66/IP69.
- Pantallas tipo Touch Screen de 7 pulgadas.
- Precisión de Pesaje: ± 0.5 g; 1.0 g; y ± 2.0 g.

