



MAIS PERFORMANCE À SUA INDÚSTRIA

100%
TECNOLOGÍA
BRASILEÑA

La mayor estructura de ventas
y asistencia técnica de Brasil.



ESCRÍBEME AHORA
+51 981 035 982

REFAMIJ
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN PERÚ

CHECKWEIGHER Dinámico

DESCRIPCIÓN

- Comprueba el peso del producto en movimiento, y puede pesar a velocidades bajas y altas.
- Pesaje de 100% de los ítems de una línea de producción.
- Posibilidad de integrarse con las empaquetadoras/envasadoras y realizar un feedback de corrección de peso.
- Varias pantallas dirigidas al control de calidad, con datos estadísticos en tiempo real.
- Genera historial (logs) de alarmas, CEP, eventos, rechazos, pesos y producción.
- Dentro de la programación de los equipos, es opcional el doble paquete, calibración del INMETRO, calibración de peso, amplitud, contador de unidades, CEP (Control Estadístico de la Producción), producción y rechazos seguidos.
- Bajo consumo de energía eléctrica (0,5 kWh) y neumática (50 l/min).
- Equipo desarrollado para pesar de 1 a 50 000 g, pesos superiores o inferiores bajo consulta.

La
MEJOR
precisión de
PESAJE
del mercado.



INFORMACIÓN TÉCNICA

- Velocidades de hasta 350 ppm (pesajes por minuto) para otras velocidades superiores bajo consulta.
- Proyectos para la industria farmacéutica adecuados a RDC-658, CRF-21 parte-II, RDC-301 y IN Nº138 y 134.
- Equipo desarrollado de acuerdo con los requisitos de las normas técnicas ISO e IEC, y los requisitos de seguridad europeos, DIRECTIVA 2006/42/CE.
- Sistemas de clasificación y/o rechazo según los requisitos del proyecto.
- Tensión eléctrica: 220 Volts 1 ph o 2 ph, otros voltajes bajo consulta.
- Corriente (A): según proyecto.
- Potencia (kW) y consumo (kWh): según proyecto.
- Consumo de neumático (l/min): según proyecto.
- Temperatura de operación: -5°C a 45°C.
- Grado de protección: IP64 / IP66 / IP69.
- Cinta de PVC o según proyecto aprobado por la FDA.
- Pantallas tipo Touch Screen de 7 y 10 pulgadas.
- Precisión de Pesaje: $\pm 0,1$ g; $\pm 0,2$ g; $\pm 0,5$ g; $\pm 1,0$ g; $\pm 5,0$ g y ± 10 g.
- Motores y servomotores de alto rendimiento (según los requisitos del proyecto).
- Fabricado en acero al carbono o acero inoxidable.

