Documentação Primeira entrega

Cristiano Fraissat Morales RA:10437953

João Trevisol RA:10277893

Matheus Fernandes RA:10435788

Este documento tem como objetivo apresentar de forma clara e objetiva a documentação da API desenvolvida para o Sistema de Gestão de OKRs (Objectives and Key Results). A API foi construída utilizando Java com Spring Boot e segue os princípios RESTful, permitindo o gerenciamento completo de Objetivos, Resultados-Chave e Iniciativas. A documentação inclui a descrição dos principais endpoints da aplicação, exemplos de requisições e os dados esperados para envio e retorno, visando facilitar o entendimento e a utilização correta do sistema por desenvolvedores e avaliadores.

DOCUMENTAÇÃO DA API - SISTEMA DE GESTÃO DE OKRS

Base URL: http://localhost:8080/api

1. OBJETIVOS (/objetivos)

• GET /objetivos:

Retorna a lista de todos os objetivos cadastrados.

Exemplo de resposta:

[{"id": 1, "titulo": "Melhorar experiência do cliente", "descricao": "Objetivo para aumentar a satisfação geral", "porcentagemConclusao": 0.0}]

POST /objetivos:

Cria um novo objetivo.

Exemplo de corpo da requisição:

{"titulo": "Melhorar experiência do cliente", "descricao": "Objetivo para aumentar a satisfação geral"}

• GET /objetivos/{id}:

Busca um objetivo específico por ID.

PUT /objetivos/{id}:

Atualiza um objetivo.

Exemplo de corpo da requisição:

{"titulo": "Reduzir churn rate", "descricao": "Focar em retenção de clientes"}

DELETE /objetivos/{id}:

Remove um objetivo do sistema.

2. RESULTADOS-CHAVE (/krs)

• GET /krs:

Retorna todos os resultados-chave cadastrados.

POST/krs:

Cria um novo resultado-chave associado a um objetivo.

Exemplo de corpo da requisição:

{"descricao": "Aumentar NPS de 70 para 85", "meta": "Chegar a 85", "objetivo": {"id": 1}}

• GET /krs/{id}:

Busca um resultado-chave por ID.

PUT /krs/{id}:

Atualiza os dados de um resultado-chave.

Exemplo:

{"descricao": "Atualizar NPS de 70 para 90", "meta": "Chegar a 90"}

• DELETE /krs/{id}:

Remove um resultado-chave.

3. INICIATIVAS (/iniciativas)

• GET /iniciativas:

Retorna todas as iniciativas existentes.

• POST /iniciativas:

Cria uma nova iniciativa vinculada a um resultado-chave.

Exemplo de corpo da requisição:

{"descricao": "Implementar novo sistema de feedback", "resultadoChave": {"id": 1}}

• GET /iniciativas/{id}:

Busca uma iniciativa pelo seu ID.

• PUT /iniciativas/{id}:

Atualiza a descrição de uma iniciativa.

Exemplo:

{"descricao": "Atualizar sistema de feedback semanal"}

• DELETE /iniciativas/{id}:

Exclui uma iniciativa.