

MEMORIA TÉCNICA

Proyecto Final ViajaMás · 2º DAW



Cristina Fernández Fernández

Desarrollo de Aplicaciones Web

Contents

1. Introducción.....	3
Secciones principales.....	3
2. Objetivos.....	4
Funcionalidades implementadas.....	4
Líneas de mejora futuras.....	4
3. Tecnologías y Justificación.....	5
4. Diseño de la Aplicación.....	6
4.1 Figma y wireframes.....	6
4.2 Guía de estilos.....	6
Tipografía.....	6
4.3 Decisiones UX.....	7
4.4 Diseño responsive.....	7
4.5 Estructura de carpetas.....	7
5. Arquitectura de la Aplicación.....	8
5.1 Base de datos — MongoDB.....	8
5.2 Configuración del servidor — server.js.....	9
5.3 Endpoints de la API REST.....	10
5.4 Función mostrarDestinos — Frontend.....	11
5.5 Modal de destinos.....	12
5.6 Autenticación JWT.....	13
Registro e inicio de sesión.....	13
5.7 Módulo de Experiencias — React.....	14
5.8 Chat en tiempo real — Socket.io.....	17
5.9 Conversor de divisas — ExchangeRate API.....	18
5.10 Página 404 personalizada.....	18
5.11 Seguridad y Clean Code.....	19
5.12 Problemas encontrados y soluciones aplicadas.....	20
6. Manual de Despliegue.....	21
Requisitos.....	21
Pasos.....	21

1. Introducción

ViajaMás es una plataforma web full-stack pensada para conectar viajeros. Permite explorar destinos con filtros, convertir divisas, compartir experiencias con fotos, chatear en tiempo real y gestionar sesiones de forma segura.




Figura 1 — Página principal con banner de vuelo y recomendaciones

Secciones principales

- **Inicio:** Banner con vídeo, carrusel de destinos recomendados y filtros de búsqueda.
- **Destinos:** Grid de tarjetas con imagen, moneda, idioma y descripción. Modal con navegación por teclado.
- **Experiencias:** Muro de comentarios con valoración por estrellas y subida de fotos a Cloudinary. Requiere autenticación.
- **Chat:** Comunicación en tiempo real entre usuarios autenticados mediante Socket.io.
- **Convertor de divisas:** Integración con ExchangeRate API. Más de 160 monedas, conversión instantánea.
- **Autenticación:** Registro con bcrypt, login con JWT de 24h, cierre de sesión y redirección automática.



Figura 2 — Navbar con todas las secciones de ViajaMás

2. Objetivos

El objetivo es construir una aplicación real de nivel profesional que integre frontend dinámico, backend seguro, base de datos en la nube, almacenamiento multimedia y comunicación en tiempo real en un único proyecto cohesionado.

Funcionalidades implementadas

- Arquitectura MVC completa en el backend (Node.js + Express)
- Autenticación JWT con protección de rutas y extracción de identidad desde el token
- CRUD de comentarios con subida de imágenes a Cloudinary
- Chat en tiempo real con Socket.io (mensajes propios a la derecha, estilo WhatsApp)
- Conversor de divisas con API externa (ExchangeRate API)
- Filtros por nombre, moneda e idioma con query parameters
- Página 404 personalizada con animación CSS temática de vuelo
- Variables de entorno (.env) y exclusión de credenciales con .gitignore

Líneas de mejora futuras

- Completar la migración progresiva del frontend a React y React Router, con el objetivo de unificar la interfaz y mejorar la modularización de toda la aplicación.
- Incorporar nuevas funcionalidades turísticas, como sistema de tours, reservas y ordenación avanzada de destinos y experiencias.
- Integrar una pasarela de pago para permitir la contratación de servicios o la compra de productos relacionados con el viaje.
- Realizar el despliegue en producción mediante una arquitectura cloud con backend, base de datos y almacenamiento multimedia externos.

3. Tecnologías y Justificación

He optado por el stack MERN porque unifica JavaScript en todas las capas, facilitando el intercambio nativo de datos JSON sin adaptadores entre capas.

Tecnología	Justificación técnica
HTML5 + CSS3	Estructura semántica y estilos. Paleta corporativa definida en variables CSS.
JavaScript ES6+	Lógica de filtros, modales, conversor de divisas y autenticación en el cliente.
React (Vite)	Módulo de Experiencias con hooks useState/useEffect. Virtual DOM para renders optimizados.
Node.js + Express	Servidor backend con arquitectura MVC. Gestión de rutas, middlewares y Socket.io.
MongoDB	Base de datos NoSQL. Flexible para documentos JSON. 4 colecciones: destinos, usuarios, comentarios.
Socket.io	WebSockets para el chat en tiempo real. Comunicación bidireccional sin polling HTTP.
JWT + bcrypt	Autenticación stateless con tokens firmados. Contraseñas hasheadas con salt automático.
Cloudinary	Almacenamiento de imágenes en la nube. multer + multer-storage-cloudinary. URLs permanentes y optimizadas.

💡 Un único lenguaje en frontend y backend reduce la curva de aprendizaje, homogeneiza los tipos de datos y permite reutilizar validaciones sin duplicar código.

4. Diseño de la Aplicación

4.1 Figma y wireframes

El diseño se planificó primero en Figma antes de empezar a codificar, definiendo la estructura de todas las páginas y la identidad visual.




Figura 3 — Wireframes en Figma: inicio, destinos, login, chat y experiencias

4.2 Guía de estilos

Azul principal #0a6aa6

Azul oscuro #084f80

Amarillo CTA #FFC107

Verde #7D8C57

Fondo claro #e8f0ff

Tipografía

- **Títulos:** Poppins / Montserrat Bold 700. Espaciado generoso para transmitir amplitud.

4.3 Decisiones UX

- Parallax scroll en Experiencias para usuarios no autenticados, generando engagement visual.
- Efecto blur (backdrop-filter) en el chat para usuarios no logueados: mantiene el contexto pero bloquea la acción.
- Modal de destinos con navegación por teclado (←/→) para experiencia accesible sin ratón.
- Avatares generados con ui-avatars.com usando las iniciales y color corporativo, sin almacenamiento extra.
- Botón 'Publicar' con estado 'Publicando...' y deshabilitado durante el envío para prevenir doble submit.

4.4 Diseño responsive

Toda la interfaz de ViajaMás se ha planteado con enfoque responsive-first, utilizando flexbox, grid y media queries para asegurar una experiencia consistente en móviles, tablets y escritorio. Se han definido puntos de corte principales en 1024px y 768px para adaptar el header (incluyendo menú hamburguesa), el hero con vídeo, los carruseles de recomendaciones y las tarjetas de destinos y experiencias. En pantallas pequeñas se simplifica la navegación, se reorganizan las columnas en una única columna vertical y se ajustan tipografías, márgenes y tamaños de botón para mejorar la legibilidad y la usabilidad táctil. Además, el módulo de experiencias desarrollado en React hereda la misma guía de estilos y reglas responsive, de forma que mantiene la coherencia visual con el resto del sitio.

4.5 Estructura de carpetas

```
ViajaMás/  
├── backend/  
│   ├── controllers/    ← Lógica de negocio  
│   ├── models/         ← db.js (conexión MongoDB singleton)  
│   ├── middleware  
│   ├── routes/         ← Endpoints REST  
│   ├── chatLogic.js    ← Socket.io  
│   └── server.js       ← Punto de entrada  
├── frontend-react/src/components/Experiencias.jsx  
├── pages/              ← HTML estático  
├── js/                 ← Scripts frontend  
├── 404.html            ← Error con animación CSS  
└── .env                ← Credenciales (excluido de Git)
```

5. Arquitectura de la Aplicación

5.1 Base de datos — MongoDB

La base de datos viajaMas contiene cuatro colecciones. Las imágenes de destinos se almacenan en Cloudinary y solo se guarda la URL en MongoDB.




Figura 4 — Colección destinos en MongoDB Compass con 60 documentos



Figura 5 — Librería de imágenes de destinos en Cloudinary (103 assets)

5.2 Configuración del servidor — server.js

El servidor orquesta todos los módulos.

```
You, hace 2 semanas | 1 author (You)
1  const app = express();
2  const PORT = 3000;
3  const MONGO_URI = "mongodb://localhost:27017";
4  const DB_NAME = "BD_usuarios";
5  const COLLECTION_NAME = "usuario";
6  const DB_NAME = "viajaMas";
7  const COLLECTION_NAME = "pais";
8
9  app.use(cors());
10 app.use(express.json());
11 async function conectarDB() {
12   return client.db(DB_NAME).collection(COLLECTION_NAME);
13 }
14
15 app.get("/países", async (req, res) => {
16   try {
17     const collection = await conectarDB();
18     const filtro = req.query.nombre
19       ? { nombre: { $regex: req.query.nombre, $options: "i" } }
20       : {};
21     const paises = await collection.find(filtro).toArray();
22     res.json(paises);
23   } catch (error) {
24     console.error("✗ Error en MongoDB:", error);
25     res.status(500).json({ error: "Error al obtener los datos." });
26   }
27 });
28
29 app.listen(PORT, () => {
30   console.log(`Servidor escuchando en http://localhost:${PORT}`);
31 });
32
```

Figura 6 — server.js inicial con Express, MongoDB y filtros de búsqueda

⚠ La conexión MongoDB se abría en cada petición en la versión inicial. Se refactorizó a un patrón singleton (client global) para reutilizar la conexión y evitar saturación bajo carga.

5.3 Endpoints de la API REST

Todos los endpoints se probaron con Postman antes de integrar el frontend.




Figura 7 — Postman: GET /destinos devuelve 200 OK con los documentos de MongoDB

Método	Endpoint	Auth	Descripción
GET	/destinos	No requerida	Lista destinos con filtros opcionales por nombre, moneda e idioma
POST	/usuarios/registro	No requerida	Registra usuario, hashea contraseña con bcrypt
POST	/usuarios/login	No requerida	Autentica y devuelve JWT con 24h de validez
GET	/comentarios	No requerida	Obtiene todos los comentarios del muro
POST	/comentarios	JWT requerido	Crea comentario. Nombre extraído del token, no del formulario

5.4 Función mostrarDestinos — Frontend

La función mostrarDestinos(listaDestinos) genera dinámicamente las tarjetas de destinos con innerHTML, gestionando el caso de que idioma sea un array.

```
function mostrarDestinos(listaDestinos) {
  contenedor.innerHTML = "";

  listaDestinos.forEach((destino, index) => {
    const destinoCard = document.createElement("div");
    destinoCard.classList.add("pais-card");

    destinoCard.innerHTML = `
      
      <h3>${destino.nombre}</h3>
      <div class="detalles">
        <p><strong>Moneda:</strong> ${destino.moneda}</p>
        <p><strong>Idioma:</strong> ${Array.isArray(destino.idioma) ? destino.idioma.join(", ") : destino.idioma}</p>
        <p><strong>Descripción:</strong> ${destino.descripcion}</p>
      </div>
    `;

    destinoCard.addEventListener("click", () => {
      indexActual = index;
      mostrarModal(destinos[indexActual]);
    });
  });
}
```

Figura 8 — Función mostrarDestinos con Array.isArray para el campo idioma




Figura 9 — Grid de destinos con tarjetas, imagen, moneda, idioma y descripción




Figura 10 — Filtro por moneda: query parameter ?moneda=euro en tiempo real

5.5 Modal de destinos

Al hacer clic en una tarjeta se abre un modal con la imagen ampliada. Implementa navegación por teclado con flechas y cierre al clic fuera.




Figura 11 — Tarjeta de Bruselas con datos en amarillo corporativo




Figura 12 — Modal de Tokio con botones anterior/siguiente y overlay

5.6 Autenticación JWT

Registro e inicio de sesión

Figura 13 — Formulario de registro con validación de campos

Figura 14 — Formulario de inicio de sesión

1. El cliente envía email + contraseña al endpoint POST /usuarios/login
2. El servidor verifica el hash con `bcrypt.compare()`
3. Si coincide, genera un JWT firmado con `JWT_SECRET` (24h de expiración)
4. El cliente guarda el token en `localStorage` y lo envía en `Authorization: Bearer <token>`
5. El servidor verifica y decodifica el token sin consultar la base de datos

 Seguridad clave: el nombre del autor en los comentarios se extrae del JWT verificado en el servidor, no del formulario del cliente. Esto elimina la posibilidad de suplantación de identidad.

5.7 Módulo de Experiencias — React

Interfaz implementada como componente funcional (`Experiencias.jsx`). Requiere sesión activa — si el usuario no está autenticado se muestra un parallax con llamada a la acción.



Figura 15 — Parallax de Experiencias para usuarios no autenticados



Figura 16 — Footer con parallax y llamada al registro

- **useState** — lista de comentarios, datos del formulario, archivo adjunto y estado enviando.
- **useEffect(fn, [])** — ejecuta cargarComentarios() una sola vez al montar (array vacío = sin redisparos).
- **FormData** — permite enviar archivos binarios (imagen) junto con campos de texto en una sola petición.

```
// Protección anti doble-submit
const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  if (enviando) return; // bloquea si ya hay envío en curso
  setEnviando(true);
  // ... fetch al backend ...
  .finally(() => setEnviando(false)); // siempre desbloquea
};
```




Figura 17 — Comentario publicado en el muro de experiencias

Durante el desarrollo, el módulo de Experiencias evolucionó desde una implementación más concentrada hacia una estructura modular en React. Esta refactorización permite separar responsabilidades y mejorar la mantenibilidad del código, facilitando tanto la ampliación de funcionalidades como la depuración de errores.

El componente principal `Experiencias.jsx` queda encargado de coordinar el estado general del módulo, especialmente la carga inicial de comentarios y la gestión de filtros activos. A partir de ahí, la interfaz se divide en componentes más pequeños y especializados: `FormularioExperiencia` para la publicación de nuevas experiencias, `FiltrosExperiencias` para la búsqueda y filtrado por categoría o destino, `ListaExperiencias` para renderizar el listado y `TarjetaExperiencia` para representar cada comentario individual.

Además, creo el hook personalizado useComentarios, encargado de encapsular la lógica de carga de datos desde el endpoint /comentarios, mejorando la reutilización y manteniendo separada la lógica de negocio respecto a la capa de presentación.

Gracias a esta reorganización, el módulo presenta una arquitectura más limpia, legible y escalable, alineada con buenas prácticas de desarrollo basadas en separación de lógica, presentación y reutilización de componentes.




Figura 18 — Filtros en el muro de experiencias

5.8 Chat en tiempo real — Socket.io

Comunicación bidireccional cliente-servidor sin polling HTTP repetido.

```
// chatLogic.js
module.exports = (io) => {
  io.on('connection', (socket) => {
    socket.on('mensaje_chat', (data) => {
      io.emit('mensaje_chat', data); // broadcast a todos
    });
  });
};
```




Figura 19 — Chat en tiempo real

5.9 Conversor de divisas — ExchangeRate API

- **GET /codes** — carga +160 monedas al iniciar la página, rellena los selectores dinámicamente.
- **GET /pair/{origen}/{destino}/{cantidad}** — ejecuta la conversión y muestra el resultado al instante.

5.10 Página 404 personalizada

Middleware Express al final de server.js que intercepta rutas no resueltas. Distingue entre rutas de API (responde JSON) y rutas de página (responde el HTML animado con temática de vuelo).

```
app.use((req, res) => {
  const esAPI = ['/usuarios', '/destinos', '/comentarios']
    .some(r => req.originalUrl.startsWith(r));
  if (esAPI) return res.status(404).json({ error: 'No encontrado' });
  res.status(404).sendFile(path.join(__dirname, '../404.html'));
});
```

```
});
```




Figura 20 — Error 404 personalizado

5.11 Seguridad y Clean Code

- .env almacena MONGO_URI, JWT_SECRET y credenciales Cloudinary. Excluido de Git con .gitignore.
- CORS explícito: solo localhost:5500 y localhost:5173 en desarrollo.
- Validaciones previas al acceso a base de datos: comprobación de campos obligatorios, longitud mínima de contraseña y rechazo de peticiones inválidas mediante respuestas HTTP adecuadas.

La aplicación incorpora validaciones tanto en frontend como en backend para reforzar la robustez del sistema y evitar depender exclusivamente de la interfaz cliente. En la parte cliente se validan campos obligatorios, formato de email y longitud mínima de contraseña en los formularios de registro e inicio de sesión, mostrando además mensajes visuales de feedback en tiempo real al usuario.

En el backend se vuelve a validar toda la información sensible antes de interactuar con la base de datos. En el módulo de usuarios se comprueba la presencia de campos obligatorios, la longitud mínima de la contraseña y la existencia previa del email antes de registrar una cuenta. En el módulo de comentarios se valida la presencia de token JWT, los campos requeridos, el rango permitido de estrellas y la categoría seleccionada antes de insertar el documento en MongoDB.

Este doble nivel de validación mejora la fiabilidad de la aplicación, evita entradas incorrectas o manipuladas y aporta una capa adicional de seguridad al flujo de autenticación y publicación de experiencias.




Figura 21— Validación de formulario en cliente con mensajes de error

5.12 Problemas encontrados y soluciones aplicadas

Durante el desarrollo surgieron varios problemas técnicos que obligaron a revisar decisiones iniciales y aplicar mejoras progresivas en la arquitectura del proyecto. Uno de los más relevantes fue la gestión de la conexión con MongoDB: en una primera versión, la conexión se abría repetidamente, lo que podía penalizar el rendimiento y dificultar la escalabilidad. Para resolverlo, se refactorizó el acceso a base de datos mediante un patrón singleton, reutilizando una única conexión global durante la ejecución del servidor.

Otro punto crítico apareció en el módulo de experiencias, especialmente en el envío de comentarios con imagen. La necesidad de combinar texto y archivo en una sola petición obligó a utilizar FormData, así como a controlar el estado de envío en el frontend para evitar dobles publicaciones por múltiples clics sobre el botón de envío. Esta mejora permitió hacer el flujo más robusto y predecible para el usuario.

También se detectó la necesidad de reforzar la validación de datos en el backend, evitando confiar exclusivamente en la capa cliente. Por ello se añadieron comprobaciones de token, campos obligatorios, rango válido de estrellas y categorías permitidas antes de insertar comentarios en la base de datos, así como validaciones previas en el registro de usuarios.

Finalmente, se incorporó un middleware 404 personalizado para distinguir entre rutas de API y rutas de página. De este modo, las peticiones erróneas a endpoints REST devuelven una respuesta JSON

apropiada, mientras que las rutas web inexistentes muestran una página visual personalizada coherente con la identidad de ViajaMás.

```
6 let client;
7 let db;
8
9 /**
10  * Función asíncrona para conectar a la base de datos y obtener una colección específica.
11  * Reutiliza una única conexión a MongoDB durante toda la ejecución del servidor.
12  * @param {string} nombreColeccion
13  * @returns {Promise<Collection>}
14  */
15 async function conectarDB(nombreColeccion) {
16   try {
17     // Si todavía no existe cliente, se crea y se conecta una sola vez
18     if (!client) {
19       client = new MongoClient(MONGO_URI);
20       await client.connect();
21       db = client.db(DB_NAME);
22       console.log("✅ Conectado a MongoDB");
23     }
24
25     // En las siguientes llamadas se reutiliza la misma conexión
26     return db.collection(nombreColeccion);
27   } catch (error) {
28     console.error("❌ Error al conectar con MongoDB:", error);
29     throw error;
30   }
31 }
32
33 // Exportamos la función
34 module.exports = { conectarDB };
```

Figura 22— Refactorización de la conexión a MongoDB

6. Manual de Despliegue

Requisitos

- Node.js v18 o superior
- MongoDB local en el puerto 27017 (o string de Atlas en el .env)
- Cuenta en Cloudinary con credenciales

Pasos

1. Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/CristinaFdezFdez/Proyecto-final
```

2. Instalar dependencias:

```
cd Proyecto-final/backend
npm install
```

3. Crear el archivo backend/.env:

```
MONGO_URI=mongodb://localhost:27017
```

```
DB_NAME=viajaMas
JWT_SECRET=tu_clave_secreta
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=tu_cloud_name
CLOUDINARY_API_KEY=tu_api_key
CLOUDINARY_API_SECRET=tu_api_secret
```

4. Arrancar el servidor:

```
node server.js
```

5. Abrir en el navegador:

```
http://localhost:3000
```

⚡ Importante: acceder siempre desde `http://localhost:3000`, no con Live Server. Solo así funcionan correctamente el middleware 404 y la autenticación de rutas.

