

ÁRBOL DE PÁGINAS

- Configuración y enseñanza
- Desarrollo de luz
- [Configuración] Entorno de desarrollo de luz
- Base de desarrollo ligero
- Plantillas: FreeMarker
- Desarrollo de sitios web
- Redundancias: detectar y eliminar redundancias
- Área: Herencia de contenido
- Definición del sitio en JCR: general
- Definición del sitio en YAML: decorar según Yaml
- Definición del sitio en YAML: Plantillas-Prototipo
- Definición del sitio en YAML: Disponibilidad de plantillas OTB
 - (O) [Ejercicio] Usar plantillas OTB Disponibilidad a través de YA
- Temas: Descripción completa
- (O) Tipos de plantilla y ayuda de tipo de plantilla
- (O) Área: Área de escritura pura - Incluye fantasía
- (O) Los recursos dinámicos incluyen: DefParameters y Themes
- (O) Definición del sitio en YAML: Plantillas personalizadas-Disponibilic
- (O) Área: Esqueleto de página limpio y flexible
- (O) Definición de página: Anulaciones de 'Plantillas-Prototipo'
- Magia de back-end de JS
- (O) Material adicional LD

(O) [Ejercicio] Usar plantillas OTB Disponibilidad a través de YAML

Objetivos

- Ser capaz de definir una Disponibilidad de Plantillas OTB.

Resultados

- Para el sitio web de 'capacitación' hay dos plantillas de página disponibles en el menú desplegable de plantillas.

Tareas / Procedimiento

1. Definir la disponibilidad de plantillas OTB .

▼ Pasos detallados

Operar en código VS.

a. Navegue a la carpeta:
/training-templating-website/decorations/multisite

b. Abra el archivo de definición del sitio 'entrenamiento':
config.sites.training.yaml

c. Reemplace con esta configuración de 'plantillas' la configuración de 'plantillas' existente:

```
templates:
  class: info.magnolia.module.site.templates.ReferencingPrototypeTemplateSettings
  prototypeId: training-templating-website:pages/prototype-of-all-page-templates
  availability:
    templates:
      home:
        id: training-templating-website:pages/home
        default:
          id: training-templating-website:pages/default
```

Vea el contenido completo de los archivos 'config.sites.training.yaml':

▼ config.sites.formación.yaml

```
templates:
  class: info.magnolia.module.site.templates.ReferencingPrototypeTemplateSettings
  prototypeId: training-templating-website:pages/prototype-of-all-page-templates
  availability:
    templates:
      home:
        id: training-templating-website:pages/home
        default:
          id: training-templating-website:pages/default

theme:
  name: training-theme

i18n:
  class: info.magnolia.cms.i18n.DefaultI18nContentSupport
  enabled: true
  fallbackLocale: en
  locales:
    en:
      country: ''
      enabled: true
      language: en
    de:
      country: ''
      enabled: true
      language: de
    fr:
      country: ''
      enabled: true
      language: fr
    it:
      country: ''
      enabled: true
      language: it

mappings:
  website:
    URIPrefix: ''
    handlePrefix: /training
    repository: website
```


ⓘ Tenga en cuenta: ahora ha agregado una configuración de 'plantillas/ disponibilidad ' de OTB en la definición del sitio de ' capacitación '.

2. Revisa tu trabajo .

▼ Pasos detallados

Opere en la aplicación ' Páginas '.

- a. Haga clic en la página de inicio '/formación' y luego en la acción 'Agregar página'.
- b. Ahora solo estarán disponibles dos plantillas de página en la lista desplegable:



Pero: también puede agregar una página de inicio debajo de una página de inicio → la disponibilidad de las plantillas OTB no puede evitarlo. Resolveremos esto en el siguiente ejercicio usando una Disponibilidad de Plantillas personalizada: [Oculto] (O) [Ejercicio] Usar Disponibilidad de Plantillas Personalizadas c. Presione ' Cancelar '.