

Objetivos

- ## Resultados

- Tareas / Procedimiento

- a. Abra la aplicación 'eventos' y abra **uno** de los **eventos** :
puede ver que el campo 'ubicación' es un campo de 'texto' *predeterminado*.

① **Tenga en cuenta:** debido a que utiliza una aplicación basada en `'contentType'`, la configuración de su aplicación en el archivo `yaml` es mínima. El sistema crea a partir del evento `'contentType'` **definiciones completas de aplicaciones calificadas virtualmente** en el sistema. Cada aplicación se ejecuta en una **definición de aplicación completa**, ya sea creada virtualmente (aplicaciones basadas en `'contentType'`) o completamente calificada dentro del archivo `yaml` (aplicaciones no basadas en `'contentType'`).

Cuando se utiliza una aplicación creada virtualmente (basada en `'contentType'`), se puede anular/extendir cualquier valor de la configuración virtual en el archivo `yaml` de la aplicación. Este mecanismo es comparable al mecanismo de herencia e inclusión de `yaml`.

- b. El **objetivo** es **anular** el campo ' **ubicaciones** ' que tiene más filas:

c. También queremos que en el campo del selector de fecha se pueda elegir una hora similar a esta:

2. Anule los campos 'ubicación' y 'fecha' generados automáticamente en la subaplicación 'detalle'.

- ▼ Pasos detallados

- a. **Navegue** a la carpeta:
/training-events-contentapp/apps

- b. **Edite el archivo de definición** de la aplicación 'events.yaml' y agregue este código de 'campo':

```
events.yaml
subApps:
  detail:
    form:
      properties:
        location:
          rows: 3
        date:
          time: true
          timeFormat: HH:mm # 15:09
```

- Tenga en cuenta:** todo lo que agrega al campo 'ubicación' es una configuración específica del campo 'texto' con 'rows: 3'. Cada campo se puede mejorar mediante sus posibles configuraciones específicas del campo.

3. Pon a prueba tu trabajo.

- ▼ Pasos detallados

- a. Vuelva a abrir un evento en la aplicación 'eventos', debería ver las filas ahora:

Event Data

Event Name*	Event One
Event Location	Messhalle 4000 Basel Switzerland
Event Description*	



b. Además, al elegir una fecha en el campo del selector de fecha, debería ver una posibilidad de hora ahora:

4. Agregue un **diseño** que contenga **pestañas** al formulario de la subaplicación **'detalle'** y **separe los** **'contactos'** y las **'direcciones'**.
▼ Pasos detallados

- a. Navegue a la carpeta:
/training-events-contentapp/apps
- b. Edite el **archivo de definición** de la aplicación **'events.yaml'** y agregue este código de **'campo'**:

```
eventos.yaml

subApps:
  detail:
    form:
      properties:
        location:
          rows: 3
        date:
          time: true
          timeFormat: HH:mm ## 15:09

      ## Separating the contacts and addresses into explicit tabs
      layout:
        $type: tabbedLayout
        tabs:
          eventData:
            fields:
              - name: name
              - name: location
              - name: description
              - name: date
              - name: eventType
              - name: imageLink
          eventContacts:
            fields:
              - name: contacts
          eventAddresses:
            fields:
              - name: addresses
```

① **Tenga en cuenta:** todo lo que agrega al campo **'ubicación'** es una **configuración específica del campo 'texto'** con **'rows: 3'**. Cada campo se puede mejorar mediante sus posibles configuraciones específicas del campo.

5. Pon a prueba tu trabajo.
▼ Pasos detallados

- a. Vuelva a abrir un evento en la aplicación **'eventos'**, donde agregó **'contactos'** y **'direcciones'**. Deberías ver ahora estas pestañas: