




Y en el registro verás:

 $2023-01-06\ 00:12:00.378\ ERROR\ nfo. magnolia, publishing. command. Publication Command:\ Receptor:\ magnolia Publica080\ ,\ error:\ No\ se\ puede\ contactar\ con\ el\ receptor.\ didgo\ de\ puede\ contactar\ con\ el\ puede\ cont$ respuesta HTTP: 404.


3. **Decorar** en un **nuevo receptor** editorial

✓ Pasos detallados


a. Abra este archivo decorador de módulo nuevamente en su módulo de luz ' training-app-decorations' : $/ {\tt training-app-decorations/decorations/publishing-core/config.yaml} \\$



b. Edite el archivo decorador llamado:config.yaml Y agregue este código de configuración:




c. **Verifique su trabajo :**abra la aplicación ' **Definiciones**', debería ver el cambio al instante (si no, haga clic en algo): $/ {\tt modules/publishing-core/receivers/magnoliaPublic/enabled}$




d. **Haga clic** en la Acción ' *Mostrar definición de decoradores* ':

→ Verá la fuente de la decoración realizada.



e. Si **intentaras publicar** algo, volverías a ver (no es necesario hacerlo):



Y en el registro:

 $2023-01-06\ 00:12:00.378\ ERROR\ nfo. magnolia, publishing. command. Publication Command:\ Receptor:\ magnolia Publica081\ ,\ error:\ No\ se\ puede\ contactar\ con\ el\ receptor,\ c\'odigo\ de\ nfo.$ respuesta HTTP: 404.

4. Deshabilite ambos receptores de publicación.

a. **Abra** este archivo decorador de módulo nuevamente en su módulo de luz ' **training-app-decorations'** : /training-app-decorations/decorations/publishing-core/config.yaml



