


/magnolia-training/magnolia-jumpstart/apache-tomcat/webapps/magnoliaAuthor/WEB-INF/lib



c. Copie todos los archivos JAR de ' jars-to-use-manually ' al directorio público ' WEB-INF/lib

El directorio ' WEB-INE/lib ' de magnolia Public

/magnolia-training/magnolia-jumpstart/apache-tomcat/webapps/magnoliaPublic/WEB-INF/lib



## 4. Reiniciar Magnolia

Operar en la herramienta de línea de comando.

a. Navegue en su herramienta de línea de comando al directorio: %directory-of-your-choice%/magnolia-training/magnolia-jumpstart

b. **Dentro de** la carpeta ' *magnolia-jumpstart*', ingrese Ctrl-C para finalizar Magnolia en ejecución c. **Ejecute** el siguiente **comando** en su herramienta de línea de comandos:

5. Una vez que Magnolia se esté ejecutando, **verifique** que los **archivos JAR funcionen** correctamente

✓ Pasos detallados

Operar en AdminCentral.


mgnl start

erar en adminicentral.

a. Abra la aplicación 'Páginas'

b. Abra la página 'js-fields-dialog' que importó en el paso 2.

c. Haga clic en 'Editar propiedades de la página' en la barra de acciones. El resultado: se abre el cuadro de diálogo, no hay alertas de banner.











- d. También debe **verificar** que las **aplicaciones basadas en JS funcionen** → navegar de regreso al AppLauncher. e. En el menú Editar, abra la aplicación **Reporting (JS).** Debería ver que la aplicación se abre sin problemas.

