

Procesos ETL con cursores en SQL Server y paquetes SSIS: de Excel a un modelo relacional y multidimensional

Creadores de oportunidades:

Cristian Mauricio Muñoz

Jeison Crishtofer Rojas

Julieth Alvarado Meriño

BIG DATA 701N SIS BD-A

GESTOR DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE:

Edison Gustavo Cañon

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Computación

Universidad de Cundinamarca

Extensión Chía

Septiembre 2026

Tabla de contenido

Introducción	4
Objetivos	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
Marco conceptual	5
Entorno de trabajo	6
Diagnóstico inicial de calidad	8
Ejercicio de ETL mediante cursores en SQL Server	11
Diseño del proceso	11
Resultados del cursor	12
Modelo relacional	15
Ajustes al modelo para conservar la normalización	16
Correspondencia entre el Excel y el modelo relacional	17
Reglas de validación y tratamiento	19
Destinos de los registros	19
Reglas aplicadas	19
Resolución de duplicados y justificación	21
Paquete SSIS A: Excel hacia el modelo relacional	21
Paquete SSIS B: modelo relacional hacia la bodega de datos	29
Resultados de la carga	32
Motivos de rechazo y de revisión	33
Correcciones registradas	34
Evidencias antes y después del tratamiento	35

Consultas analíticas y verificación	37
Segunda ejecución: prueba de no duplicados	41
Conclusiones	45
Repositorio y video de demostración	46
Referencias	47
Apéndice A	48

Introducción

Las organizaciones toman decisiones a partir de datos que casi nunca llegan limpios: los registros vienen con valores faltantes, formatos distintos para un mismo dato, categorías escritas de varias maneras, fechas imposibles y registros repetidos. Rahm y Do (2000) agrupan estos problemas en errores de esquema y de instancia, y muestran que la limpieza de datos es una etapa obligatoria antes de integrar información en una bodega de datos. Esa limpieza se realiza dentro de los procesos de extracción, transformación y carga (ETL), que llevan los datos desde sus fuentes hasta modelos preparados para el análisis (Kimball y Ross, 2013).

Este informe documenta la construcción de esos procesos sobre el archivo *PersonasETLActividad4.xlsx*, un conjunto de 1.000 registros ficticios de personas encuestadas con 37 atributos de identificación, ubicación, educación, empleo, ingresos y hogar. El trabajo se desarrolló en tres partes. En la primera, se implementó en SQL Server un proceso de limpieza y cálculo del balance mensual mediante un cursor de Transact-SQL para los registros 1 a 100. En la segunda, se construyó un paquete de SQL Server Integration Services (SSIS) que valida, corrige, deduplica y carga los 1.000 registros en un modelo relacional normalizado. En la tercera, un segundo paquete SSIS alimenta, desde el modelo depurado, una bodega de datos en esquema estrella sobre la que se resolvieron cuatro consultas analíticas.

El principio que guió todas las decisiones fue no inventar información: un documento, una fecha o un importe desconocido nunca se reemplazó por un valor supuesto. Por eso cada registro termina en uno de cuatro destinos (rechazado, duplicado descartado, en revisión o válido) y todo cambio queda registrado con su motivo. El Excel original se conservó intacto y las transformaciones se hicieron exclusivamente con componentes nativos de SSIS.

El documento presenta primero los objetivos, los conceptos de base y el entorno de trabajo. Luego describe el diagnóstico de calidad, el ejercicio con cursores, el modelo relacional, las reglas de tratamiento y los dos paquetes SSIS, con las evidencias de su ejecución. Cierra con las consultas analíticas, la prueba de re-ejecución sin duplicados y las

conclusiones. El código SQL del cursor se incluye en el Apéndice A.

Objetivos

Objetivo general

Implementar procesos de extracción, transformación y carga mediante cursores en SQL Server y componentes de SSIS, aplicando tratamientos de calidad para trasladar información desde Excel hacia un modelo relacional y, posteriormente, hacia un modelo multidimensional.

Objetivos específicos

- Limpiar y validar con un cursor los registros 1 a 100 y calcular su balance mensual sin reemplazar importes desconocidos.
- Diagnosticar la calidad del archivo de origen: valores faltantes, formatos inconsistentes, datos inválidos y duplicados.
- Diseñar un modelo relacional normalizado y cargarlo desde Excel con un paquete SSIS que aplique reglas de validación y registre cambios y rechazos.
- Construir una bodega de datos en esquema estrella con claves sustitutas y cargarla desde el modelo depurado con un segundo paquete SSIS.
- Verificar que las consultas del modelo multidimensional coinciden con el relacional y que la re-ejecución de los paquetes no genera duplicados.

Marco conceptual

Proceso ETL. Es el conjunto de tareas que extrae datos de las fuentes, los transforma para cumplir reglas de calidad y de negocio, y los carga en un destino analítico. Kimball y Ross (2013) recomiendan cargar primero las dimensiones y después los hechos, y resolver la relación entre ambos mediante claves sustitutas generadas por la bodega.

Calidad de datos. Rahm y Do (2000) clasifican los problemas de una sola fuente en errores de esquema (por ejemplo, ausencia de restricciones de integridad) y de instancia (valores faltantes, ilegales, mal escritos, contradictorios o duplicados). Todos estos tipos aparecieron en el archivo analizado.

Normalización. Un modelo en tercera forma normal elimina las dependencias transitivas: cada atributo no clave depende solo de la clave de su entidad (Elmasri y Navathe, 2016). Por eso los nombres de departamento, municipio y ocupación se trasladaron a tablas de catálogo.

Cursores en Transact-SQL. Un cursor permite recorrer el resultado de una consulta fila por fila con las instrucciones DECLARE, OPEN, FETCH, CLOSE y DEALLOCATE (Microsoft, s.f.-a). Resulta útil cuando cada fila requiere una secuencia de validaciones con decisiones propias.

SQL Server Integration Services. SSIS construye flujos de datos con transformaciones nativas como Derived Column, Data Conversion, Conditional Split, Lookup, Aggregate, Sort y Row Count (Microsoft, s.f.-b). La transformación Lookup compara cada fila con una tabla de referencia y permite separar las filas con y sin coincidencia (Microsoft, s.f.-c), lo que se aprovechó para validar catálogos y para evitar duplicados.

Modelo dimensional. Un esquema estrella organiza una tabla de hechos con medidas numéricas rodeada de dimensiones descriptivas. La granularidad declara qué representa exactamente una fila de hechos y debe definirse antes de diseñar las dimensiones (Kimball y Ross, 2013).

Entorno de trabajo


La Tabla 1 resume las herramientas utilizadas. Las bases de datos se crearon en una instancia local de SQL Server 2025: *PersonasETL* contiene el staging, el ejercicio con cursores, el modelo relacional y las bitácoras, y *PersonasDW* contiene la bodega de datos.

Tabla 1
Herramientas y versiones utilizadas

Componente	Versión o detalle
Motor de base de datos	SQL Server 2025 (bases PersonasETL y PersonasDW)
Administración	SQL Server Management Studio 22
Desarrollo ETL	Visual Studio Community 2026 con la extensión SQL Server Integration Services Projects 2022+, en 64 bits (Microsoft, s.f.-d)
Lectura de Excel	Microsoft Access Database Engine 2016 x64 (proveedor ACE OLE DB)
Conexión a SQL Server	Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL)

La Figura 1 muestra las tablas creadas en ambas bases de datos con los scripts del repositorio.

Figura 1
Tablas creadas en las bases PersonasETL y PersonasDW



Nota. Explorador de objetos de SQL Server Management Studio.

Diagnóstico inicial de calidad

El diagnóstico se ejecutó sobre la copia fiel del Excel cargada en *cur.StagingPersonas*, con el script de solo lectura *07_diagnostico_inicial.sql*. Todas las celdas del archivo están almacenadas como texto, de modo que cada columna se trató como cadena hasta su conversión explícita. La Tabla 2 resume los hallazgos y la Figura 2 muestra los resultados en SQL Server. Según las consideraciones del dataset, el formato de documento SIM más siete dígitos, los teléfonos que empiezan por 000 y los códigos geográficos internos no se consideraron errores por sí mismos.

Tabla 2*Hallazgos del diagnóstico inicial de calidad*

Categoría	Hallazgo	Registros
Faltantes	DocumentNumber vacío (45) o con el texto "SIN-DATO" (23)	68
Faltantes	FirstName vacío	22
Faltantes	MonthlyExpenses vacío	22
Faltantes	HealthRegime con "NULL", "sin dato" o "N/A"	22
Faltantes (opcionales)	MiddleName / SecondLastName vacíos	301 / 77
Formato	DocumentType en minúscula (cc, ce, pa)	23
Formato	FirstName en minúscula / LastName en mayúscula	23 / 23
Formato	MaritalStatus y EducationLevel en minúscula	44 / 44
Formato	MunicipalityName en minúscula y sin tilde	22
Formato	BirthDate en formato dd/mm/aaaa	68
Formato	Phone con guion (000-0000004)	45
Formato	MonthlyIncome como "\$ 1.200.000,00"	22
Formato	MonthlyExpenses con coma decimal (11200000,50)	22
Formato	Disability como 0, 1, sí o no	44
Inválido	BirthDate inexistente (31/02/1990)	45
Inválido	BirthDate futura (2035-01-01)	23
Inválido	SurveyDate inexistente (2026-13-40)	22
Inválido	UpdatedAt anterior a SurveyDate (2020-01-01)	22
Inválido	EmploymentStartDate futura (2028-01-01)	22
Inválido	Email sin "@" / teléfono de 3 dígitos	22 / 22
Inválido	Sex = "Z" / Zone = "CENTRO" / estrato 0, 9 o "ALTO"	22 / 22 / 22
Inválido	MonthlyIncome en letras ("dos millones") / negativo	44 / 22
Inválido	Dependents = 2.5, "muchos" o -2	44
Inválido	HouseholdSize = 0	22
Coherencia	Edad reportada que difiere 12 años o más de la calculada	46
Coherencia	Municipio desconocido (M999)	45
Coherencia	Departamento que no corresponde al municipio	22
Coherencia	EMPLEADO con contrato NO_APLICA	71
Duplicados	Pares con el mismo documento y la misma SurveyDate	50 pares
Duplicados	Copias idénticas (801-825 frente a 951-975)	25
Duplicados	Versiones distintas: ingreso +500.000 y UpdatedAt de 12:30 a 18:45 (826-850 frente a 976-1000)	25

Figura 2*Resultados del script de diagnóstico inicial*

Resultados		Mensajes
Columna	Faltantes	
1 EmployerName	802	
2 OccupationCode	599	
3 EmploymentStartDate	596	
4 MiddleName	301	
5 SecondLastName	77	
6 DocumentNumber (vacío o SIN-DATO)	68	
7 FirstName	22	
8 HealthRegime (NULL/sin dato/N/A)	22	
9 MonthlyExpenses	22	
10 LastName	0	

Hallazgo	Registros
1 Document Type en minúscula	23
2 FirstName en minúscula	23
3 LastName en MAYÚSCULA	23
4 MaritalStatus en minúscula	44
5 EducationLevel en minúscula	44
6 MunicipalityName en minús...	22
7 BirthDate con formato dd/m/...	68
8 Phone con guion	45
9 MonthlyIncome con \$ y sep...	22
10 MonthlyExpenses con com...	22
11 Disability como 0/1/si/no	44

Hallazgo	Registros
1 Documento sin formato SIM+7 dígitos	68
2 BirthDate inexistente (ej. 31/02)	45
3 BirthDate futura	23
4 SurveyDate inválida	22
5 UpdatedAt anterior a SurveyDate	22
6 EmploymentStartDate posterior a Su...	22
7 Email sin @	22
8 Teléfono de longitud inválida	22
9 Sex fuera de M/F/ND	22
10 Zone fuera de URBANA/RURAL	22
11 Estrato fuera de 1-6	22
12 MonthlyIncome no numérico	44
13 MonthlyIncome negativo	22
14 Dependents no entero o negativo	44
15 HouseholdSize = 0	22
16 Municipio desconocido (M999)	45
17 EMPLEADO con contrato NO_APLI...	71
18 EMPLEADO sin ocupación	44

Hallazgo				Grupos					
1	Personas con más de un registro			50					
2	Observaciones duplicadas (persona + SurveyDate)			50					
	FilaA	FilaB	DocumentNumber	SurveyDate	IngresoA	IngresoB	ActualizadoA	ActualizadoB	Tipo
1	801	951	SIM0000801	2025-03-27	2100000	2100000	2025-03-27 12:30:00	2025-03-27 12:30:00	Idéntico
2	802	952	SIM0000802	2026-06-11	14200000	14200000	2026-06-11 12:30:00	2026-06-11 12:30:00	Idéntico
3	803	953	SIM0000803	2026-08-12	6300000	6300000	2026-08-12 12:30:00	2026-08-12 12:30:00	Idéntico
4	804	954	SIM0000804	2025-03-27	3900000	3900000	2025-03-27 12:30:00	2025-03-27 12:30:00	Idéntico
5	805	955	SIM0000805	2026-03-14	14800000	14800000	2026-03-14 12:30:00	2026-03-14 12:30:00	Idéntico
6	806	956	SIM0000806	2025-06-17	10800000	10800000	2025-06-17 12:30:00	2025-06-17 12:30:00	Idéntico
7	807	957	SIM0000807	2026-01-10	9600000	9600000	2026-01-10 12:30:00	2026-01-10 12:30:00	Idéntico
8	808	958	SIM0000808	2026-06-13	14000000	14000000	2026-06-13 12:30:00	2026-06-13 12:30:00	Idéntico
9	809	959	SIM0000809	2025-02-01	4800000	4800000	2025-02-01 12:30:00	2025-02-01 12:30:00	Idéntico
10	810	960	SIM0000810	2026-02-20	9000000	9000000	2026-02-20 12:30:00	2026-02-20 12:30:00	Idéntico
11	811	961	SIM0000811	2025-04-14	12300000	12300000	2025-04-14 12:30:00	2025-04-14 12:30:00	Idéntico
12	812	962	SIM0000812	2026-03-22	12900000	12900000	2026-03-22 12:30:00	2026-03-22 12:30:00	Idéntico
13	813	963	SIM0000813	2025-01-10	9800000	9800000	2025-01-10 12:30:00	2025-01-10 12:30:00	Idéntico
14	814	964	SIM0000814	2026-08-04	4900000	4900000	2026-08-04 12:30:00	2026-08-04 12:30:00	Idéntico
15	815	965	SIM0000815	2025-07-01	10800000	10800000	2025-07-01 12:30:00	2025-07-01 12:30:00	Idéntico
16	816	966	SIM0000816	2026-08-01	13600000	13600000	2026-08-01 12:30:00	2026-08-01 12:30:00	Idéntico
17	817	967	SIM0000817	2026-05-04	2000000	2000000	2026-05-04 12:30:00	2026-05-04 12:30:00	Idéntico
18	818	968	SIM0000818	2026-08-15	6800000	6800000	2026-08-15 12:30:00	2026-08-15 12:30:00	Idéntico
19	819	969	SIM0000819	2025-07-04	12300000	12300000	2025-07-04 12:30:00	2025-07-04 12:30:00	Idéntico
20	820	970	SIM0000820	2025-04-05	10500000	10500000	2025-04-05 12:30:00	2025-04-05 12:30:00	Idéntico
21	821	971	SIM0000821	2025-04-04	6000000	6000000	2025-04-04 12:30:00	2025-04-04 12:30:00	Idéntico
22	822	972	SIM0000822	2025-02-05	10400000	10400000	2025-02-05 12:30:00	2025-02-05 12:30:00	Idéntico

Consulta ejecutada correctamente.

Consulta ejecutada correctamente.

Nota. De arriba abajo: valores faltantes y formatos inconsistentes, datos inválidos y duplicados.

Ejercicio de ETL mediante cursores en SQL Server

Diseño del proceso

El script *02_cursor_cargar_staging.sql* copió las 1.000 filas en *cur.StagingPersonas* conservando los valores originales: treinta y siete columnas de texto, con celda vacía como NULL y texto vacío como cadena vacía. El cursor, en *03_cursor_etl.sql*, recorre solo los registros con SourceRowId entre 1 y 100 y aplica a cada uno los siguientes pasos:

- Limpieza de espacios con *cur.fn_LimpiarTexto*, tipo de documento en mayúsculas y nombres y apellidos en formato de nombre propio con *cur.fn_NombrePropio*.
- Identificación de registros sin documento (vacío o "SIN-DATO"), sin primer nombre o sin primer apellido.
- Conversión de MonthlyIncome y MonthlyExpenses: se eliminan "\$", espacios y punto de miles, la coma decimal pasa a punto y se aplica TRY_CONVERT a DECIMAL(18,2).
- Detección de importes faltantes, no numéricos o negativos, que nunca se reemplazan por cero.

- Cálculo del balance mensual como ingreso menos gasto. Un balance negativo es válido.
- Inserción en *cur.PersonasValidas* o en *cur.PersonasRechazadas* con todos los motivos del rechazo.

El código usa las seis instrucciones pedidas: DECLARE (declaración), OPEN (apertura), FETCH NEXT (lectura), WHILE @@FETCH_STATUS = 0 (recorrido), CLOSE (cierre) y DEALLOCATE (liberación). La Figura 3 muestra el fragmento con la declaración, la apertura y la lectura, y el Apéndice A contiene el código completo.

Figura 3

Declaración, apertura y lectura del cursor en SQL Server Management Studio

```

39
40 /* ----- 1) DECLARACIÓN del cursor ----- */
41 DECLARE cur_personas CURSOR LOCAL FORWARD_ONLY READ_ONLY FOR
42     SELECT TRY_CONVERT(INT, SourceRowId),
43           DocumentType, DocumentNumber,
44           FirstName, MiddleName, LastName, SecondLastName,
45           MonthlyIncome, MonthlyExpenses
46     FROM   cur_StagingPersonas
47    WHERE  TRY_CONVERT(INT, SourceRowId) BETWEEN 1 AND 100
48    ORDER BY TRY_CONVERT(INT, SourceRowId);
49
50 /* ----- 2) APERTURA ----- */
51 OPEN cur_personas;
52
53 /* ----- 3) LECTURA del primer registro ----- */
54 FETCH NEXT FROM cur_personas
55     INTO @SourceRowId, @TipoDoc, @NumDoc, @PrimerNombre, @SegundoNombre,
56         @PrimerApellido, @SegundoApellido, @IngresoTxt, @GastoTxt;
57
58 /* ----- 4) RECORRIDO ----- */
59 WHILE @@FETCH_STATUS = 0
60 BEGIN
61     SET @Procesados += 1;
62     SET @Motivo = N'';
63     SET @Ingreso = NULL;
64     SET @Gasto = NULL;
65     SET @DocOriginal = @NumDoc; SET @NombreOriginal = @PrimerNombre; SET @ApellidoOriginal = @PrimerApellido;
66
67     -- 4.1 Limpieza de espacios y estandarización de escritura
68     SET @TipoDoc = UPPER(cur_fn_LimpiarTexto(@TipoDoc)); -- cc -> CC
69     SET @NumDoc = UPPER(cur_fn_LimpiarTexto(@NumDoc));
70     SET @PrimerNombre = cur_fn_NombrePropio(@PrimerNombre); -- andrés -> Andrés
71     SET @SegundoNombre = cur_fn_NombrePropio(@SegundoNombre);
72     SET @PrimerApellido = cur_fn_NombrePropio(@PrimerApellido); -- GARCÍA -> García

```

Resultados del cursor

El cursor procesó 100 registros: aceptó 78 y rechazó 22 (Tabla 3). Entre los aceptados, 30 tienen balance negativo, lo que confirma que esa condición no causa rechazo. Un registro puede acumular más de un motivo; por ejemplo, la fila 31 no tiene documento y la fila 13 tiene el ingreso escrito en letras.

Tabla 3

Resultados del proceso con cursor (SourceRowId 1 a 100)

Concepto	Registros
Procesados	100
Aceptados	78
Rechazados	22
Aceptados con balance negativo	30
Motivo: Sin documento	8
Motivo: Ingreso no numérico	6
Motivo: Ingreso negativo	3
Motivo: Gasto faltante	3
Motivo: Sin primer nombre	2

Nota. La suma de motivos supera el número de rechazados porque algunas filas tienen varios motivos.

La Tabla 4 compara los importes originales con los convertidos en una muestra de registros válidos. La fila 18 convierte "\$ 14.700.000,00" en 14.700.000,00, y la fila 22 convierte "8900000,50", con coma decimal, en 8.900.000,50.

Tabla 4

Muestra de registros válidos antes y después de la conversión

Fila	Documento	Nombre	Ingreso original	Gasto original	Ingreso	Gasto	Balance
1	PA SIM0000001	Andrés García	4200000	9500000	4.200.000,00	9.500.000,00	-5.300.000,00
4	CC SIM0000004	Laura López	13900000	3700000	13.900.000,00	3.700.000,00	10.200.000,00
8	CE SIM0000008	Andrés López	1000000	8900000	1.000.000,00	8.900.000,00	-7.900.000,00
18	CC SIM0000018	Valentina Gómez	\$ 14.700.000,00	2600000	14.700.000,00	2.600.000,00	12.100.000,00
22	CC SIM0000022	Valentina López	5300000	8900000,50	5.300.000,00	8.900.000,50	-3.600.000,50
30	CC SIM0000030	Santiago Gómez	7500000	5900000	7.500.000,00	5.900.000,00	1.600.000,00

La Figura 4 muestra la ejecución completa del cursor en SQL Server, y la Figura 5 detalla los registros válidos con su importe original, el convertido y el balance.

Figura 4

Ejecución del cursor: conteos, registros válidos, registros rechazados y motivos

153 -- Conteo por motivo (cur registros) para ver si se necesitan
154 SELECT TOP(1000) m.value AS Motivo, COUNT(*) AS Registros
155 FROM cur_PersonasRechazadas r
156 GROUP BY TOP(1000) m.value
157 ORDER BY Registros DESC;
158
159 -- Evidencia: balances negativos aceptados (no son motivo de rechazo)
160 SELECT COUNT(*) AS AceptadosConBalanceNegativo -- esperado: 30
161 FROM cur_PersonasValidas WHERE BalanceMensual < 0
162

SourceRowId	TipoDocumento	NumeroDocumento	PrimerNombre	PrimerApellido	IngresoOriginal	GastoOriginal	IngresoMensual	GastoMensual	BalanceMensual
1	PA	SIM0000001	Andrés	García	4200000	9500000	4200000.00	9500000.00	-5300000.00
2	CC	SIM0000004	Laura	López	13900000	3700000	13900000.00	3700000.00	10200000.00
3	CC	SIM0000005	Valentina	Ruiz	13800000	1200000	13800000.00	1200000.00	12600000.00
4	PA	SIM0000006	Oscar	Díaz	3200000	2500000	3200000.00	2500000.00	700000.00
5	CC	SIM0000007	José	Álvarez	4000000	800000	4000000.00	800000.00	3200000.00
6	CE	SIM0000008	Andrés	López	1000000	8900000	1000000.00	8900000.00	-7900000.00
7	PA	SIM0000009	Felipe	Ruiz	8700000	10200000	8700000.00	10200000.00	-1500000.00
8	CC	SIM0000010	Camila	García	2600000	11900000	2600000.00	11900000.00	-9300000.00

Motivos

Motivo	Registros
1 Sin documento	8
2 Ingreso no numérico	6
3 Ingreso negativo	3
4 Gasto faltante	3
5 Sin primer nombre	2

AceptadosConBalanceNegativo

Registros
1 30

Nota. Los avisos rojos de la barra inferior del editor son subrayados del corrector IntelliSense, no errores de ejecución; la consulta terminó correctamente.

Figura 5

Registros válidos con el importe original, el convertido y el balance mensual

```


40  /* ----- 1) DECLARACION del cursor ----- */
41  DECLARE cur_personas CURSOR LOCAL FORWARD_ONLY READ_ONLY FOR
42      SELECT TRY_CONVERT(INT, SourceRowId),
43             DocumentType, DocumentNumber,
44             FirstName, MiddleName, LastName, SecondLastName,
45             MonthlyIncome, MonthlyExpenses
46      FROM   cur_StagingPersonas
47      WHERE  TRY_CONVERT(INT, SourceRowId) BETWEEN 1 AND 100
48      ORDER BY TRY_CONVERT(INT, SourceRowId);
49
50  /* ----- 2) APERTURA ----- */
51  OPEN cur_personas;
52
53  /* ----- 3) LECTURA del primer registro ----- */
54  FETCH NEXT FROM cur_personas
55      INTO @SourceRowId, @TipoDoc, @NumDoc, @PrimerNombre, @SegundoNombre,
56          @PrimerApellido, @SegundoApellido, @IngresoTxt, @GastoTxt;
57
58  /* ----- 4) RECORRIDO ----- */
59  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
60  BEGIN
61      SFT @Procesados += 1;

```

	SourceRowId	TipoDocumento	NumeroDocumento	PrimerNombre	PrimerApellido	IngresoOriginal	GastoOriginal	IngresoMensual	GastoMensual	BalanceMensual
1	1	PA	SIM0000001	Andrés	García	4200000	9500000	4200000.00	9500000.00	-5300000.00
2	4	CC	SIM0000004	Laura	López	13900000	3700000	13900000.00	3700000.00	10200000.00
3	5	CC	SIM0000005	Valentina	Álvarez	13800000	1200000	13800000.00	1200000.00	12600000.00
4	6	PA	SIM0000006	Óscar	Díaz	3200000	2500000	3200000.00	2500000.00	700000.00
5	7	CC	SIM0000007	José	Álvarez	4000000	800000	4000000.00	800000.00	3200000.00
6	8	CE	SIM0000008	Andrés	López	1000000	8900000	1000000.00	8900000.00	-7900000.00
7	9	PA	SIM0000009	Felipe	Ruiz	8700000	10200000	8700000.00	10200000.00	-1500000.00
8	10	CC	SIM0000010	Camila	García	2600000	11900000	2600000.00	11900000.00	-9300000.00

Modelo relacional

El modelo entidad-relación se diseñó a partir de las columnas del Excel y está en tercera forma normal (Elmasri y Navathe, 2016). *Persona* agrupa los atributos que dependen solo del documento, y *Observacion* agrupa las respuestas de cada encuesta, que pueden cambiar en el tiempo. La Figura 6 presenta el diagrama.

Figura 6*Modelo relacional de la base PersonasETL*

Nota. PK = clave primaria; FK = clave foránea; UQ = restricción de unicidad.

Ajustes al modelo para conservar la normalización

- DepartmentName, MunicipalityName y OccupationName no se guardan en la observación, porque dependen de su código; se trasladaron a los catálogos Departamento, Municipio y Ocupacion.
- DepartmentCode tampoco se guarda en la observación, porque se deduce del municipio. Guardarlo habría permitido combinaciones contradictorias como las 22 detectadas.

- EmployerName se normalizó en la entidad Empleador, con clave sustituta.
- Persona y Observacion se separaron para admitir varias encuestas por persona. La clave de persona es (TipoDocumento, NumeroDocumento) y la de observación es (PersonaId, FechaEncuesta), ambas con restricción UNIQUE.
- NivelEducativo y SituacionLaboral son tablas de catálogo porque alimentan dimensiones del DW; las demás categorías cerradas se controlan con restricciones CHECK.
- El código M999 ("MUNICIPIO DESCONOCIDO") no se incluyó en el catálogo porque no es una ubicación real; sus registros se envían a revisión. El código O99 ("SIN CLASIFICAR") sí se incluyó porque es un código válido de la fuente.
- Todas las columnas de texto son NVARCHAR, para coincidir con el tipo Unicode (DT_WSTR) que entrega SSIS desde Excel.

Correspondencia entre el Excel y el modelo relacional

La Tabla 5 relaciona cada columna del archivo de origen con la entidad y el atributo de destino, junto con el tratamiento aplicado.

Tabla 5*Correspondencia entre las columnas del Excel y el modelo relacional*

Columna Excel	Entidad.atributo	Tratamiento
SourceRowId	Observacion.SourceRowId	Entero; trazabilidad
DocumentType	Persona.TipoDocumento	Mayúsculas; dominio CC/CE/PA
DocumentNumber	Persona.NumeroDocumento	Mayúsculas; SIM + 7 dígitos; obligatorio
FirstName / MiddleName	Persona.PrimerNombre / SegundoNombre	Nombre propio; primer nombre obligatorio
LastName / SecondLastName	Persona.PrimerApellido / SegundoApellido	Nombre propio; primer apellido obligatorio
BirthDate	Persona.FechaNacimiento	dd/mm/aaaa a ISO; DATE; no futura
ReportedAge	Observacion.EdadReportada	Entero; coherente con las fechas
Sex	Persona.Sexo	M, F o ND; otro valor a NULL
MaritalStatus	Observacion.EstadoCivil	Mayúsculas; CHECK
Email	Persona.Email	Minúsculas; con @ y dominio; si no, NULL
Phone	Persona.Telefono	Sin guiones; 10 dígitos; si no, NULL
DepartmentCode / DepartmentName	Departamento (catálogo)	Validación de coherencia
MunicipalityCode	Observacion.MunicipioCodigo	Lookup al catálogo Municipio
MunicipalityName	Municipio.Nombre (catálogo)	Nombre oficial del catálogo
Zone	Observacion.Zona	URBANA o RURAL; otro valor a NULL
Address	Observacion.Direccion	TRIM
HousingType	Observacion.TipoVivienda	Mayúsculas; CHECK
SocioeconomicStratum	Observacion.Estrato	Entero 1 a 6; otro valor a NULL
EducationLevel	Observacion.NivelEducativoCodigo	Mayúsculas; Lookup
EmploymentStatus	Observacion.SituacionLaboralCodigo	Mayúsculas; Lookup
OccupationCode	Observacion.OcupacionCodigo	Lookup; NULL si no aplica
OccupationName	Ocupacion.Nombre (catálogo)	No se almacena en la observación
EmployerName	Empleador.Nombre / Observacion.EmpleadorId	Entidad propia; clave sustituta
ContractType	Observacion.TipoContrato	Mayúsculas; CHECK; coherencia laboral
EmploymentStartDate	Observacion.FechaInicioEmpleo	DATE; entre nacimiento y encuesta
MonthlyIncome / MonthlyExpenses	Observacion.IngresoMensual / GastoMensual	Limpieza monetaria; DECIMAL(18,2); mayor o igual a 0
Dependents	Observacion.PersonasACargo	Entero mayor o igual a 0
HouseholdSize	Observacion.TamanoHogar	Entero mayor o igual a 1

Columna Excel	Entidad.atributo	Tratamiento
HealthRegime	Observacion.RegimenSalud	"NULL", "sin dato" y "N/A" a NULL
Disability	Observacion.Discapacidad	sí o 1 a SI; no o 0 a NO
SurveyDate	Observacion.FechaEncuesta	DATE; obligatoria
UpdatedAt	Observacion.FechaActualizacionOrigen	DATETIME; desempata duplicados
SourceChannel	Observacion.CanalOrigen	Mayúsculas; CHECK

Reglas de validación y tratamiento

Destinos de los registros

Cada registro termina en uno de cuatro destinos según la gravedad del problema (Tabla 6). Esta separación permite aplicar reglas estrictas sin inventar datos: lo que no se puede identificar se rechaza, lo identificable pero dudoso se aparta para revisión y lo secundario se corrige o se deja en NULL con registro del cambio.

Tabla 6

Destinos posibles de un registro

Destino	Criterio	Tabla
Rechazado	No se puede identificar la persona o la observación: sin documento válido, sin tipo de documento válido, sin primer nombre o apellido, o sin fecha de encuesta válida.	etl.Rechazo
Duplicado descartado	Otra versión de la misma observación (persona y fecha) que no es la vigente.	etl.Duplicado
En revisión	Identificable, pero con datos analíticos inconsistentes o desconocidos (fechas, edad, ubicación, importes, hogar o información laboral). No se carga y conserva todos sus motivos.	etl.Revision
Válido	Supera todas las reglas. Los atributos secundarios inválidos quedan en NULL y el cambio se registra en etl.LogCambio.	stg.PersonaDepurada

Reglas aplicadas

La Tabla 7 detalla cómo se implementó cada regla exigida y qué componente de SSIS la ejecuta.

Tabla 7*Reglas de validación y tratamiento implementadas*

Regla	Implementación	Componente	Resultado
Normalización de textos	TRIM; mayúsculas en códigos y categorías; nombre propio en nombres; minúsculas en email	DC1	Corrección registrada
Conversión de tipos	Texto a DATE, DATETIME, DECIMAL(18,2) e INT con error ignorado: la falla deja NULL y una regla la detecta	Data Conversion, DC2	NULL detectable
Valores faltantes	Claves faltantes, a rechazo; importe faltante, a revisión; atributo secundario, a NULL	DC3, DC4	Rechazo, revisión o NULL
Documentos y contacto	Documento SIM + 7 dígitos y tipo CC, CE o PA; email con @ y dominio; teléfono de 10 dígitos	DC1 a DC3	Rechazo o NULL
Fechas	Fechas inexistentes, nacimiento futuro, actualización anterior a la encuesta, inicio de empleo fuera de rango	DC2, DC4	Rechazo o revisión
Edad, nacimiento y encuesta	Diferencia mayor que un año entre la edad calculada y la reportada	DC4	Revisión
Municipio y departamento	El municipio existe en el catálogo y su departamento coincide con el código y el nombre informados	Lookups, DC4	Revisión
Categorías	Mayúsculas, Lookup a catálogos y dominios cerrados	DC1, Lookups, DC4	Revisión si no existe
Ingresos y gastos	Limpieza de símbolos y separadores; numérico; mayor o igual a 0	DC1, DC2, DC4	Revisión
Personas a cargo y hogar	Enteros válidos (carga ≥ 0 , hogar ≥ 1); si carga > hogar se registra advertencia	DC2 a DC4	Revisión o advertencia
Información laboral	EMPLEADO con contrato y ocupación; INDEPENDIENTE con ocupación y sin empleador; los demás sin datos laborales	DC4	Revisión
Duplicados	Misma persona y SurveyDate; se conserva el UpdatedAt más reciente y, si empata, el menor SourceRowId	Aggregate, Sort, Merge Join, Conditional Split	Descartado y registrado

Resolución de duplicados y justificación

Siguiendo el enunciado, la clave de persona es el tipo y número de documento, y la clave de observación es la persona junto con la fecha de encuesta. El diagnóstico encontró 50 pares con la misma clave de observación. En 25 pares los registros son idénticos; en los otros 25 solo cambian MonthlyIncome (500.000 más) y UpdatedAt (de 12:30 a 18:45 del mismo día). Se conserva la versión con UpdatedAt más reciente, porque refleja la última actualización del sistema de origen. Si UpdatedAt empata, se conserva la primera aparición (menor SourceRowId); como el contenido es igual, la elección solo afecta la trazabilidad. Así, entre las filas 826 y 976 se conserva la 976, con ingreso de 15.200.000, y entre las filas 801 y 951 se conserva la 801.


En SSIS se implementó sin Script Component. Una columna numérica RankKey, formada por la fecha de actualización (AAAAMMDDhhmmss) multiplicada por 10.000 más 9.999 menos el SourceRowId, ordena las versiones. Aggregate calcula el máximo por clave, Merge Join devuelve ese máximo a cada fila y Conditional Split separa la versión ganadora de las descartadas.

Paquete SSIS A: Excel hacia el modelo relacional

El paquete A tiene seis tareas en su flujo de control (Figura 7). La primera tarea de flujo de datos (DFT 1) concentra la extracción, la limpieza, la validación y la deduplicación; las tres siguientes cargan el modelo respetando las claves primarias y foráneas. La Tabla 8 describe cada componente.

Figura 7

Flujo de control del paquete A ejecutado



Nota. Todas las tareas terminaron correctamente. El triángulo amarillo es una advertencia de posible truncamiento de texto que no afecta los datos.

Tabla 8*Componentes del paquete A*

Componente	Tipo	Función
SQL Preparar ejecución	Execute SQL Task	Vacía las tablas de staging y bitácora de la corrida anterior; el modelo nunca se vacía
Excel Personas	Excel Source	Lee la hoja Personas\$ sin modificar el archivo
RC Leídas	Row Count	Cuenta las filas leídas
MC Original y DST stg_PersonasRaw	Multicast y destino	Guarda los valores originales como evidencia del estado inicial
DC1 Normalizar texto	Derived Column	Normaliza textos y categorías y prepara fechas e importes
DCV Enteros	Data Conversion	Convierte SourceRowId, ReportedAge y HouseholdSize a entero, con error ignorado
DC2 Convertir tipos y claves	Derived Column	Convierte fechas, importes y enteros; calcula ClaveObservacion y RankKey
DC3 Rechazo y cambios	Derived Column	Construye el motivo de rechazo y la lista de correcciones
CS Con cambios y DST etl_LogCambio	Conditional Split y destino	Registra las correcciones por fila
CS Rechazo, RC Rechazadas y DST etl_Rechazo	Conditional Split, Row Count y destino	Separa los registros rechazados con su motivo
MC Dedup, AGG, SRT, MJ y CS Duplicado	Multicast, Aggregate, Sort, Merge Join, Conditional Split	Resuelven los duplicados y los registran en etl.Duplicado
LK Municipio, Departamento, NivelEducativo, SituacionLaboral y Ocupacion	Lookup	Validan contra los catálogos
DC4 y DC5	Derived Column	Aplican las reglas de revisión y construyen el motivo
CS Revision, RC y destinos	Conditional Split, Row Count y destinos	Envían cada fila a etl.Revision o a stg.PersonaDepurada
DFT 2 Cargar Empleador	Aggregate y Lookup	Inserta solo los empleadores nuevos
DFT 3 Cargar Persona	Sort (sin duplicados) y Lookup	Inserta solo las personas nuevas
DFT 4 Cargar Observacion	Lookup	Resuelve PersonaId y EmpleadorId e inserta solo las observaciones nuevas
SQL Registrar ejecución	Execute SQL Task	Guarda los contadores en etl.EjecucionPaquete

La Figura 8 esquematiza el flujo de datos del DFT 1 y la Figura 9 muestra su ejecución con el número de filas que pasó por cada flecha. No se utilizó Script Component: toda la transformación se hizo con componentes nativos, y la única lógica SQL dentro del paquete es

la preparación de las tablas de trabajo y el registro de contadores, que no transforman datos.

Figura 8

Esquema del flujo de datos DFT 1 Excel a depurado








Figura 9

Ejecución del flujo de datos DFT 1









Nota. 1.000 filas leídas; 90 rechazadas y 910 con clave válida; 509 filas con correcciones; 50 duplicadas y 860 únicas; 391 enviadas a revisión y 469 válidas.

Los flujos de carga del modelo se muestran en la Figura 10: el DFT 2 insertó 20 empleadores, el DFT 3 insertó 469 personas y el DFT 4 insertó 469 observaciones.

Figura 10

Ejecución de los flujos DFT 2, DFT 3 y DFT 4 del paquete A






Paquete SSIS B: modelo relacional hacia la bodega de datos

El origen del paquete B son exclusivamente las tablas depuradas del modelo relacional, nunca el Excel ni el staging. La granularidad de la tabla de hechos es una observación por persona y fecha de encuesta; por eso su clave primaria es (PersonaKey, TiempoKey). Las dimensiones permiten analizar el tiempo, la ubicación, la educación y la situación laboral, y DimPersona permite contar personas distintas. La Figura 11 presenta el esquema estrella y la Tabla 9 sus elementos.

Figura 11

Bodega de datos PersonasDW en esquema estrella

**Tabla 9**

Dimensiones, hechos y claves de la bodega de datos


Elemento	Contenido	Claves
DimTiempo	Fecha, año, trimestre, mes, nombre del mes y día	TiempoKey = AAAAMMDD
DimUbicacion	Municipio y departamento	UbicacionKey (identity); natural: MunicipioCodigo
DimEducacion	Nivel educativo y orden	EducacionKey (identity)
DimSituacionLaboral	Situación laboral	SituacionLaboralKey (identity)
DimPersona	Documento, nombre completo, sexo y nacimiento	PersonaKey (identity); natural: PersonaId
FactObservacion	IngresoMensual, GastoMensual, BalanceMensual y CantidadObservaciones	PK (PersonaKey, TiempoKey)

Siguiendo a Kimball y Ross (2013), el paquete carga primero las cinco dimensiones y después los hechos (Figura 12). Cada dimensión lee su origen, busca el miembro en la

dimensión con un Lookup y solo inserta los que no existen. El flujo de hechos calcula TiempoKey, BalanceMensual y CantidadObservaciones, resuelve las claves sustitutas con cinco Lookups y verifica que el hecho no exista antes de insertarlo (Figura 13).

Figura 12


Flujo de control del paquete B ejecutado



Nota. Las cinco dimensiones se cargan antes que la tabla de hechos.

Figura 13

Ejecución del flujo de hechos DFT Fact Observacion



Nota. Las 469 observaciones encuentran sus claves sustitutas en las cinco dimensiones y se insertan como hechos nuevos.

Resultados de la carga

La Tabla 10 resume la primera ejecución del paquete A. Cada fila del Excel terminó en un solo destino: 90 rechazadas, 50 duplicadas, 391 en revisión y 469 válidas, que suman 1.000.

Tabla 10*Resultados de la carga del paquete A*

Concepto	Registros
Leídos del Excel	1000
Rechazados	90
Descartados como duplicados	50
Enviados a revisión	391
Válidos cargados al modelo relacional	469
Personas / observaciones / empleadores en el modelo	469 / 469 / 20
Filas con al menos una corrección registrada	509

Motivos de rechazo y de revisión

La Tabla 11 presenta los motivos registrados. Un mismo registro puede tener varios motivos; la Figura 14 muestra la misma información consultada en SQL Server.

Tabla 11*Motivos de rechazo y de revisión*

Tipo	Motivo	Registros
Rechazo	Documento faltante	68
Rechazo	Fecha de encuesta inválida	22
Rechazo	Primer nombre faltante	22
Revisión	Información laboral inconsistente	71
Revisión	Edad inconsistente con nacimiento y encuesta	46
Revisión	Fecha de nacimiento inválida	45
Revisión	Municipio no existe en catálogo	45
Revisión	Ingreso no numérico	44
Revisión	Personas a cargo inválido	44
Revisión	Fecha de inicio de empleo incoherente	30
Revisión	Nacimiento posterior a la encuesta	23
Revisión	Departamento incoherente con municipio	22
Revisión	Nombre de departamento incoherente con código	22
Revisión	Ingreso negativo	22
Revisión	Gasto faltante	22
Revisión	Tamaño de hogar inválido	22
Revisión	Fecha de actualización anterior a la encuesta	22

Figura 14

Conteos de la ejecución y motivos de rechazo y revisión

08_evidencia...\\verqu (52) 06_consultas...E\\verqu (87)

```

1  /* =====
2  08_evidencias_y_reejecucion.sql
3  Ejecutar DESPUÉS de correr los paquetes SSIS (y otra vez tras la
4  segunda ejecución). Produce las evidencias del informe:
5  A. Conteos de aceptados, rechazados, revisión y duplicados
6  B. Antes / después de registros de ejemplo
7  C. Prueba de no duplicados tras la re-ejecución
8  */

```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados		Mensajes	
	Concepto	Registros	
1	Leídas del Excel	1000	
2	Rechazadas	90	
3	Descartadas por duplicado	50	
4	Enviadas a revisión	391	
5	Válidas (depuradas)	469	
6	Filas con correcciones	509	
7	Personas en el modelo	469	
8	Observaciones en el modelo	469	
9	Empleadores en el modelo	20	

	Tipo	Motivo	Registros
1	Rechazo	Documento faltante	68
2	Rechazo	Fecha de encuesta inválida	22
3	Rechazo	Primer nombre faltante	22
4	Revisión	Información laboral inconsistente	71
5	Revisión	Edad inconsistente con nacimiento y encuesta	46
6	Revisión	Municipio no existe en catálogo	45
7	Revisión	Fecha de nacimiento inválida	45
8	Revisión	Personas a cargo inválido	44
9	Revisión	Ingreso no numérico	44
10	Revisión	Fecha de inicio de empleo incoherente	30
11	Revisión	Nacimiento posterior a la encuesta	23
12	Revisión	Tamaño de hogar inválido	22
13	Revisión	Departamento incoherente con municipio	22
14	Revisión	Nombre de departamento incoherente con c...	22
15	Revisión	Ingreso negativo	22
16	Revisión	Gasto faltante	22
17	Revisión	Fecha de actualización anterior a la encuesta	22

Correcciones registradas

Las correcciones aplicadas a cada fila se guardan en etl.LogCambio (Tabla 12).

Tabla 12*Correcciones registradas en etl.LogCambio*

Corrección	Registros
Advertencia: personas a cargo > tamaño del hogar	227
Teléfono sin guiones	45
NivelEducativo a mayúsculas	44
EstadoCivil a mayúsculas	44
PrimerNombre estandarizado	23
PrimerApellido estandarizado	23
TipoDocumento a mayúsculas	23
FechaNacimiento dd/mm/aaaa a ISO	23
Discapacidad ... a NO	23
Sexo inválido ... a NULL	22
Email inválido a NULL	22
Teléfono inválido a NULL	22
Nombre de municipio tomado del catálogo	22
Estrato inválido ... a NULL	22
Ingreso convertido de formato monetario	22
Gasto convertido de formato monetario	22
RegimenSalud ... a NULL	22
Zona inválida ... a NULL	22
Discapacidad ... a SI	21

Nota. La advertencia de personas a cargo mayores que el tamaño del hogar no bloquea el registro, porque una persona puede tener dependientes fuera del hogar.

Evidencias antes y después del tratamiento

La Tabla 13 compara valores originales y tratados. Los casos de corrección, rechazo, revisión y duplicado se resumen en la Tabla 14, y la Figura 15 muestra la consulta correspondiente en SQL Server.

Tabla 13*Valores antes y después del tratamiento*

Fila	Campo	Antes (Excel)	Después (modelo)
4	DocumentType	cc	CC
4	Phone	000-0000004	0000000004
1*	FirstName / LastName	andrés / GARCÍA	Andrés / García
18	MonthlyIncome	\$ 14.700.000,00	14.700.000,00
22	MonthlyExpenses	8900000,50	8.900.000,50
22	Disability	no	NO
7*	BirthDate	19/07/1967	1967-07-19
9*	Sex	Z	NULL
10*	Email	persona10example.com	NULL
16*	SocioeconomicStratum	ALTO	NULL

Nota. * La corrección se aplicó y quedó registrada, aunque esa fila terminó en revisión por otra regla.

Tabla 14*Ejemplos de corrección, rechazo, revisión y duplicado*

Caso	Fila(s)	Detalle	Destino
Corrección	4	"cc" pasa a "CC" y "000-0000004" a "0000000004"	stg.PersonaDepurada
Rechazo	2	DocumentNumber vacío: documento faltante	etl.Rechazo
Rechazo	33	FirstName vacío: primer nombre faltante	etl.Rechazo
Revisión	5	BirthDate 31/02/1990: fecha de nacimiento inválida	etl.Revision
Revisión	13	Departamento incoherente con el municipio e ingreso "dos millones"	etl.Revision
Duplicado	826 / 976	Mismo documento y fecha; se conserva 976 (UpdatedAt 18:45, ingreso 15.200.000)	etl.Duplicado (826)
Duplicado	801 / 951	Copia idéntica; se conserva la primera aparición, 801	etl.Duplicado (951)

Figura 15

Evidencias antes y después, rechazos, revisiones y duplicados en SQL Server

08_evidencia...verqu (52) × 06_consultas...E\verqu (87)

```

1  /*
2  08_evidencias_y_reejecucion.sql
3  Ejecutar DESPUÉS de correr los paquetes SSIS (y otra vez tras la
4  segunda ejecución). Produce las evidencias del informe:
5  A. Conteos de aceptados, rechazados, revisión y duplicados
6  B. Antes / después de registros de ejemplo

```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

Concepto	Registros
1 Leídas del Excel	1000

Tipo	Motivo	Registros
1 Rechazo	Documento faltante	68

Correccion	Registros
1 Advertencia: personas a cargo > tamaño del hogar	227
2 Teléfono sin guiones	45

Momento	SourceRowId	Document Type	FirstName	LastName	Phone	MonthlyIncome	MonthlyExpenses	Disability
1 ANTES	4	cc	Laura	López	000-0000004	13900000	3700000	NO
2 ANTES	18	CC	Valentina	Gómez	0000000018	\$ 14.700.000.00	2600000	SI
3 ANTES	22	CC	Valentina	López	0000000022	5300000	8900000.50	no

Momento	SourceRowId	TipoDocumento	PrimerNombre	PrimerApellido	Telefono	IngresoMensual	GastoMensual	Discapacidad
1 DESPUÉS	4	CC	Laura	López	0000000004	13900000.00	3700000.00	NO
2 DESPUÉS	18	CC	Valentina	Gómez	0000000018	14700000.00	2600000.00	SI
3 DESPUÉS	22	CC	Valentina	López	0000000022	5300000.00	8900000.50	NO

SourceRowId	Cambios
1 4	TipoDocumento a mayúsculas; Teléfono sin guione...
2 18	Ingreso convertido de formato monetario; Adverten...
3 22	Discapacidad estandarizada; Gasto convertido de f...

SourceRowId	TipoDocumento	NumeroDocumento	PrimerNombre	Motivo
1 2	PA	NULL	Andrés	Documento faltante;
2 33	PA	SIM0000033		Primer nombre faltante;

SourceRowId	NumeroDocumento	BirthDateOriginal	MunicipioCodigo	IngresoOriginal	Motivo
1 5	SIM0000005	31/02/1990	M006	13800000	Fecha de nacimiento inválida;
2 13	SIM0000013	1975-11-10	M005	dos millones	Departamento incoherente con municipio; Nombre de departamento incoherente con código; Ingreso no numérico;

Descartado	Conservado	NumeroDocumento	FechaEncuesta	FechaActualizacion	IngresoMensual	Versiones	Motivo
1 826	976	SIM0000826	2025-07-02	2025-07-02 12:30:00.000	14700000.00	2	Misma persona y fecha de encuesta; se conserva la fila 976 (UpdatedAt más reciente; si empata, la primera aparición)
2 951	801	SIM0000801	2025-03-27	2025-03-27 12:30:00.000	2100000.00	2	Misma persona y fecha de encuesta; se conserva la fila 801 (UpdatedAt más reciente; si empata, la primera aparición)

SourceRowId	NumeroDocumento	FechaEncuesta	IngresoMensual	FechaActualizacionOrigen
1 976	SIM0000826	2025-07-02	15200000.00	2025-07-02 18:45:00.000
2 801	SIM0000801	2025-03-27	2100000.00	2025-03-27 12:30:00.000

Prueba	GruposDuplicados
1 Persona duplicada tipo=número)	0

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) DESKTOP-RAZE\verqu (52) PersonasETL 0

Consultas analíticas y verificación

Las cuatro consultas se ejecutaron sobre la bodega de datos con el script

06_consultas_dw_y_validacion.sql. Sus resultados aparecen en las Tablas 15 a 18 y en la Figura 16.

Tabla 15*Personas distintas por municipio*

Municipio	Personas distintas
CHÍA	49
CAJICÁ	45
ZIPAQUIRÁ	43
SOACHA	53
BOGOTÁ D.C.	51
MEDELLÍN	47
ENVIGADO	49
TUNJA	46
DUITAMA	46
CALI	40

Tabla 16*Ingreso mensual promedio por nivel educativo*

Nivel educativo	Ingreso promedio (COP)
NINGUNO	8.320.689,66
PRIMARIA	7.449.253,73
SECUNDARIA	8.426.086,96
TECNICO	7.383.333,33
TECNOLOGO	7.667.213,11
UNIVERSITARIO	7.593.650,79
POSGRADO	7.196.428,57

Tabla 17*Balance mensual promedio por situación laboral*

Situación laboral	Balance promedio (COP)
DESEMPLEADO	2.283.999,98
EMPLEADO	2.068.749,96
INDEPENDIENTE	1.551.724,12
ESTUDIANTE	1.094.186,02
PENSIONADO	880.999,98

Tabla 18*Cantidad de observaciones por año y mes*

Año	Mes	Observaciones
2025	1	30
2025	2	22
2025	3	35
2025	4	30
2025	5	27
2025	6	27
2025	7	41
2025	8	30
2026	1	24
2026	2	31
2026	3	29
2026	4	21
2026	5	38
2026	6	29
2026	7	30
2026	8	25

Figura 16

Resultados de las cuatro consultas sobre la bodega de datos

06_consultas...E\verqu (87)

```

1  /* =====
2  06_consultas_dw_y_validacion.sql
3  Las 4 consultas analíticas sobre el DW y su verificación contra el
4  modelo relacional (PersonasETL). Cada verificación debe devolver 0
5  diferencias.
  */

```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	DepartamentoNombre	MunicipioNombre	PersonasDistintas
3	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	51
4	BOYACÁ	DUITAMA	46
5	BOYACÁ	TUNJA	46
6	CUNDINAMARCA	CAJICÁ	45
7	CUNDINAMARCA	CHÍA	49
8	CUNDINAMARCA	SOACHA	53
9	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	43
10	VALLE DEL CAUCA	CALI	40

	NivelEducativoNombre	IngresoPromedio	Observaciones
1	Ninguno	8320689.66	87
2	Primaria	7449253.73	67
3	Secundaria	8426086.96	69
4	Técnico	7383333.33	66
5	Tecnólogo	7667213.11	61
6	Universitario	7593650.79	63
7	Posgrado	7196428.57	56

	SituacionLaboralNombre	BalancePromedio	Observaciones
1	Desempleado	2283999.98	100
2	Empleado	2068749.96	96
3	Independiente	1551724.12	87
4	Estudiante	1094186.02	86
5	Pensionado	880999.99	100

	Anio	Mes	NombreMes	Observaciones
1	2025	1	Enero	30
2	2025	2	Febrero	22
3	2025	3	Marzo	35
4	2025	4	Abril	30
5	2025	5	Mayo	27
6	2025	6	Junio	27
7	2025	7	Julio	41
8	2025	8	Agosto	30

El mismo script recalcula cada consulta en el modelo relacional y cruza ambos resultados con FULL JOIN. Las cuatro verificaciones devolvieron cero diferencias y los totales generales coinciden (Tabla 19 y Figura 17).

Tabla 19*Totales del modelo relacional y de la bodega de datos*

Modelo	Observaciones	Personas	Total ingreso	Total gasto	Total balance
DW	469	469	3.640.800.000,00	2.896.600.011,00	744.199.989,00
Relacional	469	469	3.640.800.000,00	2.896.600.011,00	744.199.989,00

Figura 17*Verificación entre la bodega de datos y el modelo relacional*

	Verificacion	Diferencias
1	Q1 Personas por municipio	0

	Verificacion	Diferencias
1	Q2 Ingreso por educación	0

	Verificacion	Diferencias
1	Q3 Balance por situación	0

	Verificacion	Diferencias
1	Q4 Observaciones por año-mes	0

	Modelo	Observaciones	Personas	TotalIngreso	TotalGasto	TotalBalance
1	DW	469	469	3640800000.00	2896600011.00	744199989.00
2	Relacional	469	469	3640800000.00	2896600011.00	744199989.00

 Consulta ejecutada correctamente.

Nota. Cada verificación cuenta las diferencias entre ambos modelos; todas dieron cero.

Segunda ejecución: prueba de no duplicados

Ambos paquetes se ejecutaron por segunda vez sin borrar el modelo ni la bodega. La ausencia de duplicados se garantiza en tres niveles: las restricciones de unicidad y claves primarias sobre las claves naturales; los Lookups con salida sin coincidencia, que solo dejan pasar filas que aún no existen; y las bitácoras etl.EjecucionPaquete y EjecucionCarga, que registran los conteos de cada corrida (Tabla 20).

Tabla 20


Filas insertadas en cada ejecución

Ejecución	Personas nuevas	Observaciones nuevas	Dimensiones nuevas	Hechos nuevos
Primera	469	469	295 + 10 + 7 + 5 + 469	469
Segunda	0	0	0	0

En la segunda ejecución, las salidas sin coincidencia de los flujos de carga no recibieron filas (Figuras 18 y 19), la bitácora del paquete A registró cero personas y cero observaciones nuevas, y las pruebas de duplicados por clave de persona, de observación y de hecho devolvieron cero grupos (Figura 20).

Figura 18

Segunda ejecución del paquete A



Proceso: [X86] DtdDebugHost.exe

PaqueteA_Etl... (Diseño)

Tarea Flujo de datos: DFT 3 Cargar Persona

Administradores de conexiones: CM_Excel, CM_PersonasETL, DESKTOP-RAZE PersonasDtl

La ejecución del paquete se completó correctamente. Haga clic aquí para pasar al modo de diseño o seleccionar Opciones de ejecución en el menú Depurar.

Automático

Buscar (Ctrl+F)

Nombre Valor Tipo

Automático Variables locales Inspección 1

Pila de llamadas

Buscar (Ctrl+F)

Nombre Leng

Pila de llamadas Puntos de interrupción Configuración de excep... Ventana Comandos Ventana Inmediato Salida

Zoom Change: 100 %

SQLQuery14...verqu (81)*

```

1 USE PersonasETL;
2 SELECT * FROM etl.EjecucionPaquete;
3 SELECT (SELECT COUNT(*) FROM dbo Empleado) Empleadores,
4        (SELECT COUNT(*) FROM dbo Persona) Personas,
5        (SELECT COUNT(*) FROM dbo Observacion) Observaciones;

```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 1, Carácter: 1 (226 caracteres, 5 líneas) SPC CRLF UTF-8

EjecuciónId	Paquete	FechaEjecucion	FilasLeídas	Rechazadas	Duplicadas	EnRevisión	Validas	InsertadasTabla1	InsertadasTabla2
1	A_Excel_Relacional	2026-10-02 01:30:05.220	1000	90	50	391	469	469	469
2	A_Excel_Relacional	2026-10-02 01:35:43.430	1000	90	50	391	469	0	0


	Empleadores	Personas	Observaciones
1	20	469	469

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) DESKTOP-RAZE\verqu (81) PersonasETL 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 3 filas

Nota. Los flujos DFT 4 y DFT 3 no envían filas a sus destinos, y etl.EjecucionPaquete registra una segunda corrida con cero filas insertadas; los totales siguen en 20 empleados, 469 personas y 469 observaciones.

Figura 19

Segunda ejecución del flujo de hechos del paquete B



Nota. La salida sin coincidencia de LK Hecho existente no recibe filas, por lo que no se insertan hechos repetidos.

Figura 20

Pruebas de duplicados tras la re-ejecución

08_evidencia...verqu (52) × 06_consultas...E(verqu (87))

```

1 /*
2 08_evidencias_y_reejecucion.sql
3 Ejecutar DESPUÉS de correr los paquetes SSIS (y otra vez tras la
4 segunda ejecución). Produce las evidencias del informe:
5 A. Conteos de aceptados, rechazados, revisión y duplicados
6 B. Antes / después de registros de ejemplo

```

100 % No se encontraron problemas.

Concepto	Registros
1 Leídas del Excel	1000

Tipo	Motivo	Registros
1 Rechazo	Documento faltante	68

Correccion	Registros
1 Advertencia: personas a cargo > tamaño del hogar	227
2 Teléfono sin guiones	45

Momento	SourceRowId	Document Type	FirstName	LastName	Phone	MonthlyIncome	MonthlyExpenses	Disability
1 ANTES	4	CC	Laura	López	000-0000004	13900000	3700000	NO
2 ANTES	18	CC	Valentina	Gómez	0000000018	\$ 14.700.000.00	2600000	SI
3 ANTES	22	CC	Valentina	López	0000000022	5300000	8900000.50	no

Momento	SourceRowId	TipoDocumento	PrimerNombre	PrimerApellido	Telefono	IngresoMensual	GastoMensual	Discapacidad
1 DESPUÉS	4	CC	Laura	López	0000000004	13900000.00	3700000.00	NO
2 DESPUÉS	18	CC	Valentina	Gómez	0000000018	14700000.00	2600000.00	SI
3 DESPUÉS	22	CC	Valentina	López	0000000022	5300000.00	8900000.50	NO

SourceRowId	Cambios
1 4	TipoDocumento a mayúsculas; Teléfono sin guile...
2 18	Ingreso convertido de formato monetario; Adverten...
3 22	Discapacidad estandarizada; Gasto convertido de f...

SourceRowId	TipoDocumento	NumeroDocumento	PrimerNombre	Motivo
1 2	PA	NULL	Andrés	Documento faltante;
2 33	PA	SIM0000033		Primer nombre faltante;

SourceRowId	NumeroDocumento	BirthDateOriginal	MunicipioCodigo	IngresoOriginal	Motivo
1 5	SIM0000005	31/02/1990	M006	13800000	Fecha de nacimiento inválida;
2 13	SIM0000013	1975-11-10	M005	dos millones	Departamento incoherente con municipio; Nombre de departamento incoherente con código; Ingreso no numérico;

Descartado	Conservado	NumeroDocumento	FechaEncuesta	FechaActualizacion	IngresoMensual	Versiones	Motivo
1 826	976	SIM00000826	2025-07-02	2025-07-02 12:30:00.000	14700000.00	2	Misma persona y fecha de encuesta; se conserva la fila 976 (Updated/It más reciente; si empat, la primera aparición)
2 951	801	SIM00000801	2025-03-27	2025-03-27 12:30:00.000	2100000.00	2	Misma persona y fecha de encuesta; se conserva la fila 801 (Updated/It más reciente; si empat, la primera aparición)

SourceRowId	NumeroDocumento	FechaEncuesta	IngresoMensual	FechaActualizacionOrigen
1 976	SIM00000826	2025-07-02	15200000.00	2025-07-02 18:45:00.000
2 801	SIM00000801	2025-03-27	21000000.00	2025-03-27 12:30:00.000

Prueba	GruposDuplicados
1 Persona duplicada tipo=numero)	0

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) DESKTOP-RAZE\verqu (52) PersonasETL 0

Nota. En la parte inferior, la prueba de persona duplicada por tipo y número de documento devuelve cero grupos.

Conclusiones

El cursor procesó los 100 registros solicitados y separó 78 válidos de 22 rechazados, con su motivo. La presencia de 30 registros aceptados con balance negativo confirma que el proceso distinguió entre un dato inválido y un resultado económico desfavorable, sin reemplazar importes desconocidos por cero.

De los 1.000 registros del Excel, 469 llegaron al modelo relacional y a la bodega de datos. Los demás no se perdieron: 90 quedaron en etl.Rechazo, 50 en etl.Duplicado y 391 en etl.Revision, cada uno con su motivo y su SourceRowId. La proporción en revisión es alta porque el archivo contenía errores deliberados en casi todas sus columnas; enviarlos a revisión,

en lugar de completarlos, mantuvo la regla de no inventar información.

El uso de componentes nativos de SSIS fue suficiente para todas las transformaciones, incluida la resolución de duplicados, que se resolvió con Aggregate, Sort, Merge Join y Conditional Split sin recurrir a Script Component. Los Lookups cumplieron un doble papel: validar catálogos y evitar inserciones repetidas.

Las cuatro consultas analíticas de la bodega coincidieron con el modelo relacional, y la segunda ejecución de ambos paquetes no insertó filas nuevas, lo que demuestra que los procesos son correctos y repetibles.

Repositorio y video de demostración

Los scripts SQL, el proyecto SSIS y la guía de construcción se encuentran en el repositorio <https://github.com/Cristof11/Bigdata>.

Video de demostración: https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jcrishtoferr_ojas_ucundinamarca_edu_co/IgDmpseIN7EkTrw3OSSi0X1wAYaHwb4vUWs2wdqgOY01dtI?e=k7bPAD

Referencias

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.^a ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.^a ed.). Pearson.
- Kimball, R., y Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.^a ed.). John Wiley & Sons.
- Microsoft. (s.f.-a). *DECLARE CURSOR (Transact-SQL)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/declare-cursor-transact-sql>
- Microsoft. (s.f.-b). *Integration Services transformations*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/data-flow/transformations/integration-services-transformations>
- Microsoft. (s.f.-c). *Lookup transformation*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/data-flow/transformations/lookup-transformation>
- Microsoft. (s.f.-d). *What's new in Integration Services in SQL Server 2025*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/what-s-new-in-integration-services-in-sql-server-2025>
- Rahm, E., y Do, H. H. (2000). Data cleaning: Problems and current approaches. *IEEE Data Engineering Bulletin*, 23(4), 3–13.

Apéndice A

Código SQL del ejercicio con cursor

Funciones de apoyo (archivo *01_cursor_tablas.sql*):

```
-- Quita espacios al inicio/fin, colapsa espacios internos repetidos y convierte '' en NULL.
CREATE OR ALTER FUNCTION cur.fn_LimpiarTexto (@texto NVARCHAR(400))
RETURNS NVARCHAR(400)
AS
BEGIN
    DECLARE @t NVARCHAR(400) = REPLACE(REPLACE(@texto, NCHAR(160), N' '), NCHAR(9), N' ');
    SET @t = TRIM(@t);
    WHILE CHARINDEX(N' ', @t) > 0
        SET @t = REPLACE(@t, N' ', N' ');
    RETURN NULLIF(@t, N'');
END;

-- Escritura tipo "Nombre Propio": primera letra de cada palabra en mayúscula.
CREATE OR ALTER FUNCTION cur.fn_NombrePropio (@texto NVARCHAR(400))
RETURNS NVARCHAR(400)
AS
BEGIN
    DECLARE @t NVARCHAR(400) = LOWER(cur.fn_LimpiarTexto(@texto));
    IF @t IS NULL RETURN NULL;
    DECLARE @i INT = 1, @n INT = LEN(@t), @resultado NVARCHAR(400) = N'', @anterior NCHAR(1) = N' ';
    WHILE @i <= @n
    BEGIN
        SET @resultado += CASE WHEN @anterior = N' ' THEN UPPER(SUBSTRING(@t, @i, 1))
                               ELSE SUBSTRING(@t, @i, 1) END;
        SET @anterior = SUBSTRING(@t, @i, 1);
        SET @i += 1;
    END;
    RETURN @resultado;
END;
```

Proceso con cursor (archivo *03_cursor_etl.sql*):

```
/* ----- Variables de trabajo ----- */
DECLARE @SourceRowId INT,
        @TipoDoc NVARCHAR(50),
        @NumDoc NVARCHAR(50),
        @PrimerNombre NVARCHAR(100),
        @SegundoNombre NVARCHAR(100),
        @PrimerApellido NVARCHAR(100),
        @SegundoApellido NVARCHAR(100),
        @IngresoTxt NVARCHAR(50),
        @GastoTxt NVARCHAR(50);

DECLARE @DocOriginal NVARCHAR(50), @NombreOriginal NVARCHAR(100), @ApellidoOriginal NVARCHAR(100),
        @Ingreso DECIMAL(18,2), @Gasto DECIMAL(18,2), @Texto NVARCHAR(50), @Motivo NVARCHAR(500);

DECLARE @Procesados INT = 0, @Aceptados INT = 0, @Rechazados INT = 0;

/* ----- 1) DECLARACIÓN del cursor ----- */
DECLARE cur_personas CURSOR LOCAL FORWARD_ONLY READ_ONLY FOR
    SELECT TRY_CONVERT(INT, SourceRowId),
           DocumentType, DocumentNumber,
           FirstName, MiddleName, LastName, SecondLastName,
           MonthlyIncome, MonthlyExpenses
    FROM cur.StagingPersonas
    WHERE TRY_CONVERT(INT, SourceRowId) BETWEEN 1 AND 100
    ORDER BY TRY_CONVERT(INT, SourceRowId);
/* ----- 2) APERTURA ----- */
```

```

OPEN cur_personas;

/* ----- 3) LECTURA del primer registro ----- */
FETCH NEXT FROM cur_personas
INTO @SourceRowId, @TipoDoc, @NumDoc, @PrimerNombre, @SegundoNombre,
    @PrimerApellido, @SegundoApellido, @IngresoTxt, @GastoTxt;

/* ----- 4) RECORRIDO ----- */
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    SET @Procesados += 1;
    SET @Motivo = N'';
    SET @Ingreso = NULL;
    SET @Gasto = NULL;
    SET @DocOriginal = @NumDoc; SET @NombreOriginal = @PrimerNombre; SET @ApellidoOriginal = @PrimerApellido;

    -- 4.1 Limpieza de espacios y estandarización de escritura
    SET @TipoDoc = UPPER(cur.fn_LimpiarTexto(@TipoDoc)); -- cc -> CC
    SET @NumDoc = UPPER(cur.fn_LimpiarTexto(@NumDoc));
    SET @PrimerNombre = cur.fn_NombrePropio(@PrimerNombre); -- andrés -> Andrés
    SET @SegundoNombre = cur.fn_NombrePropio(@SegundoNombre);
    SET @PrimerApellido = cur.fn_NombrePropio(@PrimerApellido); -- GARCÍA -> García
    SET @SegundoApellido = cur.fn_NombrePropio(@SegundoApellido);

    -- 4.2 Campos obligatorios ('SIN-DATO' equivale a no tener documento)
    IF @NumDoc IS NULL OR @NumDoc = 'SIN-DATO' SET @Motivo += N'Sin documento; ';
    IF @PrimerNombre IS NULL SET @Motivo += N'Sin primer nombre; ';
    IF @PrimerApellido IS NULL SET @Motivo += N'Sin primer apellido; ';

    -- 4.3 Ingreso mensual: limpiar símbolos y separadores, luego convertir
    SET @Texto = cur.fn_LimpiarTexto(@IngresoTxt);
    IF @Texto IS NULL
        SET @Motivo += N'Ingreso faltante; ';
    ELSE
        BEGIN
            SET @Texto = REPLACE(REPLACE(REPLACE(@Texto, N'$ ', N''), N' ', N''), N'. ', N''); -- '.' = miles
            SET @Texto = REPLACE(@Texto, N',', N'.'); -- ',' = decimal
            SET @Ingreso = TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), @Texto);
            IF @Ingreso IS NULL SET @Motivo += N'Ingreso no numérico; ';
            ELSE IF @Ingreso < 0 SET @Motivo += N'Ingreso negativo; ';
        END;

    -- 4.4 Gasto mensual: misma regla
    SET @Texto = cur.fn_LimpiarTexto(@GastoTxt);
    IF @Texto IS NULL
        SET @Motivo += N'Gasto faltante; ';
    ELSE
        BEGIN
            SET @Texto = REPLACE(REPLACE(REPLACE(@Texto, N'$ ', N''), N' ', N''), N'. ', N'');
            SET @Texto = REPLACE(@Texto, N',', N'.');
            SET @Gasto = TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), @Texto);
            IF @Gasto IS NULL SET @Motivo += N'Gasto no numérico; ';
            ELSE IF @Gasto < 0 SET @Motivo += N'Gasto negativo; ';
        END;

    -- 4.5 Destino: válido (con balance) o rechazado (con motivo)
    IF @Motivo = N''
        BEGIN
            INSERT INTO cur.PersonasValidas
            (SourceRowId, TipoDocumento, NumeroDocumento, PrimerNombre, SegundoNombre,
                PrimerApellido, SegundoApellido, IngresoOriginal, GastoOriginal,
                IngresoMensual, GastoMensual, BalanceMensual)
            VALUES (@SourceRowId, @TipoDoc, @NumDoc, @PrimerNombre, @SegundoNombre,
                @PrimerApellido, @SegundoApellido, @IngresoTxt, @GastoTxt,
                @Ingreso, @Gasto, @Ingreso - @Gasto);
            SET @Aceptados += 1;
        END
    END
END

```

```

ELSE
BEGIN
    INSERT INTO cur.PersonasRechazadas
        (SourceRowId, Motivo, DocumentoOriginal, PrimerNombreOriginal,
         PrimerApellidoOriginal, IngresoOriginal, GastoOriginal)
    VALUES (@SourceRowId, LEFT(@Motivo, LEN(@Motivo) - 1), -- quita el último ';'
            @DocOriginal, @NombreOriginal, @ApellidoOriginal, @IngresoTxt, @GastoTxt);
    SET @Rechazados += 1;
END;

-- Lectura del siguiente registro
FETCH NEXT FROM cur_personas
    INTO @SourceRowId, @TipoDoc, @NumDoc, @PrimerNombre, @SegundoNombre,
        @PrimerApellido, @SegundoApellido, @IngresoTxt, @GastoTxt;
END;

/* ----- 5) CIERRE y 6) LIBERACIÓN ----- */
CLOSE cur_personas;
DEALLOCATE cur_personas;

```