

Guía de Despliegue en GlassFish - Anticithera Backend

Esta guía detalla los pasos para configurar un servidor **GlassFish 7+** (compatible con Jakarta EE 10) para ejecutar el backend de Anticithera.

1. Preparación de la Base de Datos

Asegúrate de haber ejecutado el archivo `setup.sql` en tu servidor MariaDB:

SQL

```
CREATE DATABASE anticithera;  
-- Ejecutar el resto del script setup.sql adjunto anteriormente
```

2. Agregar el Driver JDBC a GlassFish

GlassFish necesita el driver de MariaDB para comunicarse con la base de datos.

1. Descarga el conector Java de MariaDB (`mariadb-java-client-X.X.X.jar`).
2. Copia el archivo `.jar` en el directorio de librerías de tu dominio de GlassFish:
`glassfish7/glassfish/domains/domain1/lib/ext/`
3. **Reinicia GlassFish** para que reconozca el nuevo driver.

3. Configuración del Connection Pool

Puedes hacerlo desde la Consola de Administración (`http://localhost:4848`):

1. Ve a **Resources > JDBC > JDBC Connection Pools**.
2. Haz clic en **New**.
3. **Pool Name:** `AnticitheraPool`
4. **Resource Type:** `javax.sql.DataSource`
5. **Database Driver Vendor:** `MariaDB`
6. En la pestaña **Additional Properties**, asegúrate de configurar:
 - **User :** Tu usuario de MariaDB.
 - **Password :** Tu contraseña.
 - **Url :** `jdbc:mariadb://localhost:3306/anticithera`

7. Haz clic en **Ping** para verificar la conexión.

4. Creación del JDBC Resource (DataSource)

1. Ve a **Resources > JDBC > JDBC Resources**.

2. Haz clic en **New**.

3. **JNDI Name:** `java:jboss/datasources/AnticitheraDS`

(Nota: Aunque el nombre tiene "jboss", es el que configuramos en el `persistence.xml`. Puedes cambiarlo en ambos archivos si prefieres algo como `jdbc/AnticitheraDS`).

4. **Pool Name:** Selecciona `AnticitheraPool`.

5. Despliegue del WAR

1. Compila el proyecto con Maven para generar el archivo `.war`:

Bash

```
mvn clean package
```

2. En la consola de GlassFish, ve a **Applications**.
3. Haz clic en **Deploy**.
4. Selecciona el archivo `target/anticithera-backend.war`.
5. En **Context Root**, asegúrate de que sea `/anticithera`.

6. Configuración de CORS (Importante)

Como tu frontend está en GitHub Pages y el backend en tu máquina local, el navegador bloqueará las peticiones por seguridad (CORS).

Para solucionar esto en GlassFish:

1. Puedes añadir un Filtro de CORS en el código Java (ya incluido en la lógica de los recursos REST mediante las cabeceras de respuesta).
2. O configurar GlassFish para permitir cabeceras específicas en las respuestas HTTP.

7. Verificación

Una vez desplegado, el endpoint de login debería estar disponible en:

```
http://localhost:8080/anticithera/api/auth/login
```

(Nota: Si GlassFish usa el puerto 8080 por defecto, asegúrate de que coincida con la variable `API_BASE_URL` en tu archivo `scripts.js` del frontend).