

Super Globales \$GET y \$POST en PHP

Las variables Súper Globales, están disponibles en todos los ámbitos en un script y son pre establecidas en el mismo Lenguaje de Programación PHP para ser usadas desde cualquier parte del código PHP, es decir, son accesibles independientemente del alcance que tenga una línea de código.

Se puede acceder a cualquiera de estas variables desde cualquier clase, archivo o función PHP, resultan en una gran mejora para el código si se decide implementarlas en este mismo.

\$GET

La variable super Global \$Get se utiliza para obtener un dato específico el cual haya sido enviado en un formulario HTML, este es un array el cual envía los datos como parte de la URL y se utiliza generalmente cuando los datos no son sensibles o no requieren ser ocultados, ya que están visibles en la URL, nos permite acceder a parámetros de consulta de URL y de enviar datos como parte del URL en pares de “clave=valor”, separados por el símbolo “&”.

Ejemplo:

<http://docs.com/main.php?raza=bulldog&color=blanco>

```
$raza = $_GET['raza'];  
$color = $_GET['color'];  
echo "Raza: " . $raza . "<br>";  
echo "Color: " . $color;
```

Al visitar el URL el resultado será el siguiente:

Raza: bulldog
Color: color

\$POST

Se utiliza para recopilar datos de un formulario HTML y enviarlos a un script de PHP. Los datos recopilados son enviados al servidor mediante el método POST, nos ayuda a obtener los datos que se enviaron en un formulario HTML y también nos ofrece la posibilidad de obtener los datos que son enviados por medio de un formulario HTML, en la mayoría de aplicaciones con PHP, es bastante similar a la variable \$Get procesa el cuerpo de la solicitud HTTP POST si el tipo de contenido del cuerpo es application/x-www-form-urlencoded, se usa comúnmente para enviar datos de formularios, de esta podremos acceder a estos datos.

Ejemplo:

```
<form method="post" action="formulario.php">
  raza: <input type="text" name="raza"><br>
  color: <input type="text" name="color"><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

```
$raza = $_POST['raza'];
$color = $_POST['color'];
```

```
echo "Raza: " . $raza . "<br>";
echo "Color: " . $color;
```

Al enviar el formulario la variable \$Post nos permite acceder a la información agregada, por lo tanto la salida se vería así:

```
Raza: bulldog
Color: blanco
```

Referencias:

- Nubecolectiva (S. F), Que son las Variables Super Globales y cuales son en PHP. <https://blog.nubecolectiva.com/que-son-las-variables-super-globales-y-cuales-son-en-php/>
- IBM (2024, 31 de enero), Superglobales PHP. <https://www.ibm.com/docs/es/cics-ts/5.6?topic=support-php-superglobals>
- Oregoom (S. F), \$_GET en PHP. <https://oregoom.com/php/get/>
- Oregoom (S. F), \$_POST en PHP. <https://oregoom.com/php/post/>