



Tamaño	QuickSort	GnomeSort	MergeSort	RadixSort	SelectionSort	QuickSort(Ordenado)	GnomeSort(Ordenado)	MergeSort(Ordenado)	RadixSort(Ordenado)	SelectionSort(Ordenado)
10	0.271	9.5	2.76	0.156	0.034	0.437	0.19	0.393	2.86	0.049
50	0.991	7.59	1.37	0.237	0.073	10.8	8.66	4.7	0.429	0.185
100	6.71	10.3	5.2	0.501	0.288	6.2	13.9	16	6.65	0.535
200	4.7	27.5	4.77	3.44	0.956	8.7	19.8	5.49	3.72	1.36
500	9.65	19.8	6.6	3.58	4.33	16.7	23.5	10.5	6.89	5.21
1000	14.4	272	9.5	4.54	11.5	28.5	274	28	6.16	12.23
1500	23.5	499	9.56	5.5	10.4	66.2	534	13.7	6.91	13.78
2000	26.9	936	13.4	4.91	12.1	113	998	16.7	7.22	14.76
2500	49.2	1544	15.9	8.12	14.5	126	1601	19.3	8.2	15.34
3000	52.3	2107	16.7	6.1	18.4	174	2153	21.9	7.35	19.56

Para esta Hoja de Trabajo se utilizó el profiler integrado de Apache Netbeans 10.0. El profiler se calibró y se corrieron diez pruebas con el main y uno de los sorts. Luego se anotó en una hoja de Excel los tiempos (en milisegundos) que se tomó cada test.