Tanea#18

Eiemplo



Harry modelo relacional

cuenta(nombreSucursal,numCta,saldo)


sucursal(nombreSucursal,ciudad,activos)

cliente(nombreCliente,calle,ciudad)

ctaCliente(nombreCliente,numCta)

prestamo(nombreSucursal.numPrestamo.importe)

prestatario(nombreCliente,numPrestamo)




Algubia nelacional y tablas en sal.

Encontrar la información de todos los préstamos realizados en la sucursal "copilco"

TI num_prestamo, nombre_sucursal, importe (Vnombre_sucursal='copilco' (PRESTAMO))

		ernandez=# SELECT > nombre_sucursal		WHERE nombre_sucursal='copilco';
1	1	copilco	9876	
	5	copilco	5678	
	(2 rows)			

Determinar el nombre de los clientes que viven en Guanajuato



francineochoafernandez=# SELECT nombre_cliente FROM CLIENTE WHERE ciudad='guanajuato'; nombre_cliente


Emilio Gomez Juan Fernandez Fernanda Nunez (3 rows)

(9 rows)

Nombre de los clientes del banco que tienen una cuenta, un préstamo o ambas cosas

TInombre-cliente (PRESTATARIO) UTInombre-cliente (CTACLIENTE)

Relación de clientes que tienen abierta una cuenta pero no tienen ninguna de préstamo



|francineochoafernandez=# (SELECT nombre_cliente FROM CTACLIENTE) EXCEPT (SELECT nombre_cliente FROM PRESTATARIO);
nombre_cliente
---------Emilio Gomez
Fernanda Nunez
Juan Fernandez
Miriam Flores
(4 rows)

Nombre de los clientes con préstamo mayor a 5000 pesos

T, = PRESTATARIO M PRESTATARIO, NUM. PRESTATAR

num_prussamo (Vimporte>5000 (PRESTAMO))

Tz=TTnombre-cliente (T1)

francineochoafernandez=# SELECT nombre_cliente
francineochoafernandez=# FROM PRESTAMO, PRESTATARIO
francineochoafernandez=# WHERE importe>5000 AND PRESTATARIO.num_prestamo=PRESTAMO.num_pr

estamo; nombre_cliente Andrea Lopez Javier Lopez Karen Flores (3 rows)