Обзор

API (Application Programming Interface) — это посредник между разработчиком приложений и средой, с которой это приложение должно взаимодействовать. API упрощает написание кода за счёт набора готовых классов, функций или структур для работы с данными

API MAX — это интерфейс, который позволяет ботам взаимодействовать с платформой и получать необходимые данные с помощью HTTPS-запросов к серверу. В этом разделе расскажем, как подготовиться к использованию API приложения

Методы

HTTPS-запросы на домен `platform-api.max.ru` вызывают методы — условные команды, которые соответствуют той или иной операции с базой данных. Например, получение, запись или удаление какой-либо информации
Параметры запроса должны содержать HTTP-метод, соответствующий необходимой операции:

- `GET` — получить ресурсы
- `POST` — создать ресурсы (например, отправить новые сообщения)
- `PUT` — редактировать ресурсы
- `DELETE` — удалить ресурсы
- `PATCH` — исправить ресурсы

В зависимости от конкретного метода, параметры запроса будут отображаться в пути, URL-параметрах или теле запроса

> Передача токена через query-параметры больше не поддерживается — используйте заголовок `Authorization: <token>`

Примеры запросов:

- `GET https://platform-api.max.ru/messages/{messageId}` — получить сообщения
- `POST https://platform-api.max.ru/messages` — отправить сообщения
- `PATCH https://platform-api.max.ru/chats/{chatId}` — изменить информацию о чате
  В ответ сервер вернёт JSON-объект с запрошенными данными или сообщение об ошибке, если что-то пойдёт не так

JSON — это формат записи данных в виде пар `<ИМЯ_СВОЙСТВА>` : `<ЗНАЧЕНИЕ>` . Прочитайте об особенностях формата JSON, если вы ещё не работали с ним
Пример ответа на запрос к методу GET `/me` :

```
  "name": "My Bot",
  "username": "my_bot",
  "is_bot": true,
  "last_activity_time": 1737500130100
}
```

Также, помимо JSON, сервер вернет трёхзначный HTTP-код, информирующий об успешном выполнении запроса или ошибке.

Коды ответов HTTP

- `200` — успешная операция
- `400` — недействительный запрос
- `401` — ошибка аутентификации
- `404` — ресурс не найден
- `405` — метод не допускается
- `429` — превышено количество запросов
- `503` — сервис недоступен

Рекомендации по работе с API

Когда вы настраиваете получение обновлений о действиях в чат-боте, используйте:

- Long Polling — для разработки и тестирования
- только Webhook — для production-окружения

> Для стабильной работы сервисов MAX убедитесь, что максимальное количество запросов в секунду на platform-api.max.ru — 30 rps

Клавиатура

Клавиатура позволяет отправлять боту запросы кнопками, а не сообщениями. Чтобы клавиатура была удобной для пользователей, рекомендуем заранее продумать её наполнение и учитывать обязательные параметры:

- Текст на кнопке выравнивается по центру и обрезается, если выходит за её границы
- Кнопки в одной строке всегда одинаковой ширины
- Ширина каждого ряда кнопок равна ширине клавиатуры
- Высота у всех кнопок по умолчанию одинаковая

- `callback` — сервер MAX отправляет событие с типом `message_callback` (через Webhook или Long polling)

Обратите внимание: для отправки вебхуков поддерживается только протокол HTTPS, включая самоподписанные сертификаты. HTTP не поддерживается

- `link` — позволяет открыть ссылку в новой вкладке
- `request_contact` — запрашивает у пользователя его контакт и номер телефона
- `request_geo_location` — запрашивает у пользователя его местоположение
- `open_app` — открывает мини-приложение
- `message` — отправляет боту текстовое сообщение

Чтобы добавить кнопки, отправьте сообщение с `InlineKeyboardAttachment`

JSON Скопировать

```
{
  "text": "It is message with inline keyboard",
  "attachments": [
    {
      "type": "inline_keyboard",
      "payload": {
        "buttons": [
          [
            {
              "type": "callback",
              "text": "Press me!",
              "payload": "button1 pressed"
            }
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Форматирование текста

Текст сообщения в чат-боте можно улучшить с помощью базового форматирования. Для этого вы можете

Markdown	Отображение
курсив	*empasized* или _empasized_
жирный	**strong** или __strong__
~~зачёркнутый~~	~~strikethough~~
подчёркнутый	++underline++
`моноширинный`	`code` (переводы строк внутри этого блока обрабатываются как пробелы)
ссылка	[Inline URL](https://dev.max.ru/)
@упоминание пользователя	"text": "[Имя Фамилия](max://user/user_id)", "format": "markdown" Вместо `User mention` указывайте полное имя пользователя из профиля в MAX, в том числе фамилию. Если фамилия отсутствует — только имя

HTML

Чтобы включить разбор HTML, установите свойство `format` в NewMessageBody на значение `html`

Markdown	Отображение
курсив	<i> или
жирный	<b> или
~~зачёркнутый~~	<del> или <s>
подчёркнутый	<ins> или <u>
`моноширинный`	<pre> или <code>
ссылка	<a href="https://dev.max.ru">Docs</a>
@упоминание пользователя	"text": "<a href=\"max://user/user_id\">Имя Фамилия</a>", "format": "html" Вместо `User mention` указывайте полное имя пользователя из профиля в MAX, в том числе фамилию. Если фамилия отсутствует — только имя