

$$Na = \frac{c}{(2*r*95\%)}$$

$$D = Na * c + (Na - 1) * 2 * r * 95\%$$

$$A = \frac{D}{v}$$

$$Nd = \lfloor \frac{A}{a} \rfloor + 1$$

r : rayon de la base du cône

Na : le nombre d'aller qu'il faut pour quadriller la zone

D : la distance totale à parcourir

A : l'autonomie totale

v : vitesse du drone 20 km/h

a : l'autonomie d'un drone (10 ou 20 min)

Nd : Nombre de drones nécessaires

$$L = 2 * h * \tan(\frac{\alpha*\pi}{2*180})$$

$$l = 2 * h * \tan(\frac{\beta*\pi}{2*180})$$

$$Na = \frac{c}{(L*95\%)}$$

$$D = Na * c + (Na - 1) * L * 95\%$$

$$A = \frac{D}{v}$$

$$Nd = \lfloor \frac{A}{a} \rfloor + 1$$

L : longueur de la base rectangulaire

l : largeur de la base rectangulaire

Na : le nombre d'aller qu'il faut pour quadriller la zone

D : la distance totale à parcourir

A : l'autonomie totale

v : vitesse du drone 20 km/h

a : l'autonomie d'un drone (10 ou 20 min)

Nd : Nombre de drones nécessaires