

Li-SOCl₂ 製品シリーズ

高エネルギー、高電圧、長寿命、広い温度範囲

サフトリチウム塩化チオニル(Li-SOCl₂)バッテリー

- ボビン式または螺旋式の動作電圧: 3.6 V
- 動作寿命を延長させる、最も低い自己放電
- よく制御された不動態化
- 動作温度: -60℃ から +150℃
- LS シリーズバッテリーは IEC 60079-11 標準 10.5ATEX アプリケーション “本質安全” 仕様に準拠
- 不燃性電解液
- 優れた耐腐食性
- 低磁気シグネチャ

ボビン式 LS シリーズのバッテリーは特に長期アプリケーション (5-20 年以上) のために設計され、マイクロアンペアレベルのベース電流と周期パルスを提供でき、普通の電流範囲は 5-150mA です。

螺旋式 LSH シリーズのバッテリーは 0.1~1.8A の連続電流が必要なアプリケーションのために設計され、重畳パルスは 4 A に達します。

	エネルギー						パワー			高温	
	LS 14250	LS 14500	LS 17330	LS 17500	LS 26500	LS 33600	LSH 14 軽	LSH 14	LSH 20	LSH 20-HTS	LSH 20-150
バッテリーサイズ	1/2 AA	AA	2/3 A	A	C	D	C	C	D	D	D
バッテリー構造	ボビン式	ボビン式	ボビン式	ボビン式	ボビン式	ボビン式	螺旋式	螺旋式	螺旋式	螺旋式	螺旋式
定格電圧	3.6 V	3.6 V	3.6 V	3.6 V	3.6 V	3.6 V	3.6 V	3.6 V	3.6 V	3.6 V	3.6 V
定格容量	1.2 Ah	2.6 Ah	2.1 Ah	3.6 Ah	7.7 Ah	17.0 Ah	3.6 Ah	5.8 Ah	13.0 Ah	11.0 Ah	14.0 Ah
最大連続電流	35 mA	50 mA	25 mA	100 mA	150 mA	250 mA	1.3 A	1.3 A	1.8 A	1.0 A	300 mA
最大パルス放電率	0.1 A	0.25 A	0.12 A	0.25 A	0.3 A	0.4 A	2.0 A	2.0 A	4.0 A	3.0 A	0.5 A
最大外径	14.55 mm	14.55 mm	16.5 mm	17.13 mm	26.0 mm	33.4 mm	26.0 mm	26.0 mm	33.4 mm	33.4 mm	32.05 mm
最大高さ	25.15 mm	50.3 mm	33.4 mm	50.9 mm	50.4 mm	61.6 mm	50.4 mm	50.4 mm	61.6 mm	61.6 mm	61.7 mm
標準重量	8.9 g	16.7 g	14.4 g	21.9 g	48 g	90 g	51 g	51 g	100 g	100 g	104.5 g
動作温度範囲	-60 / +85℃	-60 / +85℃	-60 / +85℃	-60 / +85℃	-60 / +85℃	-60 / +85℃	-60 / +85℃	-60 / +85℃	-60 / +85℃	-60 / +85℃	-40 / +150℃

最高+30℃で1年以内保管されるバッテリーの基準値は放電特性 (電流、時間、周波数)、温度条件、使用前の保存条件や受容できる最低電圧、性能によって変化します。



- ATEX アプリケーションに最適化された性能をもつ LS-Ex シリーズ製品は AA ボビン式形状に適用されます。

LS シリーズ製品の長寿命アプリケーションにおける無類の性能

厳しい環境での抜群の信頼性

LSH シリーズ製品の+150℃での安全かつ確実な運用