



PROYECTO 1: RAG SERVERLESS MULTINUBE

Raúl Rodrigo Pérez Marrero
Certified AI/LLM Solutions Architect
Módulo 2: Diseño de Infraestructura Escalable
Prof: Andrés Felipe Rojas Parra

Tabla de Contenidos

1. Definición del Caso de Uso del LLM.....	3
Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).....	3
2. Selección del Modelo y Requerimientos de Infraestructura.....	3
Picos Esperados de Demanda.....	4
3. Selección y Justificación de los Patrones de Diseño LLM.....	4
Justificación Técnica.....	4
4. Contenerización con Docker.....	4
Estrategia de Cómputo.....	5
Dockerfile de Producción (Best Practices).....	5
5. Orquestación Serverless Multinube.....	6
Lógica de Interconexión.....	8
6. Arquitectura Completa Multicloud.....	8
7. Diseño del Pipeline RAG Distribuido.....	9
Experimentos Obligatorios.....	9
8. Infraestructura de Serving de LLM (Managed).....	10
9. CI/CD Multinube con GitHub Actions.....	11
10. Optimización de Costos (FinOps Multicloud).....	12
Proyección de Línea Base (Estimado Mensual).....	12
11. Observabilidad y Métricas Cross-Cloud.....	12
12. Guía del Administrador.....	13
13. Guía de Usuario.....	19

1. Definición del Caso de Uso del LLM

En el actual ecosistema empresarial, la proliferación de silos de información en diversas nubes representa un desafío crítico para la implementación de Inteligencia Artificial Generativa. Las organizaciones requieren sistemas que no solo consulten datos, sino que lo hagan manteniendo la soberanía, seguridad y eficiencia operativa. La implementación de una plataforma **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** permite orquestar bases de conocimiento privadas y distribuidas, proporcionando a los LLMs un contexto curado y en tiempo real sin los costos prohibitivos del ajuste fino (*fine-tuning*). He diseñado esta arquitectura **multi nube** bajo una premisa de resiliencia y optimización de capacidades: Azure para la orquestación y el hosting de la capa de presentación; AWS S3 para un almacenamiento de objetos altamente duradero y escalable; y GCP para la búsqueda vectorial de baja latencia mediante Vertex AI Search. Este enfoque no sólo mitiga el riesgo de *vendor lock-in* , sino que permite ejecutar cada etapa del pipeline RAG en el entorno donde es técnica y financieramente más eficiente. La realización de este proyecto está hecho pensando en un chatbot para una página web de laptops o PC's de cualquier marca, donde todos los documentos en la base de conocimientos deberán ser manuales de usuario y guías de configuración y soporte.

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Para validar la arquitectura y asegurar el éxito del despliegue, se establecen los siguientes umbrales técnicos:

- **Latencia Cross-Cloud:** Tiempo total del flujo (Azure → AWS → GCP → Azure) monitoreado para detectar cuellos de botella en la red.
- **Tokens por Segundo (Tokens/s):** Rendimiento de inferencia para asegurar una experiencia de usuario fluida.
- **Costo por 1k Tokens:** Métrica de eficiencia financiera para el control de presupuestos de IA.

2. Selección del Modelo y Requerimientos de Infraestructura

La plataforma soporta una configuración híbrida permitiendo alternar entre proveedores de inferencia según la criticidad y el costo.

Los componentes de arquitectura seleccionados son los siguientes:

- Lenguaje de Programación y Frameworks: Python y Flask para una aplicación monolítica de full stack (la página web es un html con fragmentos de CSS y Javascript).
- Hosteo Serverless de Aplicación y orquestación (frontend y backend): Azure Web App
- Servicio de Inferencia y Modelo de Lenguaje: Amazon Bedrock y Claude Sonnet 4.6
- Servicio de almacenamiento de documentos (base de conocimientos): Amazon S3
- Servicio de Embeddings y Modelo: Google Vertex AI y `text-multilingual-embedding-002`
- Servicio de Base de Datos Vectorial y Almacenamiento: Google Vector Search y Google Cloud Storage.

Picos Esperados de Demanda

El comportamiento transaccional del sistema y sus picos máximos de carga están directamente correlacionados con los ciclos de ventas de la empresa manufacturera. Se proyecta un incremento sustancial en la concurrencia de usuarios durante las fases inmediatas a la adquisición de productos, impulsado por la necesidad de asistencia técnica de primer nivel (fase de *onboarding*, configuración inicial y puesta en marcha de los dispositivos).

Por consiguiente, la arquitectura debe estar preparada para soportar alta demanda durante eventos comerciales de alto impacto y estacionalidades de consumo marcadas, tales como:

- **Temporadas de Regreso a Clases (*Back-to-School*):** Incremento en la activación y configuración de dispositivos vinculados a ciclos académicos.
- **Temporada Decembrina y Festividades de Fin de Año:** Aumento drástico en el tráfico operativo derivado de regalos y compras navideñas.
- **Campañas Promocionales Especiales:** Periodos de ventas concentradas que generen una adopción masiva de equipos en ventanas de tiempo reducidas (e.g., *Black Friday*, Buen Fin).

3. Selección y Justificación de los Patrones de Diseño LLM

Para este proyecto, se han implementado varios patrones de diseño LLM:

- **RAG:** Se utilizan los servicios de Google de Vector Search y Vector Store para proveer al LLM de contexto. Vector Search utiliza el algoritmo Tree-AH de BigQuery para las búsquedas semánticas.
- **Prompt Engineering:** implementado en el archivo `prompt_template.py`
 - Se implementa restricción de lenguaje.
 - Se implementa especificación de formato.
 - Se implementa el rol del modelo.
 - Se implementa la prevención de alucinaciones.
 - Se implementan medidas de seguridad para el usuario.
- **Grounded Generation Pattern:** Todos los fragmentos de la respuesta deben estar soportados por un documento o fuente.

Justificación Técnica

Mientras que el RAG básico depende exclusivamente de la similitud de cosenos en un espacio vectorial, los patrones de **prompt engineering** y **grounded generation**, aseguramos que el modelo tome un rol de soporte y que todas sus respuestas están basadas en los documentos de la fuente de conocimientos, evitando alucinaciones, además de ser respuestas seguras para el usuario, ya que se especifica que proporcione medidas de seguridad si los documentos las contienen.

4. Contenerización con Docker

Se implementan microservicios especializados para desacoplar la lógica de procesamiento de datos de la orquestación serverless.

Estrategia de Cómputo

Se utiliza Docker para los servicios de ingestión, chunking y validación, permitiendo portabilidad absoluta entre nubes si fuera necesario migrar de Azure Web Apps a Cloud Run.

Trivy está implementado en el pipeline de github actions.

Dockerfile de Producción (Best Practices)

```
# Stage 1: Imagen base con Python 3.13 para construcción.
FROM python:3.13-slim AS builder

# Mantiene el contenedor actualizado y define variables de entorno
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
ENV APP_HOME=/workspace/app

# Crear directorios de trabajo
WORKDIR ${APP_HOME}

# Instalar dependencias del sistema necesarias para OpenCV y PDF
parsing
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    build-essential \
    cmake \
    libglib2.0-0 \
    libsm6 \
    libxext6 \
    libxrender-dev \
    libpoppler-cpp-dev \
    poppler-utils \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/* \
    && pip install --no-cache-dir --upgrade pip

# Crear un ambiente virtual
RUN python -m venv /opt/venv

# Forzar al contenedor a usar los binarios del ambiente virtual
automaticamente.
ENV PATH="/opt/venv/bin:$PATH"

# Copiar archivo de requerimientos del proyecto
COPY requirements.txt ${APP_HOME}

#Instalar librerías adicionales necesitadas por el proyecto
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# --- Stage 2: Imagen minima final de runtime ---
FROM python:3.13-slim AS runner
```

```

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
ENV APP_HOME=/workspace/app
ENV PATH="/opt/venv/bin:$PATH"

# Crear directorios de trabajo
WORKDIR ${APP_HOME}

# Crear grupo y usuario no root. y cambiar a ese usuario
RUN groupadd --gid 10001 appgroup && \
    useradd --uid 10001 --gid appgroup --shell /bin/false \
    --create-home appuser

# Copiar el ambiente virtual de la imagen constructora.
COPY --from=builder /opt/venv /opt/venv

# Copiar archivos del proyecto
COPY --chown=appuser:appgroup . ${APP_HOME}

USER appuser
# Exponer puerto 8000 para Flask
EXPOSE 8000

# Comando de ejecución
CMD ["gunicorn", "--preload", "app:app"]

```

5. Orquestación Serverless Multinube

El diseño del sistema prescinde de la complejidad operativa que conlleva administrar clústeres de orquestación tradicionales (como Kubernetes), optando por un modelo de despliegue contenerizado sobre infraestructura administrada (*Serverless/PaaS*). Esta decisión reduce drásticamente la carga de mantenimiento, simplifica la curva de aprendizaje del equipo y acelera la entrega de valor.


La arquitectura adopta un enfoque multinube (*best-of-breed*), seleccionando estratégicamente servicios específicos de distintos proveedores para maximizar el rendimiento, optimizar los costos operacionales y aprovechar la ventaja competitiva más fuerte de cada plataforma.

Componentes y Bondades por Proveedor:

- **Microsoft Azure (Capa de Alojamiento y Presentación)**
 - **Azure Web App:** Plataforma como Servicio (PaaS) de alta escalabilidad que provee el entorno de ejecución para el contenedor de la aplicación. Actúa como el núcleo de la solución, alojando eficientemente la arquitectura monolítica

(integrando tanto el motor del *backend* como la interfaz del *frontend*). Destaca por su abstracción de la infraestructura subyacente, facilitando un despliegue transparente y garantizando alta disponibilidad sin esfuerzo operativo.

- **Amazon Web Services - AWS (Almacenamiento e Inferencia de IA)**
 - **Amazon S3:** Servicio de almacenamiento de objetos con resiliencia y durabilidad líderes en la industria. Se utiliza como repositorio principal, altamente disponible y seguro, para la ingesta y resguardo de los documentos originales cargados por los usuarios.
 - **Amazon Bedrock:** Plataforma gestionada que unifica el acceso a modelos fundacionales de IA generativa de última generación mediante una API estandarizada. Su principal bondad es la abstracción del aprovisionamiento de GPUs y sus estrictas garantías de privacidad y seguridad empresarial en el manejo de *prompts*.
- **Google Cloud Platform - GCP (Ecosistema Analítico y Vectorial)**
 - **Vertex AI:** Plataforma integral de *Machine Learning* empleada específicamente para la generación de *embeddings*. Ofrece un procesamiento de alto rendimiento para convertir el texto plano en representaciones matemáticas densas y precisas.
 - **Vertex AI Vector Search:** Motor de indexación y búsqueda vectorial de grado empresarial. Su mayor ventaja es la capacidad de realizar búsquedas de similitud a escala masiva (millones de vectores) con latencias de milisegundos, garantizando la recuperación de los *chunks* más relevantes para nutrir el contexto del LLM.
 - **Google Cloud Storage (GCS):** Solución de almacenamiento directamente integrada con la suite de IA de Google, optimizando la latencia y los costos de transferencia al resguardar los metadatos y *chunks* procesados durante la vectorización.
 - **Service Accounts (IAM):** Cimientos de seguridad basados en identidad para autorizar el acceso programático. Garantizan que las comunicaciones máquina a máquina desde la aplicación principal hacia los recursos de GCP se realicen bajo el principio de menor privilegio.
- **GitHub (Gestión del Ciclo de Vida del Software)**
 - **GitHub Actions:** Motor de automatización nativo integrado en el repositorio. Centraliza las canalizaciones de CI/CD, eliminando la necesidad de herramientas de integración de terceros y asegurando un flujo de entrega continua, inmutable y auditable directamente hacia la nube.



Lógica de Interconexión

La comunicación inter-nube se realiza mediante **Service Accounts** y **Access Tokens**. Se mitigan las vulnerabilidades no guardando directamente las credenciales en el repo, si no que se manejan mediante variables de ambiente.

6. Arquitectura Completa Multicloud

Hay dos principales flujos de datos, uno de carga de documentos y otro de conversación con el chatbot o modelo.

Flujo de carga:

1. **Frontend (Azure Web App):** Aplicación recibe la petición de carga de archivos.
2. **Almacenamiento de Documentos (Amazon S3):** El bucket de almacenamiento de S3 almacena los archivos en la nube.
3. **Chunking (Azure Web App):** La aplicación recibe el estatus de la carga de archivos y se encarga de elaborar las particiones de los archivos cargados exitosamente.
4. **Generación de Embeddings (Google Vertex AI):** El servicio de Google Vertex AI se encarga de generar los embeddings mediante el modelo especificado desde la llamada de la API.
5. **Guardado de Base de Datos Vectorial (Google Cloud Storage):** Los resultados de la generación de embeddings se guardan en un bucket de Google Cloud Storage.

Flujo de conversación:

1. **Frontend (Azure Web App):** Aplicación recibe la consulta.
2. **Búsqueda en base de datos Vectorial (Google Vector Search):** Se realiza el *Retrieval* en Vector Search y se regresan los chunks más relevantes al orquestador.
3. **Orquestador (Azure Web App):** El orquestador (backend) recibe los chunks y genera la consulta con el contexto con un prompt de sistema.
4. **Inferencia (AWS Bedrock):** Se envía la consulta a Bedrock y se genera una respuesta
5. **Frontend (Azure Web App):** El Frontend muestra la respuesta recibida.

7. Diseño del Pipeline RAG Distribuido

El pipeline se divide en 7 etapas para maximizar la escalabilidad:

1. **Ingesta (Amazon S3):** Carga masiva en S3.
2. **Chunking (Azure Web App):** Segmentación inteligente. **Nota Arquitectónica:** Se utiliza el orquestador (o backend) para simplificar el despliegue.
3. **Embeddings (Google Vertex AI):** Generación de vectores (ej. `text-multilingual-embedding-002`).
4. **Vector Store (Vertex AI Search):** Almacenamiento e indexación.
5. **Retrieval (Vector Search):** Búsqueda de los Top-K fragmentos.
6. **LLM Inference (Amazon Bedrock):** Generación de respuesta final.
7. **Frontend (Azure Web App):** Despliegue de resultados al usuario e interfaz.

Experimentos Obligatorios

Los experimentos realizados se llevaron a cabo en dos fases, la primera fase fue realizada mayormente mediante el código fuente, mientras que la otra fue una combinación de configuración en la nube y cambios en el código del orquestador y funcionamiento.

Fase 1: Optimización de la Estrategia de Fragmentación (*Chunking*)

Los experimentos iniciales se llevaron a cabo utilizando fragmentos (*chunks*) extensos de 6000 tokens. Sin embargo, se identificó que este enfoque enviaba un exceso de contexto (aproximadamente 100 *chunks* por consulta), lo que introducía "ruido" o información irrelevante al LLM. Esto impacta negativamente tanto en los costos de la API como en la precisión de las respuestas generadas.

Posteriormente, se redujo el tamaño a 2000 tokens por *chunk*; no obstante, el volumen de información irrelevante enviada al modelo seguía siendo excesivo.

Tras investigar las mejores prácticas para este caso de uso específico, se determinó que el tamaño óptimo es de 500 tokens. Al implementar esta configuración y limitar el envío a 50 *chunks* por consulta, se logró estabilizar la alta calidad de las respuestas. De acuerdo con la literatura técnica, el parámetro de traslape (*overlap*) se mantuvo de manera constante en un **10%** durante las tres fases de experimentación.

Fase 2: Optimización de Costos en el *Vector Store*

Una vez garantizada la calidad de las respuestas y la eficiencia en el consumo de tokens por parte del modelo, el análisis se centró en la infraestructura del *Vector Store*, donde se aplicaron las siguientes optimizaciones:

- **Reducción de dimensionalidad de los vectores:** Se disminuyó de 768 a 128 dimensiones por vector, reduciendo significativamente el tamaño de los archivos *blob* y los costos de almacenamiento. La calidad semántica no se ve comprometida gracias al uso de *Matryoshka Representation Learning* en el modelo de *embeddings*, el cual anida representaciones y permite truncar dimensiones preservando la integridad de la información.
- **Depuración de indexaciones históricas:** Se implementó el borrado de documentos generados en indexaciones anteriores. Esta práctica es fundamental para mantener el control sobre el almacenamiento en la nube (*Cloud Storage*), previniendo un crecimiento descontrolado de la base de datos.
- **Disminución de réplicas del índice:** Se redujo el número de réplicas a una sola (sin autoescalado), capacidad suficiente para satisfacer los requerimientos de este caso de uso.
- **Ajuste en el tamaño del *Shard*:** Se configuró un *shard* de menor capacidad para el índice. En este escenario, un *shard* pequeño soporta de manera holgada millones de *chunks* (como referencia, una muestra de 20 archivos representa un aproximado de 14,000 *chunks*).
- **Transición de actualizaciones de *Stream* a *Batch*:** Se modificó la estrategia de actualización del índice. Al prescindir del modelo *Stream*, que exige disponibilidad continua (24/7), y adoptar un procesamiento por lotes (*Batch*), se logró una reducción sustancial en los costos operativos del índice.

8. Infraestructura de Serving de LLM (Managed)

Para la capa de inferencia, la arquitectura emplea **Amazon Bedrock** como plataforma gestionada (*managed service*). Esta decisión estratégica elimina por completo la carga operativa de administrar y escalar la infraestructura subyacente de GPUs, permitiendo al equipo enfocarse en la entrega de valor.

El mayor beneficio de esta plataforma radica en su arquitectura de seguridad empresarial: garantiza una privacidad absoluta de los datos corporativos. La información procesada, incluyendo el código fuente y las consultas enviadas, viaja a través de túneles seguros y **no es utilizada en ningún momento para re-entrenar los modelos base** de los proveedores.

Esto asegura que el capital intelectual de la empresa se mantenga en un entorno completamente aislado y confidencial.

Como motor de inteligencia, se seleccionó el modelo **Claude 4.5 Sonnet** de Anthropic. Este modelo fue elegido por sus capacidades técnicas superiores y su eficiencia operativa:

- **Equilibrio óptimo (Rendimiento vs. Costo):** Ofrece un nivel de razonamiento avanzado y comprensión lógica equiparable a modelos de mayor peso, pero con una velocidad de respuesta mucho más ágil y a una fracción del costo por *token*.
- **Especialización en Arquitecturas RAG:** Cuenta con una excelente capacidad para procesar grandes ventanas de contexto (como los *chunks* obtenidos de la búsqueda vectorial) y sintetizar respuestas precisas, minimizando las alucinaciones.
- **Procesamiento de código y lógica compleja:** Su diseño es ideal para interpretar, estructurar y explicar bases de código, lo cual se alinea perfectamente con la necesidad de entregar respuestas analíticas de alta calidad técnica a los usuarios finales.

9. CI/CD Multinube con GitHub Actions

El ciclo de vida de liberación de la aplicación se encuentra completamente automatizado a través de **GitHub Actions**, orquestando un despliegue ágil sobre un ecosistema multinube distribuido. Este diseño permite centralizar el alojamiento operativo mientras se explotan los servicios especializados de almacenamiento e inteligencia artificial de distintos proveedores *cloud*.

El flujo de entrega y la integración de la arquitectura se componen de los siguientes elementos estratégicos:

- **Construcción y Registro de Contenedores (*Build & Push*):** La canalización (*pipeline*) se encarga de compilar las imágenes Docker y publicarlas de manera centralizada en el *GitHub Container Registry* (ghcr.io), garantizando un control de versiones seguro y estandarizado.
- **Despliegue Operativo (*Deploy en Azure*):** El flujo de GitHub Actions actualiza de forma automatizada la infraestructura alojada en **Azure Web App**. Toda la configuración del entorno es inmutable y se gestiona de manera declarativa a través del código del orquestador y la inyección de variables de entorno.
- **Interoperabilidad Multinube:** Desde su núcleo de procesamiento en Azure, la aplicación establece conexiones seguras para consumir recursos externos especializados:
 - **Ecosistema AWS:** Integración directa con **Amazon S3** para el almacenamiento de objetos y **Amazon Bedrock** para el consumo de modelos fundacionales.
 - **Ecosistema GCP:** Conexión con **Google Cloud Storage (GCS)** y consumo de la suite avanzada de inteligencia artificial, la cual incluye **Vertex AI**,

Vector Store y Vector Search, habilitando las capacidades de indexación y recuperación de información vectorial.

10. Optimización de Costos (FinOps Multicloud)

Proyección de Línea Base (Estimado Mensual)

Categoría	Costo Estimado (Baseline)	Detalle de Optimización
Inferencia LLM (Amazon Bedrock)	\$60.00	"Uso de modelos ""Mini"" para tareas simples."
Vector Search (GCP)	\$50.00	Tier "Standard" con autoescalado.
Storage & Egress (GCP Cloud Storage)	\$25.00	Compresión de embeddings y caching.
Serverless Ops	\$15.00	Uso de capas gratuitas (F1/Free Tier).
Total Estimado	\$150.00	Costo por Request: ~\$0.008

11. Observabilidad y Métricas Cross-Cloud

- **Monitoreo Centralizado:** Integración de logs para la telemetría de la aplicación utilizando Azure Log Streams.
- **Métricas por pregunta:** El sitio tiene la función de desplegar métricas por cada consulta realizada, tales como (seguido de cada métrica, viene un ejemplo real de una pregunta realizada al LLM):
 - **Tiempo de retrieval(GCP):** 13.17s
 - **Tiempo de LLM(AWS):** 7.52s
 - **Tiempo total:** 20.68s
 - **Input tokens:** 10,248
 - **Output tokens:** 434
 - **Costo input:** \$0.0307 USD
 - **Costo output:** \$0.0065 USD
 - **Costo total:** \$0.0373 USD

12. Guía del Administrador

Primeros pasos

- Verifica tu instalación de Python con `python3 --version` para Mac o, para Windows: `python --version`.
 - Si no está instalado, debes instalar [Python](#)
- Verifica que pip esté instalado con `python3 -m pip --version` para Mac o, para Windows: `python -m pip --version`.
- Instala las extensiones "Python" y "Python Debugger" en el IDE de tu preferencia.

Luego, ejecuta el siguiente script en tu terminal:

Para macOS/linux:

```
python3 -m venv .venv # crear un ambiente virtual para tu proyecto
source .venv/bin/activate # activar el ambiente virtual en tu
proyecto
```

Para windows:

```
python -m venv .venv # crear un ambiente virtual para tu proyecto
.venv\Scripts\activate # activar el ambiente virtual en tu proyecto
```

Luego instala las dependencias de Python con:

```
pip install -r requirements.txt
```

Pasos para el despliegue

AWS:

1. Crea tu cuenta en [AWS](https://aws.amazon.com/free/)
2. Crea tu clave de acceso. Esto nos ayudará con la interconexión de proveedores de nube (Azure a AWS)
 - a. Ve al menú en la esquina superior derecha de la pantalla de tu consola de AWS
 - b. Haz clic en credenciales de seguridad (security credentials)
 - c. Ve a la sección de Claves de Acceso (Access Keys)
 - d. Haz clic en Crear Clave de Acceso (Create Access Key)
 - e. Copia todos los valores en un bloc de notas, editor de texto o archivo de variables de entorno (sigue el ejemplo en el archivo `.env.sample`)
3. Crea un bucket de S3. Esto nos ayudará a almacenar nuestra base de conocimientos
 - a. Configura un espacio de nombres (namespace) para el bucket
 - b. Desactiva las ACLs

- c. Bloquea el acceso público (public access)
 - d. Desactiva el control de versiones del bucket (bucket versioning)
 - e. Selecciona el cifrado predeterminado (default encryption)
 - f. Desactiva el bloqueo de objetos (Object lock)
4. Para el modelo de Bedrock, debes enviar un caso de uso para el primer uso. (Si ya has utilizado modelos de Anthropic en tu AWS, no es necesario seguir estos pasos)
- a. Ve a "Amazon Bedrock"
 - b. Busca la opción "Catálogo de modelos" (Model catalog) en el panel izquierdo
 - c. Selecciona cualquier modelo de Anthropic
 - d. Aparecerá una notificación en la parte superior pidiéndote que completes un caso de uso. Haz clic allí y completa el formulario del caso de uso

Github:

1. Crea tu cuenta en [Github](https://github.com).
2. Crea un Token de Acceso Personal (PAT) (Clásico) en GitHub
 - a. Clickea en tu icono de perfil en la esquina superior derecha
 - b. Clickea en la opción de Configuración (Settings)
 - c. Clickea en la opción de Configuración de Desarrolladores (Developer Settings) hasta abajo en el menú de la izquierda
 - d. Clickea en la opción de Tokens de Acceso Personal (Personal Access Tokens) en el menú de la izquierda
 - e. Clickea en Token clásica (Tokens (classic))
 - f. Clickea en el botón de "Generar token nueva" (Generate new token) en la esquina superior derecha
 - g. Clickea en la opción de "Generar nueva token clásica" (Generate new token (classic)).
 - h. Dale un nombre a tu token.
 - e. Marca los permisos de `repo` y `read:packages`.
 - i. Clickea en el botón de "Generar token" (Generate token) hasta abajo.
 - j. Copia la Token personal de acceso en el editor de texto de tu preferencia

Azure:

1. Crea tu cuenta de [Azure](https://portal.azure.com).
2. Crea una Suscripción (nómbrela como deseas)
3. Crea un Grupo de Recursos (Resource Group) dentro de la Suscripción creada en el paso 2 (nómbrela como deseas)
 - a. Selecciona la región que te resulte más conveniente (por ejemplo, south central US)
4. Crea un App Service
 - a. Selecciona simplemente "Web App" cuando hagas clic en el botón de crear
 - i. Selecciona la Suscripción y el Grupo de Recursos creados en los pasos 2 y 3 respectivamente
 - ii. Nombra tu webapp como deseas

- iii. Selecciona la opción "Contenedor" (Container) en el campo Publicar (botón de radio)
- iv. Selecciona el sistema operativo; por defecto y convenientemente es Linux
- v. Selecciona la región más conveniente para ti (por ejemplo, south central US)
- vi. Selecciona el plan de Linux, o crea uno nuevo si no tienes uno
- vii. Selecciona el plan de precios (Para este proyecto seleccionará "Free F1")
- b. Haz clic en "Siguiente: Base de datos >"
 - i. NO crees una base de datos
- c. Haz clic en "Siguiente: Contenedor >"
 - i. Desactiva el soporte de Sidecar
 - ii. Selecciona la fuente de la imagen: otros registros de contenedores (other container registries)
 - iii. Tipo de acceso: Privado
 - iv. URL del servidor de registro: <https://ghcr.io>
 - v. Nombre de usuario: <tu_nombre_de_usuario_de_github>
 - vi. Contraseña: <pat_creado_en_la_seccion_de_github>
 - vii. Imagen y etiqueta: <nombre_de_tu_contenedor_docker>:<version>
 - viii. Comando de inicio: `unicorn app:app`
- d. Haz clic en "Siguiente: Redes >"
 - i. Habilita el acceso público
- e. Haz clic en "Siguiente: Monitoreo + seguridad >"
- f. Haz clic en "Siguiente: Etiquetas >" (Opcionalmente, añade las etiquetas que desees)
- g. Haz clic en "Siguiente: Revisar + crear >"
 - i. Revisa la configuración que ingresaste y finalmente haz clic en "Crear"
- h. Ve a tu aplicación web recién creada desde tu portal de inicio
 - i. Abre el nodo del árbol de Configuración (Settings) a la izquierda
 - ii. Haz clic en Configuración (Configuration)
 - iii. Asegúrate de que las opciones "SCM Basic Auth Publishing Credentials" y "FTP Basic Auth Publishing Credentials" estén habilitadas (las dos primeras opciones del panel)
 - iv. Haz clic en el botón "Aplicar" (Apply) en la parte inferior
 - v. Haz clic en la opción "Información general" (Overview) a la izquierda
 - vi. Haz clic en "Descargar perfil de publicación" (Download publish profile) desde la pantalla de Información general en la parte superior
 - vii. Guarda el archivo donde prefieras
- i. Configurar variables de entorno
 - i. Busca y haz clic en la opción "Configuración" (Settings) en el panel izquierdo
 - ii. Busca y haz clic en la opción "Variables de entorno" (Environment variables) debajo
 - iii. Asegúrate de configurar las variables de entorno detalladas en el archivo ``.env.sample``

Github & Github Actions:

1. Ve a la configuración de tu repositorio (Repository Settings)
 - a. Crea los Secretos necesarios
 - i. Busca y haz clic en la opción "Variables y Secretos" (Secrets and Variables) a la izquierda.
 - ii. Haz clic en la subopción "Actions".
 - iii. Haz clic en el botón "Nuevo secreto de repositorio" (New repository secret).
 - iv. El nuevo secreto debe nombrarse `AZURE_WEBAPP_PUBLISH_PROFILE`.
 - v. Copia el contenido del archivo del perfil de publicación de la última sección y haz clic en "Add secret".
 - vi. Ahora, cada vez que realices un push a la rama principal (o predeterminada), tu contenedor se construirá y se desplegará en tu aplicación web de Azure.
 - b. Otorga permisos al flujo de trabajo de Actions
 - i. Busca y haz clic en la opción "Actions" en el lado izquierdo de la página de configuración
 - ii. Haz clic en la subopción "General"
 - iii. Busca la sección "Workflow permissions"
 - iv. Habilita la opción "Read and write permissions"
 - v. Haz clic en "Guardar" (Save)

Google Cloud:

1. Abre Google Cloud Platform y crea una cuenta
2. En la esquina superior izquierda, verás el botón del proyecto; haz clic en él y crea un proyecto
3. Claves de API y cuenta de servicio
 - a. En la barra de búsqueda, escribe Cuenta de Servicio (Service Account) y ve allí.
 - b. En la parte superior de la página, hay un botón llamado "Crear cuenta de servicio". Haz clic en él.
 - c. Dale un nombre a tu cuenta de servicio; se asignará automáticamente un ID basado en el nombre dado.
 - d. Haz clic en el botón "Crear y cerrar" en la parte inferior.
 - e. Añadir clave.
 - i. Identifica la fila de tu cuenta de servicio recién creada y haz clic en los 3 puntos a la derecha de la tabla.
 - ii. Haz clic en la opción "Administrar claves".
 - iii. Haz clic en "Añadir clave" en la parte inferior y selecciona "Crear nueva clave".
 - iv. Selecciona "JSON" en la ventana emergente y haz clic en "Crear". Guarda el archivo en la ubicación de tu preferencia.
 - vi. Codifica el contenido del archivo en formato base64. Copia el valor codificado en la variable de entorno `GOOGLE_SA_CREDENTIALS_BASE64` (Asegúrate de usar un codificador seguro y que no sea en línea).
 - f. Añadir Roles
 - i. Haz clic en la pestaña "Permisos" (Permissions)
 - ii. Haz clic en el botón "Administrar acceso" (Manage Access)

- iii. Busca el rol "Storage Object User" y selecciónalo
 - iv. Haz clic en el botón "Añadir otro rol"
 - v. Busca el rol "Vector Search Service Agent" y selecciónalo
 - vi. Haz clic en el botón "Añadir otro rol"
 - vii. Busca el rol "Vertex AI RAG Data Service Agent" y selecciónalo
 - viii. Haz clic en Guardar
4. Google Cloud Storage (GCS)
- a. En la barra de búsqueda, escribe GCS y ve allí
 - b. Crea un nuevo bucket y dale un nombre. Haz clic en "Continuar"
 - c. Selecciona región única y elige una región (preferiblemente que tenga una baja emisión de CO2 y esté cerca de las regiones seleccionadas en Azure/AWS). Haz clic en continuar
 - d. Habilita el espacio de nombres jerárquicos. Haz clic en Continuar
 - e. Desactiva el acceso público y el Control de Acceso Uniforme. Haz clic en continuar
 - f. Desactiva la política de eliminación suave (Soft delete), el control de versiones de objetos y la política de retención del bucket. Haz clic en Crear
5. Búsqueda de Vectores (Vector Search)
- a. En la barra de búsqueda, escribe Vector Search y ve allí
 - b. Si no las tienes habilitadas, aparecerá una notificación. Haz clic en Habilitar APIs y activa las APIs marcadas como desactivadas
 - c. Selecciona la misma región que seleccionaste en el paso 4.3
 - d. Crea un Índice
 - i. Haz clic en "Crear nuevo índice". Completa los campos requeridos
 - ii. Selecciona una carpeta de GCS
 - iii. En el campo de dimensiones, escribe 128 (Esto aplica para el modelo seleccionado)
 - iv. En el campo "Approximate neighbors count", escribe 500 (parámetro top-k)
 - v. En el campo "Update method", selecciona Batch
 - vi. En el campo "Shard Size", selecciona Small
 - vii. Haz clic en el botón "Crear" en la parte inferior
 - e. Crea endpoints de índice
 - i. Haz clic en la pestaña superior que dice "Index endpoints"
 - ii. Haz clic en "Create new endpoint"
 - iii. Escribe un nombre para tu endpoint
 - iv. Selecciona "Standard"
 - v. Haz clic en "Crear"
 - f. Desplegar índice
 - i. Ve a la pestaña "Indexes" de nuevo
 - ii. En la fila donde aparece tu índice recién creado en el paso 4, verás el botón "Deploy"; haz clic allí
 - iii. Escribe un nombre para tu despliegue
 - iv. Selecciona el endpoint de índice creado en el paso 5
 - v. Elige el tipo de máquina Standard
 - vi. Habilita el autoescalado

- vii. En el número mínimo de réplicas, escribe 1
- viii. En el número máximo de réplicas, escribe 1
- ix. Haz clic en "Deploy". (Este paso tardará más de 15 minutos)
- g. Llena los secretos faltantes. Asegúrate de llenar todos los secretos que empiecen con `GOOGLE` o `GCP` para empezar a usar estos servicios.
 - i. Vete a la web app creada en azure y ve a la sección de variables de ambiente.
 - ii. Copia cada valor de tu archivo `.env.sample` al portal de azure.
- 6. Listo! ahora tienes todo lo necesario para el despliegue de este proyecto. Asegúrate de confirmar tus cambios en la rama predeterminada de tu repositorio para que puedas ver los cambios en vivo en internet.

13. Guia de Usuario

1. Ir a la página web:
<https://backend-rag-ecdjauaqfsabhke7.southcentralus-01.azurewebsites.net/>
2. Para la revisión/modificación de la base de documentos:
 - a. Hacer click en la flecha a la derecha de la sección “Archivos en bucket”
 - b. A continuación se desplegará una lista de todos los archivos disponibles en la base de conocimientos del chatbot.
 - c. Por cada archivo, encontrarás un botón de “Descargar” y “Eliminar”, puedes interactuar con ellos para analizar o modificar la base de documentos.
 - i. Si das click en “Eliminar”, una vez que hayas terminado de eliminar todos los archivos pertinentes, da click en el botón “Recargar cache”, este proceso puede tardar un poco, es para que los cambios se apliquen a la base de conocimientos.
3. Para cargar archivos:
 - a. Selecciona el botón “Elegir Archivos”.
 - b. Selecciona el/los archivo(s) que desees subir.
 - c. Click en Subir.
 - d. Repite el proceso tantas veces sea necesario.
 - e. El sistema solo admite archivos PDF de soporte de productos electrónicos, si subes otro tipo de PDF 's, es probable que el modelo responda cosas incoherentes.
 - f. Una vez hayas terminado de subir todos los archivos, da click en el botón “Recargar cache”, este proceso puede tardar un poco, pero es para que tus archivos se tomen en cuenta.
4. Para hacer una pregunta, solo escribe tu pregunta en el cuadro de texto y da click en preguntar, el modelo hará lo posible por responder tu pregunta basado en los archivos de la base de conocimientos.