Material Type F – Available Products: HM, C100, EC95, DC95, MC65, MF65, SC30, SC50

Data for material type: F

Temp Range (°C)	Ratio	Beta
0 to 50	9.08	3895
0 to 70	18.64	3917
25 to 50	2.78	3933
25 to 85	9.30	3969
25 to 100	14.64	3981
25 to 125	29.05	3999
37.8 to 104.4	9.67	4000

To calculate Rt/R25 at temperatures other than those listed in the table, use the following equation:
$Rt/R25 = \exp\{A + B/T + C/T^2 + D/T^3\}$
where T = temperature in K
where K = °C + 273.15

Temp Range (°C)	A	B	C	D
-50 to 0	-1.4122478E+01	4.4136033E+03	-2.9034189E+04	-9.3875035E+06
0 to 50	-1.4141963E+01	4.4307830E+03	-3.4078983E+04	-8.8941929E+06
50 to 100	-1.4202172E+01	4.4975256E+03	-5.8421357E+04	-5.9658796E+06
100 to 150	-1.6154078E+01	6.8483992E+03	-1.0004049E+06	1.1961431E+08

To calculate the actual thermistor temperature as a function of the thermistor resistance, use the following equation:
$I/T=a+b(\text{Ln } Rt/R25)+c(\text{Ln } Rt/R25)^2+d(\text{Ln } Rt/R25)^3$

Rt/R25 range	a	b	c	d
68.600 to 3.274	3.3538646E-03	2.5654090E-04	1.9243889E-06	1.0969244E-07
3.274 to 0.36036	3.3540154E-03	2.5627725E-04	2.0829210E-06	7.3003206E-08
0.36036 to 0.06831	3.3539264E-03	2.5609446E-04	1.9621987E-06	4.6045930E-08
0.06831 to 0.01872	3.3368620E-03	2.4057263E-04	-2.6687093E-06	-4.0719355E-07

†The deviation resulting from the tolerance on the material constant, Beta. The deviation must be added to the resistance tolerance of the part as specified at 25°C.

Temperature (°C)	Rt/R25 nominal	Temp Coef ∝ (%/°C)	β Deviation† (±%)
-50	68.60	7.21%	2.30%
-45	48.16	6.96%	2.68%
-40	34.23	6.71%	2.87%
-35	24.62	6.48%	2.92%
-30	17.91	6.26%	2.86%
-25	13.17	6.05%	2.71%
-20	9.782	5.85%	2.50%
-15	7.339	5.66%	2.25%
-10	5.558	5.47%	1.97%
-5	4.247	5.30%	1.68%
0	3.274	5.13%	1.37%
5	2.544	4.97%	1.07%
10	1.992	4.81%	0.78%
15	1.572	4.67%	0.50%
20	1.250	4.53%	0.24%
25	1.000	4.39%	0.00%
30	0.8056	4.26%	0.21%
35	0.6530	4.14%	0.40%
40	0.5326	4.02%	0.56%
45	0.4369	3.91%	0.69%
50	0.3604	3.80%	0.80%
55	0.2989	3.69%	0.87%
60	0.2491	3.59%	0.92%
65	0.2087	3.49%	0.93%
70	0.1756	3.40%	0.92%
75	0.1485	3.31%	0.88%
80	0.1261	3.23%	0.81%
85	0.1075	3.14%	0.72%
90	0.09209	3.06%	0.59%
95	0.07916	2.99%	0.45%
100	0.06831	2.91%	0.28%
105	0.05916	2.85%	0.08%
110	0.05141	2.77%	0.12%
115	0.04483	2.70%	0.36%
120	0.03922	2.64%	0.61%
125	0.03442	2.57%	0.87%
130	0.03030	2.51%	1.16%
135	0.02675	2.47%	1.46%
140	0.02369	2.41%	1.82%
145	0.02103	2.35%	2.14%
150	0.01872	2.35%	2.46%