

从零手写大模型笔记-01-文本数据处理

大模型的输入是文本，怎么进行训练和推理？

一个很自然的问题：我们平时看到的文字，模型是怎么“读懂”的？它只是一堆矩阵运算，不认识字，只认识**数字**。所以 Chapter 2 只做一件事：**把自然语言一步步变成模型能计算的数字**。

怎么变？分四步走，从笨办法一路升级到工业方案：

1. **自己写个最简陋的分词器（文本->数字转换工具）** → 理解“词表”和“token ID”到底是什么
2. **换成 BPE 子词分词** → 解决“词表里没有的词怎么办”（GPT-2 的方案）
3. **用滑动窗口切出训练样本** → 每道题都是“看到前面，猜下一个”
4. **token ID** → **向量 + 位置编码** → 变成模型真正能吃的输入

下面一步步来。

完整数据流（学完本章回头看这张图就够）



第一步：加载数据

先把原材料准备好。本章用到的文本是短篇小说《The Verdict》大概 2 万个字符，不大不小，刚好练手。

下面把必要的库装上，下载文本，看一眼 99 个字符长什么样：

In [1]:

```
from importlib.metadata import version
from pathlib import Path

print("torch version:", version("torch"))
print("tiktoken version:", version("tiktoken"))

import requests

# ??????????
# 1. ???????? notebook: data/the-verdict.txt
# 2. ? notebooks/ ???? notebook: ../data/the-verdict.txt
DATA_PATH = next(
    (path for path in [Path("data/the-verdict.txt"),
Path("../data/the-verdict.txt"), Path("the-verdict.txt")] if
path.exists()),
    Path("../data/the-verdict.txt"),
)
DATA_PATH.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

if not DATA_PATH.exists():
    url = (
        "https://raw.githubusercontent.com/rasbt/"
        "LLMs-from-scratch/main/ch02/01_main-chapter-code/"
        "the-verdict.txt"
    )
    response = requests.get(url, timeout=30)
    response.raise_for_status()
    DATA_PATH.write_bytes(response.content)

# ??????
raw_text = DATA_PATH.read_text(encoding="utf-8")

print("Total number of character:", len(raw_text))
print(raw_text[:99])
```

```
torch version: 2.12.0
tiktoken version: 0.13.0
Total number of character: 20479
I HAD always thought Jack Gisburn rather a cheap genius--though a good f
ellow enough--so it was no
```

下面开始最核心的一步：把文本切成 token，然后给每个 token 编个号。

为什么需要编号？因为模型只认数字。比如 "Hello world" 这句话，模型需要的不是 H-e-l-l-o 这些字母，而是类似 [3412, 789] 的整数序列。所以我们必须先建一张"单词 → 编号"的对照表，也就是**词表 (vocabulary)**。

先从最简单的切分方式开始——按空格和标点符号来切：

In [2]:

```
# 第一次尝试：只按空格切分
import re

text = "Hello, world. This, is a test."
result = re.split(r'(\s)', text)
print(result)
```

```
['Hello,', ' ', 'world.', ' ', 'This,', ' ', 'is', ' ', 'a', ' ', 'test.']
```

标点粘在词上了——Hello, 和 world. 被当成了一个整体，逗号句号没单独拆出来。这不行，标点应该独立成 token。

In [3]:

```
# 第二次尝试：加上逗号和句号作为分隔符
result = re.split(r'([,.]|\s)', text)
print(result)
```

```
['Hello', ',', ' ', 'world', '.', ' ', ' ', 'This', ',', ' ', ' ', 'is', ' ', ' ', 'a', ' ', 'test', '.', ' ']
```

标点被拆出来了！但冒出来一堆空字符串 '' —— 这是因为逗号后面紧跟着空格，两个分隔符之间什么都没夹，就生成了空串。

In [4]:

第三次尝试：过滤掉空字符串

```
result = [item.strip() for item in result if item.strip()]
print(result)
```

```
['Hello', ',', 'world', '.', 'This', ',', 'is', 'a', 'test', '.']
```

干净了！但现在只处理了逗号和句号——还有问号、分号、引号、括号、双破折号等等没管呢。

In [5]:

第四次尝试：补全所有常见标点，这就是最终版的正则了

```
text = "Hello, world. Is this-- a test?"
result = re.split(r'([.,:;?_!"()\'| |--|\s])', text)
result = [item.strip() for item in result if item.strip()]
print(result)
```

```
['Hello', ',', 'world', '.', 'Is', 'this', '--', 'a', 'test', '?']
```

In [6]:

使用正则表达式将文本分割为单词

```
import re
```

```
text = raw_text
```

正则解释：按以下规则切分——

[.,:;?_!"()\'| |--|\s] → 标点符号单独切开

-- → 双破折号单独切开

\s → 空格/换行作为分隔

括号把分隔符也保留下来（否则会被丢掉）

```
result = re.split(r'([.,:;?_!"()\'| |--|\s])', text)
result = [item.strip() for item in result if item.strip()]
print(result[:10])
```

得到result为含有单词和标点的列表，接下来就可以根据这些单词和标点，生成一份简单的词表了，包含所有单词、标点

```

print("文本所含标点与单词总数: ", len(result))

# 去重、排序
all_words = sorted(set(result))
vocab_size = len(all_words)
print("去重后所含单词和标点的数目: ", vocab_size)
# 将单词对应序号
vocab = {token: integer for integer, token in enumerate(all_words)}
for i, item in enumerate(vocab.items()):
    print(item)
    if i >= 5:
        break

```

```

['I', 'HAD', 'always', 'thought', 'Jack', 'Gisburn', 'rather', 'a', 'che
ap', 'genius']
文本所含标点与单词总数: 4690
去重后所含单词和标点的数目: 1130
('!', 0)
('\"', 1)
('\"', 2)
('(', 3)
(')', 4)
(',', 5)

```

这样，词表就有了——1130 个不重复的 token，每个都分配了一个整数 ID。

有了词表，就可以做两件事：

- **encode**: 文本 → token ID 序列（喂给模型）
- **decode**: token ID 序列 → 文本（把模型输出翻译回人话）

我们把这两个操作封装成一个类，方便复用：

In [7]:

```

class SimpleTokenizerV1:
    def __init__(self, vocab: dict):
        # 输入是一个字典，就是我们上文中生成过的 {token: token_id} 的字典
        self.str_to_int = vocab
        self.int_to_str = {i: s for s, i in vocab.items()}

    # 所谓的encoder就是将字符串转为token_id的过程
    def encode(self, text: str) → list[int]:
        preprocessed = re.split(r'([.,:;?_!\"()\\]|--|\\s)', text)

```

```

preprocessed = [
    item.strip() for item in preprocessed if item.strip()
]
ids = [self.str_to_int[s] for s in preprocessed]
return ids

# decoder就是将token_id 转文本
def decode(self, ids) → str:
    text = " ".join([self.int_to_str[i] for i in ids])
    # Replace spaces before the specified punctuations
    text = re.sub(r'\s+([, . ? ! " ( ) \'] )', r'\1', text)
    return text

# 示例用法（实例化方式）：
tokenizer = SimpleTokenizerV1(vocab)
text = """It's the last he painted, you know,"
        Mrs. Gisburn said with pardonable pride."""
ids = tokenizer.encode(text)
print(ids)
tokenizer.decode(ids)

```

```
[1, 56, 2, 850, 988, 602, 533, 746, 5, 1126, 596, 5, 1, 67, 7, 38, 851,
1108, 754, 793, 7]
```

Out[7]:

```
' " It\' s the last he painted, you know," Mrs. Gisburn said with pardo
nable pride.'
```

注意：这个简陋 tokenizer 已经能工作，但它会把 It's 拆得很怪。这正是我们后面需要 BPE 的原因之一。

我们现在写的分词器能将单词转为 token ID——前提是这个词在词表里。V1 的词表只覆盖了《The Verdict》这本小说里出现的 1130 个词，换一段新文本，大概率会碰到生词。怎么办？

最简单的思路：**不认识就老实说"不认识"**。在词表里塞几个"占位符"（特殊 token），让分词器碰到生词时用它代替，而不是直接报错。

常见的特殊 token 有：

- `<unk>`：未知词（unknown），替换词表里没有的词
- `<endoftext>`：文本结束标记，用来分隔两篇来源不同的文章（比如训练数据里有 Wikipedia + 小说，中间就用它隔开）；GPT-2 还顺手拿它做

padding

- [BOS] / [EOS] / [PAD]：有些模型还会加"句首""句尾""填充"标记

⚠ GPT-2 实际上只用 `<endoftext>` 一个特殊 token——它不需要 `<unk>`（因为 BPE 能把生词拆成已知子词，第二阶段会讲），也不单独区分 BOS/EOS/PAD，全部复用 `<endoftext>`。这里是教学路线，我们先从"加占位符"的方案走一遍，理解动机后再看 GPT-2 的最终方案。

下面先用 V1 分词器试试，看它碰到生词会怎样：

In [8]:

```
tokenizer = SimpleTokenizerV1(vocab)

text = "Hello, do you like tea. Is this-- a test?"

tokenizer.encode(text)
```

```
---
KeyError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[8], line 5
      1 tokenizer = SimpleTokenizerV1(vocab)
      2
      3 text = "Hello, do you like tea. Is this-- a test?"
      4
----> 5 tokenizer.encode(text)

Cell In[7], line 14, in SimpleTokenizerV1.encode(self, text)
     10
     11     preprocessed = [
     12         item.strip() for item in preprocessed if item.strip
()
     13     ]
--> 14     ids = [self.str_to_int[s] for s in preprocessed]
     15     return ids

KeyError: 'Hello'
```

可以看到，词典里没有 "Hello" 这个词，也没有 `<unk>` 这个占位符，所以 V1 直接报 `KeyError` 了。先把 `<endoftext>` 和 `<unk>` 插入词典：

In [9]:

```
all_tokens = sorted(list(set(result)))
all_tokens.extend(["<endoftext>", "<unk>"])

vocab = {token:integer for integer,token in enumerate(all_tokens)}
len(vocab.items())
for i, item in enumerate(list(vocab.items())[-5:]):
    print(item)
# 成功将两个标记插入到词典
```

```
('younger', 1127)
('your', 1128)
('yourself', 1129)
('<endoftext>', 1130)
('<unk>', 1131)
```

但我们刚刚写的Tokenizer还不能处理这些特殊的符号（它不知道这些符号是干什么的，需要我们告诉它怎么处理），接下来写新版的Tokenizer：

In [10]:

```
class SimpleTokenizerV2:
    def __init__(self, vocab):
        self.str_to_int = vocab
        self.int_to_str = { i:s for s,i in vocab.items()}

    def encode(self, text):
        preprocessed = re.split(r'([,.;?!"()\']|--|\s)', text)
        preprocessed = [item.strip() for item in preprocessed if
            item.strip()]
        preprocessed = [
            item if item in self.str_to_int
            else "<unk>" for item in preprocessed # 让tokenizer
            将不认识的单词都标记为<unk>
        ]

        ids = [self.str_to_int[s] for s in preprocessed]
        return ids

    def decode(self, ids):
        text = " ".join([self.int_to_str[i] for i in ids])
        # Replace spaces before the specified punctuations
        text = re.sub(r'\s+([,.;?!"()\'])', r'\1', text)
```

```
        return text

tokenizer = SimpleTokenizerV2(vocab)

text1 = "Hello, do you like tea?"
text2 = "In the sunlit terraces of the palace."

text = " <endoftext> ".join((text1, text2))

print(text)
```

```
Hello, do you like tea? <endoftext> In the sunlit terraces of the palace.
```

In [11]:

```
# 试试encode是否正常
tokenizer.encode(text)
```

Out[11]:

```
[1131, 5, 355, 1126, 628, 975, 10, 1130, 55, 988, 956, 984, 722, 988, 1131, 7]
```

In [12]:

```
# 再试试将encode后的tokenid列表再decode
tokenizer.decode(tokenizer.encode(text))
```

Out[12]:

```
'<unk>, do you like tea? <endoftext> In the sunlit terraces of the <unk>.'
```

可以看到，不认识的单词都被标记成了 `<unk>`，至此，Tokenizer已经可以处理任何文本了（只是可能出现一些不认识的单词）

那还有什么问题呢？还需要优化哪些地方？有的，包有问题的。

1. 不认识的词都标记成 `<unk>`，模型肯定有很多知识盲区，且自己也不会说。

2. 世界语言很多，靠这种方式，词表会超级大，而且还会不停扩展 为解决这种问题，我们需要更高级的Tokenizer，比如GPT-2使用的BPE分词器 下面我们直接导入这个成熟的Tokenizer试试

BPE 不一定把一个英文单词当成一个 token。它可以把生词拆成更小的已知片段，所以不需要把每个完整单词都放进词表。

In [13]:

```
# 注意：前面写 V1、V2 是为了理解分词器的原理。
# 实际项目中不会自己从零写—直接用成熟的 BPE 分词器即可。
# 下面 tokenizer 使用 GPT-2 的 BPE 分词器。

import importlib
import tiktoken # OpenAI 开源的 BPE 分词器，Rust 实现，速度约为纯
Python 的 5 倍

print("tiktoken version:", importlib.metadata.version("tiktoken"))
tokenizer = tiktoken.get_encoding("gpt2") # ← 从这里开始，
tokenizer 是 BPE 分词器了
```

```
tiktoken version: 0.13.0
```

试试它的效果

In [14]:

```
text = (
    "Hello, do you like tea? <endoftext> In the sunlit terraces"
    "of someunknownPlace."
)

# BPE 分词器默认会把 <endoftext> 当作普通文本处理（拆成 <、|、end 等
子词）。
# 加上 allowed_special 告诉它："这是个特殊 token，请保留整体，不要拆
开"。
integers = tokenizer.encode(text, allowed_special={"
<endoftext>"})
```

```
print(integers)
```

```
[15496, 11, 466, 345, 588, 8887, 30, 220, 50256, 554, 262, 4252, 18250, 8812, 2114, 1659, 617, 34680, 27271, 13]
```

In [15]:

```
strs = tokenizer.decode(integers)
print(strs)
```


Hello, do you like tea? ◀endoftext▶ In the sunlit terracesof someunkno
wnPlace.

可以看到这个Tokenizer可以直接使用。之后再详细介绍BPE-Tokenizer的实现，我们先用着

提问，大模型运作的基本行为是什么？

其实很简单，根据前文预测下一个词（其实不一定是词，而是我们刚刚说的 token），即根据一串 token 预测下一个最优的 token

类似这幅图



大模型的训练过程，就是：

根据[LLMs] 训练能得到下一个token为 [learn]

根据[LLMs, learn] 训练能得到下一个token为 [to]

...

训练时，我们把真实文本右移一位，作为目标答案。模型要学习：看到前面的token，应该把概率尽量分配给真实的下一个 token。这样反复训练，就能给大模型一段文本，它来续写。

我们先拿一段文本试试手

In [16]:

```
# the-verdict.txt 文件内就是一段文章，我们可以用Tokenizer，生成一系列的tokenId
raw_text = DATA_PATH.read_text(encoding="utf-8")

enc_text = tokenizer.encode(raw_text) # 将原文转为一个tokenId的序列
print(len(enc_text))
```

5145

举个例子，说明一下训练的数据长什么样：

In [17]:

```
# 取出一段
enc_sample = enc_text[50:]
print(enc_sample[:10])
```

[290, 4920, 2241, 287, 257, 4489, 64, 319, 262, 34686]

In [18]:

```
context_size = 4 # 设置每个窗口最大为4

x = enc_sample[:context_size]
y = enc_sample[1:context_size+1]
print("假设x我们给大模型的输入，我们要想让大模型能预测下一个词，那输出就
```

```
是x向右移一位，即y: ")
print(f"x: {x}")
print(f"y:      {y}")
```

假设x我们给大模型的输入，我们要想让大模型能预测下一个词，那输出就是x向右移一位，即y:

```
x: [290, 4920, 2241, 287]
y:      [4920, 2241, 287, 257]
```

预测过程就像是这样：

In [19]:

```
for i in range(1, context_size+1):
    context = enc_sample[:i]
    desired = enc_sample[i]

    print(context, "---->", desired)
```

```
[290] ----> 4920
[290, 4920] ----> 2241
[290, 4920, 2241] ----> 287
[290, 4920, 2241, 287] ----> 257
```

用文本表示，过程也就是这样：

In [20]:

```
for i in range(1, context_size+1):
    context = enc_sample[:i]
    desired = enc_sample[i]

    print(tokenizer.decode(context), "---->",
          tokenizer.decode([desired]))
```

```
and ----> established
and established ----> himself
and established himself ----> in
and established himself in ----> a
```

下面我们做一个简单的数据加载器，把原始数据转变为可供于训练的格式 (input & target)

In [21]:

```
# 先导入torch库
import torch
print("PyTorch version:", torch.__version__)
```

```
PyTorch version: 2.12.0+cpu
```

在动手之前，先认识一下 PyTorch 里的两个"搬运工"：

- **Dataset**: 你可以把它理解成"数据仓库"。我们要做的 `GPTDatasetV1` 继承它，重写 `__len__`（告诉别人仓库里有多少条数据）和 `__getitem__`（按索引取出一条数据）。它只管"单条存取"，不管怎么打包。
- **DataLoader**: 你可以把它理解成"搬运工"。它接收一个 Dataset，按 `batch_size` 把单条数据摞成一个 batch，还能自动 shuffle（打乱顺序）、多线程加载（`num_workers`）、丢弃最后不够一个 batch 的零头（`drop_last`）。

总结: **Dataset 管"存"**，**DataLoader 管"搬"**。下面我们把两个一起写出来。

In [22]:

```
# 我们用滑动窗口的方法
# 例如: 假设context长度为4,
# 原始数据    = [in, the, heart, of, the, city]
# input (x)   = [in, the, heart, of], x长度为4
# target (y)  = [the, heart, of, the], y为x向右移一位

# 代码实现
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
import torch
```

```

class GPTDatasetV1(Dataset):
    def __init__(
        self,
        txt,
        tokenizer,  # 分词器（这里用的是 tiktoken 的 GPT-2 BPE 分词器）
        max_length, # 每个窗口的 token 数
        stride, # 步长，用于控制紧挨的两个窗口之间的间隔，比如步长为
        2, 则[1, 2, 3, 4] - [3, 4, 5, 6]
    ):
        self.input_ids = []
        self.target_ids = []

        # 将文本通过分词器处理，得到训练数据的tokenId序列
        token_ids = tokenizer.encode(txt, allowed_special={"
        <endoftext>"})
        assert len(token_ids) > max_length, "token_id的数量至少要大于max_length"

        # 用滑动窗口将全文进行切分
        # 比如正文为: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], max_length = 4,
        stride = 2
        # 则
        # 第一轮: input_chunk = [1, 2, 3, 4], target_chunk = [2, 3, 4, 5]
        # 第二轮: input_chunk = [3, 4, 5, 6], target_chunk = [4, 5, 6, 7]
        # ...
        # self.input_ids = [[1, 2, 3, 4], [3, 4, 5, 6]...]
        #
        # 预测↓          预测↓
        # self.target_ids = [[2, 3, 4, 5], [4, 5, 6, 7]...]
        for i in range(0, len(token_ids) - max_length, stride):
            input_chunk = token_ids[i : i + max_length]
            target_chunk = token_ids[i + 1 : i + max_length + 1]
            self.input_ids.append(torch.tensor(input_chunk))
            self.target_ids.append(torch.tensor(target_chunk))

    def __len__(self):
        return len(self.input_ids)

    def __getitem__(self, index) → tuple:
        return self.input_ids[index], self.target_ids[index]

# 创建导入器的函数
def create_data_loader_v1(txt, batch_size=4, max_length=256,
                           stride=128, shuffle=True, drop_last=True,
                           num_workers=0):

    # 使用 GPT-2 的 BPE 分词器

```

```

tokenizer = tiktoken.get_encoding("gpt2")

# Create dataset
dataset = GPTDatasetV1(txt, tokenizer, max_length, stride) #
dataset里有: input_ids: List, target_ids: List

# Create dataloader
dataloader = DataLoader(
    dataset,
    batch_size=batch_size,
    shuffle=shuffle,
    drop_last=drop_last,
    num_workers=num_workers
)

return dataloader

```

下面我们用导入器试试处理一下，是否能得到想要的训练样本

In [23]:

```

raw_text = DATA_PATH.read_text(encoding="utf-8")

tokenizer = tiktoken.get_encoding("gpt2")
encoded_str = tokenizer.encode(raw_text)
print("原始数据前20位的tokenID为", encoded_str[:20])

# 按批大小为1，窗口大小为4，步长为1创建dataloader
dataloader = create_dataloader_v1(
    raw_text, batch_size=1, max_length=4, stride=1, shuffle=False
)

```

```

原始数据前20位的tokenID为 [40, 367, 2885, 1464, 1807, 3619, 402, 271, 108
99, 2138, 257, 7026, 15632, 438, 2016, 257, 922, 5891, 1576, 438]

```

根据执行结果原始数据转为tokenID，前20位是

[40, 367, 2885, 1464, 1807, 3619, 402, 271, 10899, 2138, 257, 7026, 15632, 438, 2016, 257, 922, 5891, 1576, 438]

我们根据原始数据前20位和dataloader的参数，可以先推断一下生成的数据格式

第一批: input_ids = [40, 367, 2885, 1464], target_ids = [367, 2885, 1464,

1807]

第二批: input_ids = [367, 2885, 1464, 1807], target_ids = [2885, 1464, 1807, 3619]

In [24]:

```
data_iter = iter(dataloader)
first_batch = next(data_iter)
print("第一批数据", first_batch)

second_batch = next(data_iter) # 通过不断next(data_iter)获得下一批
print("第二批数据", second_batch)
```

```
第一批数据 [tensor([[ 40,  367, 2885, 1464]]), tensor([[ 367, 2885, 1464, 1807]])]
第二批数据 [tensor([[ 367, 2885, 1464, 1807]]), tensor([[2885, 1464, 1807, 3619]])]
```

我们还可以用dataloader创建批量输出，增大步幅（但要小于窗口大小，不然会丢掉原文内容），步幅过小则容易过拟合

例如：我们创建批大小为8，步幅为4，窗口为4的dataloader，看看它生成的数据是不是符合我们预期的那样：

In [25]:

```
dataloader = create_dataloader_v1(raw_text, batch_size = 8,
max_length=4, stride = 4, shuffle = False)
data_iter = iter(dataloader)
inputs, targets = next(data_iter)
print("Inputs:\n", inputs)
print("\nTargets:\n", targets)
```

```
Inputs:
tensor([[ 40,   367,  2885,  1464],
        [ 1807,  3619,   402,   271],
        [10899,  2138,   257,  7026],
        [15632,   438,  2016,   257],
        [  922,  5891,  1576,   438],
        [  568,   340,   373,   645],
        [ 1049,  5975,   284,   502],
        [  284,  3285,   326,    11]])
```

```
Targets:
tensor([[ 367,  2885,  1464,  1807],
        [ 3619,   402,   271, 10899],
        [ 2138,   257,  7026, 15632],
        [  438,  2016,   257,   922],
        [ 5891,  1576,   438,   568],
        [  340,   373,   645,  1049],
        [ 5975,   284,   502,   284],
        [ 3285,   326,    11,   287]])
```

至此，我们彻底搞懂了Tokenizer和处理原始数据的方法。也就是模型输入的第一步

即：我们要让模型读文本，先通过Tokenizer将文本转为tokenID序列

第四步：从整数到向量——让数字有"含义"

前面 dataloader 吐出来的 `inputs`，形状是 `[batch_size, max_length]`，里面全是整数。比如 `[40, 367, 2885, 1464]`。

但这里有一个很容易忽略的问题：**token ID 只是个编号，不是语义**。ID 40 跟 ID 367 挨着，不代表这两个词意思相近——它们只是碰巧排在词表第 40 行和第 367 行而已。

所以接下来做两件事：

1. **Token Embedding**：给每个 token ID 配一个"含义向量"
2. **Position Embedding**：给每个位置也配一个向量，告诉模型"这是第几个 token"

两者相加，才是喂给 模型 的最终输入。

4.1 Token Embedding —— 一张"可训练的查找表"

先用一个极小的例子感受一下。假设我们词表中有 7 个 token，想让每个 token 用 3 个数字来表示（现实中是 256~几千维）。

做法很简单：初始化一张 7×3 的随机数字表，第 i 行就是 token i 的向量。训练时模型会不断调整这些数字，达到训练的效果：

In [26]:

```
import torch

torch.manual_seed(123)

vocab_size = 7
output_dim = 3

embedding_layer = torch.nn.Embedding(vocab_size, output_dim)

print("embedding 矩阵形状:", embedding_layer.weight.shape)
print(embedding_layer.weight)
```

```
embedding 矩阵形状: torch.Size([7, 3])
Parameter containing:
tensor([[ 0.3374, -0.1778, -0.3035],
        [-0.5880,  0.3486,  1.3010],
        [ 1.2753, -0.2010, -0.1606],
        [-0.4015,  0.6957, -1.8061],
        [ 1.8960,  0.3255, -0.6315],
        [-2.8400, -0.7849, -1.4096],
        [-0.4076,  0.7953,  0.9985]], requires_grad=True)
```

现在假设有一句话被 tokenizer 转成了 `[2, 3, 5, 1]`。embedding 做的事情就是——去那张表里查第 2、3、5、1 行，取出来摞在一起：

In [27]:

```
input_ids = torch.tensor([2, 3, 5, 1])

print("第 3 行的向量:")
print(embedding_layer(torch.tensor([3])))

print("\ninput_ids 对应的 embedding:")
```

```
print(embedding_layer(input_ids))

print("\n输出形状:", embedding_layer(input_ids).shape)
```

第 3 行的向量:

```
tensor([[ -0.4015,  0.6957, -1.8061]], grad_fn=<EmbeddingBackward0>)
```

input_ids 对应的 embedding:

```
tensor([[ 1.2753, -0.2010, -0.1606],
        [-0.4015,  0.6957, -1.8061],
        [-2.8400, -0.7849, -1.4096],
        [-0.5880,  0.3486,  1.3010]], grad_fn=<EmbeddingBackward0>)
```

输出形状: torch.Size([4, 3])

总结: embedding 不是对 ID 做数学运算, 而是拿 ID 当索引去"查表"。这张表一开始是随机的, 训练中会被反向传播不断打磨, 让语义相近的词向量也相近。

4.2 接上真实的 dataloader

刚才例子只有 7 个 token。回到实际场景: GPT-2 词表大小 50,257, 前面 dataloader 给我们的 inputs 形状是 [8, 4] (batch_size=8, max_length=4)。

给每个 token 配一个 256 维的向量:

In [28]:

```
vocab_size = 50257      # GPT-2 tokenizer 的词表大小
output_dim = 256        # 每个 token 映射成 256 维向量

# inputs 来自上一节的 dataloader, 形状是 [batch_size, max_length]
token_embedding_layer = torch.nn.Embedding(vocab_size, output_dim)
token_embeddings = token_embedding_layer(inputs)

print("inputs shape:", inputs.shape)
print("token_embeddings shape:", token_embeddings.shape)
```

```
inputs shape: torch.Size([8, 4])
token_embeddings shape: torch.Size([8, 4, 256])
```

输出 `[8, 4, 256]`，拆开看：

- `8`：一个 batch 里 8 条样本
- `4`：每条样本 4 个 token
- `256`：每个 token 现在是 256 维向量

4.3 还缺什么？——位置信息

Token embedding 有一个盲区：同一个词不管出现在第 0 个位置还是第 3 个位置，查出来的向量一模一样。

但顺序很重要。举个中文例子：

```
"我喜欢你" → 主语是"我"
"你喜欢我" → 主语是"你"
```

字完全一样，顺序不同，意思完全相反。如果模型不知道位置，“我喜欢你”和“你喜欢我”在它眼里是同一堆 token ID 的乱序排列——这肯定不行。

所以 GPT 的做法很简单：跟 token embedding 一样，再建一张“位置查找表”。第 0 个位置有一行向量，第 1 个位置有另一行……位置向量也是随机初始化、训练中学习的。

先用 4 个位置、3 维向量的小例子感受一下：

In [29]:

```
# 4 个位置，每个位置用 3 维向量表示（跟上面的 token embedding 对应）
max_length = 4
output_dim = 3

torch.manual_seed(456)
pos_layer = torch.nn.Embedding(max_length, output_dim)

# 位置 0, 1, 2, 3 各自查表得到一个向量
pos_ids = torch.arange(max_length)
pos_embeddings = pos_layer(pos_ids)

print("位置 ID:", pos_ids.tolist())
print("位置向量 shape:", pos_embeddings.shape)
print(pos_embeddings)
```

```
位置 ID: [0, 1, 2, 3]
位置向量 shape: torch.Size([4, 3])
tensor([[ -2.4306,  0.7544,  1.6025],
        [ -1.1431, -0.1645,  0.6943],
        [  1.2980, -0.7403,  1.0322],
        [ -0.7191, -0.0373,  0.2765]], grad_fn=<EmbeddingBackward0>)
```

位置 0、1、2、3 各有自己的一行向量，互不相同。这样一来，同一个词出现在"位置 0"和"位置 3"时，embedding 是一样的，但加上不同的位置向量后，最终结果就不同了——模型就能区分"我喜欢你"和"你喜欢我"。

回到真实场景，GPT-2 用 256 维：

In [30]:

```
max_length = 4
output_dim = 256

position_embedding_layer = torch.nn.Embedding(max_length,
output_dim)
position_ids = torch.arange(max_length)
position_embeddings = position_embedding_layer(position_ids)

print("position_ids:", position_ids)
print("position_embeddings shape:", position_embeddings.shape)
```

```
position_ids: tensor([0, 1, 2, 3])
position_embeddings shape: torch.Size([4, 256])
```

`position_embeddings` 形状是 `[4, 256]` ——4 个位置各有 256 维向量。把它加到 `token_embeddings` 上：

```
token_embeddings:  [8, 4, 256]  ← 8 条样本各自的 token 含义
position_embeddings:  [4, 256]  ← 4 个位置各自的位置信息
           相加 ↓
input_embeddings:  [8, 4, 256]  ← 最终输入
```

PyTorch 会自动把 `[4, 256]` 广播到 batch 里每一条样本上：

In [31]:

```
input_embeddings = token_embeddings + position_embeddings

print("token_embeddings shape:", token_embeddings.shape)
print("position_embeddings shape:", position_embeddings.shape)
print("input_embeddings shape:", input_embeddings.shape)
```

```
token_embeddings shape: torch.Size([8, 4, 256])
position_embeddings shape: torch.Size([4, 256])
input_embeddings shape: torch.Size([8, 4, 256])
```

这样，最终输入就准备好了。回头看整条链路：

```
原始文本
↓ tokenizer
Token ID 序列
↓ token embedding (查表: token ID → 含义向量)
Token 向量
+ position embedding (查表: 位置 ID → 位置向量)
带位置信息的输入向量
↓
送入 Transformer
```

总结：token embedding 回答"这是什么词"， position embedding 回答"它在第几个位置"。两者相加，模型才能同时拥有内容和顺序信息。

至此，Ch02 的数据处理链路就闭环了——文本已经从人类能读的字符串，变成了模型能计算的张量。下一步（Ch03）就是把这些向量送进 Transformer。