

EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

- le système doit envoyer une alerte a l'administrateur en moins de 10 secondes après détection de l'incident
- Performance : Le temps de réaction total (détection à action) doit être inférieur à 10s.
- Sécurité : Les communications SNMPv3 doivent utiliser le chiffrement AES-256 (mode authPriv).
- Sécurité : Le script doit être hébergé sur une machine isolée du réseau utilisateur.
- Fiabilité : Le système doit impérativement respecter une liste blanche (ports AP principaux).

EXIGENCES FONCTIONNELLES

- Le système doit surveiller l'état du réseau en interrogeant périodiquement les objets MIB via SNMPv3 et en recevant des TRAPs SNMP.
- le système doit identifier le port physique (switch/port) lie a une adresse MAC suspecte via la MIB Bridge
- Le système doit générer une notification d'alerte avec bouton de validation (Oui/Non) avant action.(A voir)
- Le système doit exécuter une commande VLAN isolation sur le port après validation.
- Le système doit archiver automatiquement chaque action dans un journal de log horodaté.(avec adresse IP, Adresse MAC et IP du client, Type d'incident, Action effectué , Résultat)
- Le code source du script Python doit être modulaire afin de permettre l'ajout de nouveaux modèles de switches sans réécriture globale