EZVTEC/>

PUNTO DE PAGO AUTOMATICO.



Especificaciones técnicas

Equipo de autoservicio para el pago de estacionamiento, con interfaz táctil e integración con múltiples medios de pago (efectivo, monedas, tarjeta, QR). Funciona 24/7 y optimiza la experiencia del usuario y la operación del parqueadero.

- Medidas generales: 1810x567x711mm
- Peso aprox: 220 KG Acero Coll Rold/ Mueble anclado a Piso.
- Rack en Acero Coll Rold con grado de protección IP54.

**El grado de protección específico de cada componente se detalla dentro de su respectiva descripción.*

Componentes

Hopper - Askoyen
(dispensador de monedas) 4 x Cajero

- Desembolso de alta velocidad de hasta 9 monedas por segundo
- Reduce los tiempos de transacción
- Protección de manipulación a través de sistema único barrera de luz infrarroja
- Detección automática de errores y anti-atasco por medio del sistema de semáforos para las actualizaciones de estado y diagnóstico de errores fáciles
- Tamaño-compatible con los productos de la tolva de monedas existentes para facilitar la readaptación
- Placa de fijación de fácil mantenimiento para un fácil plug-in & out

Mini cámara IP - HIKVISION

- CMOS 1/4” scan progresivo.
- Iluminación mínima color: 0.01lux@F1.2, AGC on.
- Función Día y Noche: No soporta dWDR / 3D DNR / BLC.
- Shutter electrónico automático o manual.
- Resolución de 1 MP: (1280 X 720).
- Compresión H.264 / MJPEG.
- Compatible con todos los NVR´s de la marca HIKVISION.
- Soporta ONVIF para poder ser agregado a NVR´s de otras marcas.

Mini cámara de red
de 2 MP HIKVISION

- Grado de seguridad: IP44
- CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,7 "
- 1920 × 1080 a 30 fps
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 6 análisis de comportamiento, 2 detecciones de excepciones y detección de rostros
- 3D DNR/ROI
- Compatible con NAS (NFS, SMB /CIFS)
- 120dB WDR

Monitor táctil 32"
PC Industrial - JHCTECH

- Referencia: KMDA-3201
- Grado de protección: IP44

Procesador:
- Intel I3 6100 2.3GHz
- Memoria RAM:
- DDR4 2133 MHZ 4 GB

Disco Duro: SSD
- 120GB
- SO: WIndows
- 10 Pro 64 bits

Conectividad:
- 3 LAN 1000 Mbps
- 6 RS232/422/485 COM
- 1 HDMI 2.0
- 4 USB 3.0, 3 USB 2.0 TA

Parlante

- Potencia nominal: 0.5W
- Impedancia: 8 Ohm
- Alto: 16mm
- Diámetro imán: 28 mm
- Clavija de audio de 3,5 mm
- Grado de protección: IP44

Amplificador de sonido

- Diseño de 2 canales con 20 vatios por canal a 2 ohmios
- Entradas estéreo RCA
- Carcasa de aluminio extruido con pestañas de montaje
- Filtro de paso bajo o paso alto seleccionable
- Grado de protección: IP44

FUJITSU Cash Handling Component GSR50

• Dimensions (W x D x H) 160mm x 600mm x 312/712mm
•Weight (without bills) Approx. 25kg
• Bill Transaction (deposit) 50 Bills
• Bill Transaction (dispense) 20 Bills
• Recycle Cassette Capacity 120 Bills (Approx.)* x 3 Recycle Cassettes
• (Two rollers per cassette, up to 6 denominations)
• Loading Cash Cassette Capacity (Option) 500 Bills (Approx.)*
• Cash Box Capacity (Option) 1,500 Bills (Approx.)*
Up to three cash boxes capable
• Acceptable Media Range Maximum (mm) - 85mm x 182mm
• Minimum (mm) - 62mm x 120mm
• Acceptable Bunch Size (mm) 6mm for dispense; 10mm for deposit
• Processing Speed Deposit: Processes 3 Bills per second
• Dispense Processes 3 Bills per second
• Interface Specifications USB 2.0; CEN / XFS;
• Fujitsu SDK in middleware to support rapid software application integration.
• Electrical Requirements DC +24V +/- 10% MAX 12.7A
• Temperature Operation 5°C to 45°C
• Relative Humidity Operation: 10% - 90%
• Stop State: 10% - 90%
• RoHS compliant unit Yes
• Grado de protección: IP44

Impresora térmica - Custom

- Método de impresión:
  Térmica con cabezal fijo
- Número de dot: 8 dots/mm
- Resolución:
  203 dpi / calidad de impresión potenciada
- Velocidad de impresión (mm/seg): Elevada velocidad >250 mm/seg
- Set caracteres:
  PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
- Formato de impresión:
  Normal, altura y ancho de 1x a 8x, invertido, subrayado, itálica, negrita
- Dirección de impresión:
  Derecha, 90°, 180°, 270°
- Ancho del papel de 50 a 82.5 mm
- Gramaje del papel de 55 a 110 g/m^2
- Dimensiones del rollo:
  máx 150mm (Hasta 250 mm con portarrollos opcional)
- Emulación: CUSTOM/POS
- Interfaces: RS232 + USB - ETH + USB
- Buffer datos:16 KB texto / 1MB gráfica
- Memoria flash:
  5 MB (de los cuáles 1MB es utilizable por el usuario)
- Driver:
  Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
- Tool software
  PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
- Alimentación: 24 Vdc±10%
- Absorción medio:
  1A (12,5% dots encendidos)
- MTBF
  450.000 horas (Tarjeta electrónica)
- Vida cabezal:
  200Km / 100 Ml impulsos
- MCBF: 1.000.000 cortes
- Temperatura de funcionamiento:
  -20°C + 70°C
- Dimensiones:
  143,5(L) x 76,4(H) x 116(W) mm
- Peso: 0.8 Kg

39 E combogardpro cerradura electrónica

Características de bloqueo programables modos

- Alarma silenciosa (requiere caja de alarma)
- Modo dual
- Anulación del retardo de tiempo

Señales externas (Se requiere una caja de alarma. Se puede seleccionar el tipo de señal.)

- La señal externa desactiva la apertura de la cerradura con la combinación válida.
- La señal externa anula el retardo de tiempo.
- La señal externa activa el control remoto.

Tiempo de retardo

- Período de retraso 1 - 99 minutos
- Período Abierto 1 - 19 minutos

Instrucciones de administrador:

Combinación longitud
Se puede seleccionar una longitud de combinación de seis (6) a nueve (9) dígitos.

Usuarios de bloqueo:

Administrador:

- Bloqueo abierto
- Combinación de cambios
- Activar / desactivar usuarios
- Eliminar usuarios
- Establecer valores de retardo de tiempo
- Bloqueo de AuditoríaHasta 9 usuarios:
- Bloqueo abierto
- Combinación de cambios
- Grado de protección: IP44

Lector de huellas digital persona 4500

- Resolución 512DPI (promedio)
- Área de captura escaneada: 14.6 mm (ancho nom. en el centro) 18.1 mm (largo nom.).
- 8-bit de escala de grises (256 niveles de gris)
- Tamaño del Lector (aprox.): 65 mm x 36 mm x 15.56 mm
- Compatible con USB 1.0, 1.1 y 2.0 (Full Speed).
- LED azul
- Calidad de imagen excelente
- Resistencia superior contra descarga electrostática
- Datos de huellas dactilares encriptados
- Rechazo de impresión latente
- Rechazo de huellas dactilares falsificadas
- Invariante a la rotación
- Funciona bien con huellas dactilares secas, húmedas o ásperas
- Grado de seguridad: IP44

Micrófono

- Tipo de micrófono: Condensador electret
- Rango de frecuencia: Audible. 50 Hz a 16 kHz
- Directibilidad: Omnidireccional
- Sensibilidad: -38 dB
- SNR minima: >60 dB
- Impedancia: 2.2 kΩ
- Voltaje de alimentación nominal: 3 V
- Rango del voltaje de alimentación: 3 V a 10 V
- Consumo de corriente max: 0.5 mA
- Temperatura de operación: -20 °C a +60 °C.
- Pines de conexión
- Dimensiones: Ø 9.7 mm, altura 6.7 mm
- Grado de seguridad: IP44

PLC

- Grado de seguridad: IP44
- Entradas y salidas
  - E/S incorporados en la base: 5/4
- Los controladores aceptan:
  - Hasta seis entradas de contador de alta velocidad (HSC)
  - Interrupciones de entrada de alta velocidad
  - Puerto serial y puerto USB para programación incorporado (RS232/485)
- Capacidad de control de movimiento incorporada con hasta 3 ejes de movimiento en los modelos con salidas de transistor que proporcionan:
  - Hasta tres salidas de tren de impulsos (PTO)de 100 KHz
  - El eje sencillo se mueve mediante bloques de funciones de movimiento
  - Instrucciones de control de movimiento

Lector codigo de barras - Newland

- Amplia funcionalidad del escáner
- Permite el procesamiento de imágenes, decodificación (todos los códigos de barras unidimensionales, PDF y bidimensionales (2D)) y de formato plug-ins.
- Reduce significativamente la iluminación intensa.
- Grado de protección: IP53

Validador de monedas (Marca: Crane CPI)

- Inserción de monedas
  - -Entrada de una sola moneda, superior o frontal Velocidad de la moneda (moneda / s)
  - -2-6 monedas por segundo
- Dimensiones (Al x An x Pr en mm)
  - -102 mm x 89 mm x 52 mm
- Procesamiento de monedas
  - -32 monedas máx. en 2 x 16 o 1 x 32 canales
  - -Diámetro de la moneda: 15 - 31,5 mm (opcional hasta 32,5 mm)
  - -Grosor de la moneda: 1,5 - 2,5 mm (opcional hasta 3,3 mm)
- Interfaces compatibles
  - -Paralelo: versión estándar
  - -Paralelo: versiones SGI 16/49/46/62/33/80/100 como interfaces de juego simples
  - -Paralelo: versión de casino para la aceptación de monedas de alta velocidad
  - -Paralelo: versión AMU para AWP España
  - -Paralelo: Con función de totalizador como totalizador de 1/2 precio, temporizador, totalizador de TV
  - -Paralelo: interfaces de 16 polos compatibles con BDTA

-Paralelo: totalizador ECV
-Voltaje de suministro 10 V CC - 27 V CC ± 10%, Opcional: 10 V CC - 48 V CC
-Grado de seguridad: IP44

Capacidad:

La capacidad de la tolva depende del tamaño de la moneda, moneda de mayor tamaño capacidad maxima 600 unidades y de minimo tamaño 1200 unidades
Capacidad de almacenamiento (box): 1.000 billetes
Capacidad de almacenamiento rotativo (cassettes): 300 billetes Capacidad de lectura: uno a uno.