

Project Planner API — Catálogo de Endpoints

Versión: 1.0.0

Especificación: OpenAPI 3.0.3 (Generada automáticamente con `drf-spectacular`)

Acceso interactivo en navegador: <http://127.0.0.1:8000/api/docs/> (Swagger UI) y <http://127.0.0.1:8000/api/redoc/> (Redoc)

Este documento reúne y cataloga todos los endpoints disponibles en el backend Django REST Framework de Project Planner, listo para consulta y uso en **Obsidian** o exportación a **PDF**.

1. Autenticación y Usuarios

Método	Endpoint	Acción / Descripción
POST	/api/auth/login/	Endpoint de autenticación para verificar credenciales de usuario y rol.
POST	/api/auth/logout/	Registra el cierre de sesión del usuario para marcarlo desconectado en la Base de Datos.
GET	/api/auth/users-status/	Retorna la lista de usuarios técnicos con su estado real de conexión (isOnline)
PATCH	/api/auth/users-status/	Retorna la lista de usuarios técnicos con su estado real de conexión (isOnline)

2. Portafolio de Proyectos

Método	Endpoint	Acción / Descripción
GET	/api/projects/	CRUD principal para Proyectos y Portafolio
POST	/api/projects/	CRUD principal para Proyectos y Portafolio
GET	/api/projects/{id}/	CRUD principal para Proyectos y Portafolio
PUT	/api/projects/{id}/	CRUD principal para Proyectos y Portafolio
PATCH	/api/projects/{id}/	CRUD principal para Proyectos y Portafolio
DELETE	/api/projects/{id}/	CRUD principal para Proyectos y Portafolio
GET	/api/projects/{id}/optimize/	Calcula una posible optimización del proyecto.
POST	/api/projects/{id}/optimize/	Calcula una posible optimización del proyecto.

3. Hitos Globales y Estratégicos

Método	Endpoint	Acción / Descripción
GET	/api/milestones/	CRUD para hitos estratégicos.
POST	/api/milestones/	CRUD para hitos estratégicos.
GET	/api/milestones/{id}/	CRUD para hitos estratégicos.
PUT	/api/milestones/{id}/	CRUD para hitos estratégicos.

Método	Endpoint	Acción / Descripción
PATCH	/api/milestones/{id}/	CRUD para hitos estratégicos.
DELETE	/api/milestones/{id}/	CRUD para hitos estratégicos.

4. Gestión Operativa y Tareas de Campo

Método	Endpoint	Acción / Descripción
GET	/api/tasks/	CRUD para tareas operativas.
POST	/api/tasks/	CRUD para tareas operativas.
GET	/api/tasks/{id}/	CRUD para tareas operativas.
PUT	/api/tasks/{id}/	CRUD para tareas operativas.
PATCH	/api/tasks/{id}/	CRUD para tareas operativas.
DELETE	/api/tasks/{id}/	CRUD para tareas operativas.

5. Directorio de Equipo Técnico

Método	Endpoint	Acción / Descripción
GET	/api/team-members/	CRUD para miembros del equipo técnico.
POST	/api/team-members/	CRUD para miembros del equipo técnico.
GET	/api/team-members/{id}/	CRUD para miembros del equipo técnico.
PUT	/api/team-members/{id}/	CRUD para miembros del equipo técnico.
PATCH	/api/team-members/{id}/	CRUD para miembros del equipo técnico.
DELETE	/api/team-members/{id}/	CRUD para miembros del equipo técnico.

6. Áreas Técnicas Especializadas

Método	Endpoint	Acción / Descripción
GET	/api/technical-areas/	CRUD para áreas técnicas.
POST	/api/technical-areas/	CRUD para áreas técnicas.
GET	/api/technical-areas/{id}/	CRUD para áreas técnicas.
PUT	/api/technical-areas/{id}/	CRUD para áreas técnicas.
PATCH	/api/technical-areas/{id}/	CRUD para áreas técnicas.
DELETE	/api/technical-areas/{id}/	CRUD para áreas técnicas.

7. Roles y Cargos Técnicos

Método	Endpoint	Acción / Descripción
GET	/api/roles/	CRUD para roles y cargos técnicos.
POST	/api/roles/	CRUD para roles y cargos técnicos.
GET	/api/roles/{id}/	CRUD para roles y cargos técnicos.
PUT	/api/roles/{id}/	CRUD para roles y cargos técnicos.

Método	Endpoint	Acción / Descripción
PATCH	/api/roles/{id}/	CRUD para roles y cargos técnicos.
DELETE	/api/roles/{id}/	CRUD para roles y cargos técnicos.

8. 🚦 Estados de Disponibilidad de Equipo

Método	Endpoint	Acción / Descripción
GET	/api/team-statuses/	CRUD para estados del equipo.
POST	/api/team-statuses/	CRUD para estados del equipo.
GET	/api/team-statuses/{id}/	CRUD para estados del equipo.
PUT	/api/team-statuses/{id}/	CRUD para estados del equipo.
PATCH	/api/team-statuses/{id}/	CRUD para estados del equipo.
DELETE	/api/team-statuses/{id}/	CRUD para estados del equipo.

9. 📊 Métricas de Rendimiento (KPIs)

Método	Endpoint	Acción / Descripción
GET	/api/performance-metrics/	CRUD para métricas de rendimiento.
POST	/api/performance-metrics/	CRUD para métricas de rendimiento.
GET	/api/performance-metrics/{id}/	CRUD para métricas de rendimiento.
PUT	/api/performance-metrics/{id}/	CRUD para métricas de rendimiento.
PATCH	/api/performance-metrics/{id}/	CRUD para métricas de rendimiento.
DELETE	/api/performance-metrics/{id}/	CRUD para métricas de rendimiento.

10. 🔔 Alertas y Notificaciones

Método	Endpoint	Acción / Descripción
GET	/api/notifications/	Retorna notificaciones personalizadas según el usuario conectado,

11. 📁 Enlaces a Documentación de Tareas

Método	Endpoint	Acción / Descripción
GET	/api/drive-links/	CRUD para enlaces de Google Drive.
POST	/api/drive-links/	CRUD para enlaces de Google Drive.
GET	/api/drive-links/{id}/	CRUD para enlaces de Google Drive.
PUT	/api/drive-links/{id}/	CRUD para enlaces de Google Drive.
PATCH	/api/drive-links/{id}/	CRUD para enlaces de Google Drive.
DELETE	/api/drive-links/{id}/	CRUD para enlaces de Google Drive.

12. ⚡ Integraciones Externas (Make, Drive, APS BIM 3D)

Método	Endpoint	Acción / Descripción
GET	/api/integrations/aps/models/	GET /api/integrations/aps/models/
PATCH	/api/integrations/aps/models/{id}/	PATCH /api/integrations/aps/models/
DELETE	/api/integrations/aps/models/{id}/	PATCH /api/integrations/aps/models/
GET	/api/integrations/aps/models/{id}/download/	GET /api/integrations/aps/models/download/
GET	/api/integrations/aps/status/	GET /api/integrations/aps/status/
GET	/api/integrations/aps/token/	GET /api/integrations/aps/token/
POST	/api/integrations/aps/upload/	POST /api/integrations/aps/upload/
GET	/api/integrations/google-drive/callback/	Recibe la autorización enviada por Google.
GET	/api/integrations/google-drive/connect/	Redirige al usuario hacia Google para autorizar Drive.
GET	/api/integrations/google-drive/files/	Lista carpetas y archivos creados mediante Project Planner.
PATCH	/api/integrations/google-drive/files/{file_id}/	Renombra o envía a papelera un elemento de Google Drive.
DELETE	/api/integrations/google-drive/files/{file_id}/	Renombra o envía a papelera un elemento de Google Drive.
POST	/api/integrations/google-drive/folders/	Crea una carpeta dentro de la ubicación seleccionada.
GET	/api/integrations/google-drive/status/	Devuelve el estado actual de Google Drive.
POST	/api/integrations/google-drive/upload/	Sube un archivo a la carpeta seleccionada de Google Drive.
GET	/api/integrations/make/status/	Retorna el estado de configuración de la integración con Make.
POST	/api/integrations/make/test/	Endpoint para probar la conectividad con Make.
POST	/api/integrations/make/trigger/	Dispara un evento arbitrario hacia Make.
POST	/api/integrations/make/webhook/	Endpoint receptor para llamadas entrantes desde Make hacia Project Planner.