

Netflix toplista

Laravel Query Builder

Rostagni Csaba

Előkészületek

2. Klónozza le a fullstack alapot `netflix-vnev-knev` néven, ahol a vnev-knev helyén a saját neve szerepeljen ékezetek és szóközők nélkül.

Adatszerkezet

Adatszerkezet – `toplist` tábla

Mező neve	Típus	Leírás
<code>id</code>	Egész	A rekord egyedi azonosítója
<code>week</code>	Dátum	A hét kezdőnapja (formátum: <code>éééé-hh-nn</code>)
<code>category</code>	Szöveg	A műsor kategóriája (pl. <code>TV (English)</code> , <code>Films (Non-English)</code>)
<code>weekly_rank</code>	Egész	A heti rangsorban elfoglalt helyezés
<code>show_title</code>	Szöveg	A műsor címe
<code>weekly_hours_viewed</code>	Egész	Heti nézett órák száma
<code>cumulative_weeks_in_top_ten</code>	Egész	Az összesített hetek száma, amikor a műsor a top10-ben szerepelt

Útvonalak

Method	URI	Controller	Action	Name
GET	<code>api/toplist</code>	<code>ToplistController</code>	<code>index</code>	<code>toplist.index</code>
GET	<code>api/toplist/categories</code>	<code>ToplistController</code>	<code>categories</code>	<code>toplist.categories</code>
GET	<code>api/toplist/films</code>	<code>ToplistController</code>	<code>films</code>	<code>toplist.films</code>
GET	<code>api/toplist/tvs</code>	<code>ToplistController</code>	<code>tvs</code>	<code>toplist.tvs</code>
GET	<code>api/toplist/popular</code>	<code>ToplistController</code>	<code>popular</code>	<code>toplist.popular</code>
GET	<code>api/toplist/week/{week}</code>	<code>ToplistController</code>	<code>week</code>	<code>toplist.week</code>
GET	<code>api/toplist/top1/{week}</code>	<code>ToplistController</code>	<code>top1</code>	<code>toplist.top1</code>

3. **Validálás:** Biztosítsa reguláris kifejezés segítségével, hogy az `éééé-hh-nn` mintának megfeleljen az érték. A számok tartalmazzák a bevezető nullákat, és csak a kötőjel fogadható el, mint elválasztó karakter.
 - **Extra (opcionális):**
 - Az évszám 1900 előtti értékeket ne fogadjon el
 - A hónap 01, 02, ..., 12 értékeket fogadja csak el
 - A nap 01, 02, ..., 31 értékeket fogadja csak el

Főoldal

4. Hozza létre a `TopListController`.
5. Készítsen egy action-t `index` néven, ami visszaadja a `toplist` tábla összes adatát.

Kategóriák listázása

6. Készítsen egy action-t `categories` néven, ami a kategóriák egyedi listáját tölti be `toplist` táblából.

Filmek listázása

7. Készítsen egy action-t **films** néven, ami az összes film adatát tölti be **toplist** táblából. A filmek esetében a **category** mező a *“Films”* szöveggel kezdődik.

Sorozatok listázása

8. Készítsen egy action-t **tv**s néven, ami az összes sorozat adatát tölti be **toplist** táblából. A sorozatok esetében a **category** mező a *“TV”* szöveggel kezdődik.

Népszerű műsorok

9. Készítsen egy action-t **popular** néven, ami az összes műsor adatát tölti be **toplist** táblából.
 - Népszerűnek számít egy műsor, ha legalább 23 szerepel a top10-ben, **cumulative_weeks_in_top_ten** értéke legalább 23, vagy a heti összesen nézett órászáma (**weekly_hours_viewed**) legalább 158680000 óra.
 - Az adatokat a heti összórászám szerint csökkenő sorrendben jelenítse meg.

Heti adatok

10. Készítsen egy action-t **week** néven, ami az adott héten a top10-es listán szereplő összes műsor adatát tölti be a **toplist** táblából.
 - A **data** attribútumnak két értéke legyen: **week**, a paraméterként kapott dátum, illetve az **items**, az adatbázisból lekért adatok gyűjteménye
11. Módosítsa úgy a **week** action, hogy request-ből olvassa ki az **order_by** query paraméter értékét.
 - Amennyiben ez **category**, úgy kategória szerint rendezze növekvő sorrendbe.
 - Amennyiben ez az érték **weekly_rank**, úgy a heti rangsor szerint rendezze növekvő sorrendbe.
 - Míg a **weekly_hours_viewed** érték esetén a heti nézettségi órászáma szerint *csökkenő* sorrendbe rendezze.

Legnézettebb angol nyelvű sorozat

12. Készítsen egy action-t **top1** néven, ami az adott héten a legnézettebb angol nyelvű sorozat **címét** tölti be a **toplist** táblából.
 - Szűrjön az angol nyelvű műsorokra, és biztosítsa, hogy az adott héten első helyen szerepelt.
 - **Tipp:** A **value(\$column)** a megadott oszlopnévben található értéket adja vissza, és nem csomagolja be sem objektumba, sem pedig gyűjteménybe.