

Konzolos alapok

Készítsd el az alábbi feladatokat!

NBA mérkőzések

- Az NBA mérkőzések eredményei 1-1 csapat között fel lettek jegyezve a szezon során. Először a nyertes csapat, majd a vesztes csapat neve lett feljegyezve, sorban.
- A feladatot egy 01-nba nevű mappában végezd el. *(Ezt a mappát neked kell elkészítened!)*

\$nba

Lakers	Celtics	Bulls	Heat	Warriors	Nets	Suns	Knicks	Mavericks	Bucks
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Magyarázat: A Lakers megverte a Celtics csapatot, majd a Bulls elverte a Heat csapatot, stb.

- Hozz létre egy fájlt data.php néven, amelyben hozz létre egy \$nba nevű tömböt! Ez a tömb szolgáljon a mérkőzések eltárolására a fenti mintának megfelelően!
- Hozz létre egy fájlt nba.php néven, ez lesz a feladat belépési pontja!
- Az nba.php fájlban tedd elérhetővé az \$nba változót a data.php fájlból!
- A szkript legfeljebb 1 paramétert kaphat! Amennyiben többet kapna, úgy jelezze ezt egy megfelelő hibaüzenettel, majd lépjen ki a program 4-es hibakóddal!

```
$> php nba.php a b
Túl sok paraméter!
```

- Amennyiben a szkript nem kap paramétert, úgy az jelenítse meg a játék menetét a mintának megfelelően!

```
$> php nba.php
Lakers vs Celtics
Bulls vs Heat
Warriors vs Nets
Suns vs Knicks
Mavericks vs Bucks
```

- Amennyiben a szkript egyetlen paramétert kap, úgy annak az értéke csak nyertes, vesztes, meccsek, first vagy finals lehet! Ha a felhasználó más paramétert ad meg, azt jelezze a program és lépjen ki 3-as hibakóddal.

```
$> php nba.php lebron
Ismeretlen paraméter!
```

- Amennyiben a paraméter nyertes, úgy listázd ki azokat a csapatokat, akik nyertek a mérkőzésekben!

```
$> php nba.php nyertes
- Lakers
- Bulls
- Warriors
- Suns
- Mavericks
```

8. Amennyiben a paraméter `vesztes`, úgy listázd ki azokat a csapatokat, akik vesztek a mérkőzésekben!

```
$> php nba.php vesztes
- Celtics
- Heat
- Nets
- Knicks
- Bucks
```

9. Amennyiben a paraméter `meccsek`, úgy listázd ki a mérkőzések számát!

```
$> php nba.php meccsek
5
```

10. Amennyiben a paraméter `first`, úgy listázd ki az első mérkőzés csapatait a mintának megfelelően!

```
$> php nba.php first
Az első meccs a Lakers és Celtics között zajlott le.
```

11. Amennyiben a paraméter `finals`, úgy listázd ki az utolsó mérkőzés csapatait a mintának megfelelően!

```
$> php nba.php finals
Az utolsó meccs a Mavericks és Bucks között zajlott le.
```

12. Az elkészített feladatot dockerizáld!

- Az elkészített Dockerfile a `01-nba` mappába kerüljön!
- Az image neve legyen `monogram/nba`, ahol a `monogram` a TE monogrammod!
- Készíts képernyőképet a működésről! **A képen látszódjon a dátum és pontos idő!** Az elkészített képernyőképet nevezd át `nba_docker_monogram.png` névre, ahol a `monogram` a TE monogrammod! Az elkészített képet töltsd fel a Moodle felületre, a git repositoryban NE legyen benne!

```
$> docker run fij/nba meccsek
5
```

FNAF

- Az új biztonsági őr feljegyzéseket készít furcsa eseményekről a Freddy Fazbear Pizzériájában. Minden feljegyzésnél felírja a rögzítés éjszakáját is.
- A feljegyzésekben megtalálható egy azonosító, az adott animatronik neve, a szoba ahol történt az esemény, egy érték, ami megmondja, hogy mennyire volt félelmetes az esemény és egy időpont, ami megmondja, hogy mikor történt az esemény.
- A feladatot egy `02-fnaf` nevű mappában végezd el. *(Ezt a mappát neked kell elkészítened!)*

Az **első éjszaka** alatt rögzített események:

id	animatronik	szoba	félelem	időpont
16	Freddy	East Hall	6	03:00
6	Bonnie	Dining Area	4	01:00

A **második éjszaka** alatt rögzített események:

id	animatronik	szoba	félelem	időpont
2	Chica	Show Stage	1	00:00
14	Foxy	West Hall	10	05:00

Magyarázat: Foxy a "West Hall"-ban szalad az iroda felé, hajnali 05:00-kor. 10-es félelmet váltott ki az őrből. Ez volt a 14.-ik félelmetes esemény a második éjszaka folyamán.

13. Bővítsd ki a `data.php` fájlt egy új tömbbel! A tömb neve legyen `$nights`, tartalmazza a táblázat adatait egy megfelelő adatstruktúrában! A szerkezete tetszőlegesen választható.
14. Készíts egy `fnafe.php` fájlt! Ez lesz a feladat belépési pontja.
15. Készítsd el az alábbi függvényeket:
 - Készíts egy függvényt `average()` néven, ami megadja, hogy átlagosan milyen félelmetesen voltak az események!
 - Készíts egy függvényt `animatronik()` néven, ami egy kapott paraméterül kapott id alapján visszaadja az adott animatronik nevét! Ha nincs ilyen feljegyzés, akkor `null`-t adjon vissza a függvény!
 - Készíts egy függvényt `scariest()` néven, ami visszaadja annak az interakciónak az adatait, amelyik a legfélelmetesebb volt!
16. A szkript legfeljebb **egy** paramétert kaphat!
 - a. Ha egynél több paramétert ad meg a felhasználó akkor jelezd megfelelő hibaüzenettel, majd lépjen ki a szkript 3-mas hibakóddal!

```
$> php fnafe.php Withered Foxy
Túl sok paraméter!
```

- b. Amennyiben a paraméter "**atlag**" vagy "**átlag**", úgy hívja meg az elkészített `average` függvényt!

```
$> php fnafe.php atlag
5.25
```

- c. Amennyiben a paraméter egy 1-20 közötti szám, úgy a program hívja meg az `animatronik` függvényt, megfelelően felparaméterezve! Ha nem található a vendég, akkor jelenítse meg a mintán látható szöveget!

```
$> php fnafe.php 2
Chica
$> php fnafe.php 67
Nincs ilyen azonosítójú feljegyzés!
```

- d. Amennyiben a paraméter "**scary**", úgy a program hívja meg a `scariest` függvényt!

```
$> php fnafe.php scary
Animatronik: Foxy
Szoba: West Hall
Félelmetesség: 10
Időpont: 05:00
```

- e. Ha a program nem kap paramétert, akkor az jelenítse meg az összes feljegyzést a minta szerint!

```
$> php fnafe.php
(16) - Freddy - East Hall - (6) - 03:00 [első éjszaka]
(6) - Bonnie - Dining area - (4) - 01:00 [első éjszaka]
(2) - Chica - Show Stage - (1) - 00:00 [második éjszaka]
(14) - Foxy - West Hall - (10) - 05:00 [második éjszaka]
```

17. Az elkészített feladatot dockerizáld!

- Az elkészített Dockerfile a 02-fnaf mappába kerüljön!
- Az image neve legyen monogram/fnaf, ahol a monogram a TE monogrammod!
- Készíts képernyőképet a működésről! **A képen látszódjon a dátum és pontos idő!** Az elkészített képernyőképet nevezd át fnaf_docker_monogram.png névre, ahol a monogram a TE monogrammod! Az elkészített képet töltsd fel a Moodle felületre, a git repositoryban NE legyen benne!

```
$> docker run fij/fnaf 2  
Chica
```