Szoftver aktiváló kód ellenőrzése

Szoftverek fejlesztésével foglalkozó cégetek új terméket készül piacra dobni. Felkértek, hogy a termék használatához szükséges aktiváló kód ellenőrzését végző osztályt készítsd el a TDD elvek szerint. Az ellenőrzéshez egy ActivatetionCodeValidator_lib osztályt kell készítened, amely egy public, logikai típusú CheckCodeValidity metódust tartalmaz, amely a string típusú paraméterként kapott kódot ellenőrzi, hogy az megfelelő-e.
A kód 3 db 4 jegyű blokkból áll, kötőjelekkel elválasztva. Pl. AAAA-BBBB-CCCC.
A kód akkor jó, ha
- tartalmaz legalább 1 K és legfeljebb 3 db A betűt
- tartalmaz pontosan két darab 8as számjegyet, egymás mellett (88)
- az angol abc betűin és számokon kívül nem tartalmaz más karaktert

A kódot el kell fogadnia a rendszernek kis- és nagybetűs alakban is, illetve kötőjeles vagy kötőjelek nélküli alakban is!

Az egyes ellenőrzésekhez használhatsz privát metódusokat, amiket a publikus metódus meghív. A hiba okát (miért nem felelt meg a kód) nem kell visszaadni.

Minta teszt esetek a működés ellenőrzéséhez:

- KGCW-5881-JUAH – jó kód
- AAAK-BBBB-JCG88 – jó kód
- AAAA-BBBB-CCCC – rossz kód (hiányzó elvárt karakterek)
- --GGJJCCCC1234 – rossz kód (rossz helyen lévő kötőjelek, hiányzó karakterek)
- gkjj-aaaa-8834 – rossz kód (túl sok a betű)
- CAJAVALK88G – jó kód
- AA-DA-GC-KK-88-T0 – rossz kód (túl sok kötőjel)
- CAJAVA88G – rossz kód (túl rövid kód)
- JACA-U88G-KMOP1 – rossz kód (túl hosszú kód)
- KACA-UU1G888OP1 – rossz kód (rossz bontás, túl sok karakter, túl sok nyolcas)

A megoldás értékelése során a teszt lefedettség kerül értékelésre, azaz hogy minél több teszt esetre (pl. jó és rossz hossz ellenőrzése) legyen.