

Menza

async/await

Rostagni Csaba

Mappaszerkezet

```
web
|-- Dockerfile
|-- index.html
|-- jsconfig.json
|-- node_modules
|
|-- package.json
|-- pnpm-lock.yaml
|-- public
|-- README.md
|-- src
|   |-- assets
|   |   --- app.css
|   |-- js
|   |   |-- canteen.js
|   |   |-- config.js
|   --- main.js
--- vite.config.js
```

Előkészületek

1. Készítsen egy munkamappát **vnev-knev-canteen** néven! Ebbe a mappába dolgozzon!
2. Klónozza le a webprog és JSON szerver alapokat egy-egy megfelelő nevű mappába!
3. Másolja be a forrásban kapott fájlokat a megfelelő helyükre!
4. Indítsa el a JSON Servert és tegye elérhetővé a 8888-as porton.
5. Indítsa el a vite-et is.
6. Hozzon létre egy konstans változót **BASE_URL** néven a **config.js** fájlban!

Menü megjelenítése

7. A **canteen.js** fájlt bővítse ki egy **menus** nevű tömbbel és egy **getMenus** függvénnyel, ami betölti a teljes menüt a JSON server **/menus** végponttól.
 - a. A függvény töltsse be a teljes menüt a JSON server **/menus** végponttól.
 - b. Tárolja el a korábban létrehozott **menus** tömbbe.
 - c. Adj vissza a tömb tartalmát.
8. A **main.js**-ben hozzon létre egy függvényt **cellValue** néven.
 - a. Egyetlen bemeneti paraméterre legyen, a cella értéke
 - b. Adj vissza a kapott értéket, ha nem üres,
 - c. különben egy - jellel térjen vissza.
9. Hozzon létre egy függvényt **tableError** néven, ami
 - a. létrehoz egy egy oszlopos sort, ami a paraméterül kapott hibaüzenetet jeleníti meg.
 - b. Formázza meg úgy, hogy legyen piros, középre igazított és ne tapadjon a cella széleihez

10. A `main.js`-ben hozzon létre egy függvényt `renderMenus` néven, ami a `table-body` azonosítójú táblázatrészben megjeleníti az adatokat.
 - a. A bemeneti paramétere legyen a menük tömbje. Amennyiben üres, úgy hívja meg a `tableError` függvényt, *“Nincs még felvett menü.”* paraméterrel.
 - b. A sorok generálásához használja fel a `menu-row-template` azonosítójú `template` elemet.
 - c. táblázat celláit a `cellValue` függvény használatával jelenítse meg.

Új menü felvitele

11. Az `open-dialog-btn` azonosítójú gombra kattintva jelenjen meg a `menu-dialog` azonosítójú dialógusablak modálisként.
12. Alakítsa ki az űrlapot a minta és az alábbi leírás szerint.
 - a. A *“Nap”* legördülő a hét napjainak a nevét tartalmazza.
 - b. A *“Menü típusa”* az **A**, **B**, **Diétás** és **Vegán** értékeket tartalmazza.
 - c. A további mezők szövegesek legyenek
 - d. minden mezőhöz tartozzon címke, ami kattintásra aktiválja az elemet
 - e. Formázza a beviteli mezőket:
 - a minta szerinti felosztásban jelenjen meg, mobilon minden egymás alá teljes szélességben
 - az elemek ne tapadjanak egymáshoz
 - a beviteli mezők a rendelkezésre álló területet teljes szélességben foglalják el
 - kapjanak `slate-300` színű szegélyt és belső margót
 - az aktivált elemek szegélye legyen `slate-500` színű, körvonalat ne jelenítsen meg
13. Hozzon létre egy függvényt `showCreateDialog` néven, ami `bicycle-form-dialog` azonosítójú dialógusablakot jeleníti meg az alábbiak szerint:
 - a. A dialógusablak `id` data attribútumát állítsa be üresre.
 - b. A címsor elem értéke legyen: *“Új kerékpár”*.
 - c. A *“manufacturer”*, *“name”*, *“wheel_size”*, *“speed”*, *“type”*, *“color”*, *“price”* azonosítójú űrlapelemek értéke mind legyen üres.
 - d. Jelenítse meg a dialógusablakot modálisként.
14. A `add-button` azonosítójú gombra kattintva állítsa alaphelyzetbe az űrlapot, majd hívja meg a `showCreateDialog` függvényt.
15. A `canteen.js` fájlt bővítse ki egy `createMenu` függvénnyel, aminek a bemeneti paramétere a menü adatait tartalmazó objektum.
 - a. Küldjön kérést az API `menus` végpontjának `POST` metódussal,
 - b. ahol a küldött és fogadott adatok típusa is JSON legyen.
 - c. A body tartalma a menü adatait tartalmazó JSON string legyen.
 - d. Amennyiben a kérés sikertelen, úgy dobjon egy hibát *“Sikertelen mentés.”* szöveggel
16. A dialógusablakban található űrlap elküldésekor
 - a. Olvassa ki az űrlapelemek adatait `FormData` felhasználásával.
 - b. Hívja meg a `createMenu` függvényt, átadva objektumként a kiolvasott adatokat.
 - c. Hiba esetén informálja a felhasználót egy *“Nem sikerült elmenteni a menüt.”* üzenettel.
 - d. Siker esetén jelenítse meg az újként felvitt elemet,
 - e. majd állítsa az űrlapot alaphelyzetbe és zárja be az ablakot.
17. A *“Mégse”* feliratú gombra kattintva zárja be a dialógusablakot.

Törlés

18. Hozzon létre egy függvényt `showConfirmDialog` néven, ami megjeleníti a `confirm-dialog` dialógusablakot modálisként.
19. A `canteen.js` fájlt bővítse ki egy `deleteMenu` függvénnyel, aminek a bemeneti paramétere a kerékpár azonosítója.
 - a. Küldjön kérést az API `menus/<ID>` végpontjának `DELETE` metódussal,
 - ahol a fogadott adatok típusa is `JSON` legyen,
 - a body tartalma üres legyen.
 - b. Amennyiben sikeresen törölte, úgy keresse meg a törölt menü pozícióját a `menus` tömbben
 - c. Sikertelen törlés esetén dobjon egy hibát *“Sikertelen törlés.”* üzenettel.
20. Módosítsa úgy a `renderMenus` függvényt, hogy a `delete` osztályba sorolt gombra kattintva:
 - Beállítja, a dialógusablak `data` attribútumként a törlendő elem azonosítóját.
 - Megjeleníti a `confirm-dialog` azonosítójú dialógus ablakot.
21. Adjon hozzá egy eseménykezelőt a dialógusablakban található `delete` osztályba sorolt gombhoz, hogy
 - a. Hívja meg a `deleteMenu` függvényt, a `data` attribútumban eltárolt azonosítóval.
 - b. Generálja le újra a menüket.
22. Adjon hozzá egy eseménykezelőt a dialógusablakban található `cancel` osztályba sorolt gombhoz, hogy zárja be a dialógusablakot.

Rendezés

23. Módosítsa úgy a `renderMenus` függvényt, hogy `dayOrder` és a `typeOrder` objektumok szerinti sorrendben jelenítse meg a menüket.