

Utasszámok

Kurityák Dániel

A Wiener Linien utasszámlálást végzett egy munkanapon a körüti 1-es, 2-es, D, és 71-es villamosvonalakon, ahol csúcsidőben mindkét irányba 4 menet alatt azt rögzítették, hogy hányan szállnak fel, illetve hányan szállnak le az adott járműről.

Az adatokat rögzítették a `data.js` fájlban. Az adott vonalhoz tömböt készítettek, melynek elemei további tömbök, ahol az első adat a megálló neve, a második a felszálló utasok, míg a harmadik adat a leszálló utasok száma.

```
[["Megálló 1 neve", 5, 0], ["Megálló 2 neve", 4, 1], ["Megálló 3 neve", 0, 8]]
```

Az Ön feladata, hogy ezeke az adatokat feldolgozza és statisztikát készítsen! A megoldásait a `main.js` fájlba, a megfelelő függvényekbe készítse! **A feladatok megoldása során ahol lehet, használjon tömbfüggvényeket!** A `forEach()` helyettesíthető ciklussal.

1. Egészítse ki a `createListItem()` függvényt úgy, hogy hozzon létre benne egy `li` elemet, amelynek szövege legyen a paraméterben megkapott szöveg, majd adja vissza az elemet! Amennyiben listaelemet kell létrehozni, használja ezt a függvényt!
2. Egészítse ki a `createSpan()` függvényt úgy, hogy hozzon létre benne egy `span` elemet, amelynek szövege legyen a paraméterben megkapott szöveg, majd adja vissza az elemet! Amennyiben `span` elemet kell létrehozni, használja ezt a függvényt!
3. A munka során előfordulhat, hogy egy bemeneti adat alapján kell kiválasztania a megfelelő tömböt. Ennek megkönnyítésére egészítse ki a `getLineArray()` függvényt úgy, hogy adja vissza a paraméterben megadott járhoz kapcsolódó tömböt! Használja ezt a függvényt a feladatok megoldása során!
4. Egészítse ki az `addNewData()` függvényt, hogy a paraméterül kapott járat tömbjéhez adja hozzá a tömbként a megálló nevét, valamint a fel- és leszálló utasok számát az alap adatokkal megegyező formátumban.
5. Egészítse ki a `passengerStats()` függvényt az alábbiak szerint:
 - a. Az összes járatnak határozza meg az összutasszámát, valamint átlagosan felszálló utasok számát!
 - b. Az így kapott eredményekett két külön `span` elembe, a mintán látható szövegben adja hozzá a `sum-1`, `sum-2`, `sum-D` és `sum-71` azonosítójú elemekhez!
 - c. Ügyeljen rá, hogy az adatok frissülhetnek!
6. Az oldalon lehet egy adott utasszámmra (fel- és leszálló egyaránt) szűrni egy adott vonalon. Egészítse ki a `filterStops()` függvényt az alábbiak alapján:
 - a. A paraméterben kapott járat utascseréit szűrje le aszerint, hogy a fel- vagy leszállás értéke megegyezik-e a paraméterben kapott értékkel.
 - b. Az így kapott tömb eredményét írja ki listaelemenként a `filteredResults` változóban eltárolt felsorolásba a mintán látható szöveggel!
7. Az oldal megjeleníti azokat a megállókat, ahol a legtöbbet szálltak fel egy adott járműre. Egészítse ki a `popularStops()` függvényt az alábbiak szerint:
 - a. Tömbfüggvény segítségével fűzze össze a járatokhoz tartozó tömböket, majd rendezze őket a felszálló utasok szerint csökkenő sorrendbe!
 - b. Az így kapott tömb első három elemét mentse ki tömbfüggvény segítségével, majd írja ki listaelemenként a `popularResults` változóban eltárolt felsorolásba a mintán látható szöveggel!
8. Az oldalon lehet keresni megállóra, majd az adott megállót kiszolgáló járatok megjelenítésre kerülnek. Egészítse ki a `findStop()` függvényt az alábbiak szerint:
 - a. Vizsgálja végig a járatok tömbjeit, hogy az adott járat útvonalában megtalálható-e a paraméterben megadott megálló! Amennyiben igen, mentse ki a járat számát egy változóba!
 - b. Az így kapott járatok számát írja ki listaelemenként a `findResults` változóban eltárolt felsorolásba!