

Toothbrushes

FULL CRUD

Rostagni Csaba

Mappaszerkezet

```
web
|-- Dockerfile
|-- index.html
|-- jsconfig.json
|-- node_modules
|
|-- package.json
|-- pnpm-lock.yaml
|-- public
|-- README.md
|-- src
|   |-- assets
|   |   --- app.css
|   |-- js
|   |   |-- config.js
|   |   |-- helper.js
|   |   |-- manufacturer.js
|   |   |-- toothbrush.js
|   --- main.js
--- vite.config.js
```

Előkészületek

1. Készítsen egy munkamappát `vnev-knev-toothbrushes` néven! Ebbe a mappába dolgozzon!
2. Másolja be a forrásként kapott `json-server`-t a mappába.
3. Klónozza le a `webprog` alapot egy `webprog` nevű mappába!
4. Másolja be a forrásban kapott `helper.js`-t a megfelelő helyre!
5. Buildelje le, majd indítsa el a JSON Servert és tegye elérhetővé a 8888-as porton.
6. Indítsa el a vite-et is.
7. Hozzon létre egy konstans változót `BASE_URL` néven a `config.js` fájlban, ami az API elérési útvonalát tartalmazza, például: `http://vm1.test:8888/api/`.

Fogkefék megjelenítése

8. A `toothbrush.js` fájlt bővítse ki egy `toothbrushes` nevű tömbbel és egy `getToothbrushes` függvénnyel, ami...
 - a. Betölti az összes fogkefe összes adatát a JSON server `/toothbrushes` végpontjától az imént létrehozott tömbbe.
 - b. Hiba esetén generáljon hibát *“A szerver CODE kóddal válaszolt a(z) URL útvonalon”* üzenettel.

9. A `main.js`-ben hozzon létre egy függvényt `createCard` néven.
 - a. A függvény bemenete egy fogkefe objektum legyen.
 - b. Készítsen egy klónt a `toothbrush-card` azonosítójú templateből.
 - c. Töltse ki a kártya adatait a minta és az alábbi leírás alapján
 - A template jelöli, hogy az objektum melyik részét hol kell megjeleníteni.
10. Hozzon létre egy függvényt `displayCards` néven, ami paraméterül kapja meg a fogkefék tömbjét, majd a tömb összes elemét jelenítse meg a `createCard` alkalmazásával.
11. Az oldal betöltődésekor töltse be a fogkeféket, majd hívja meg a `displayCards` függvényt.

Raktárkészlet

12. Bővítse ki a `toothbrush.js` modult egy `getStocks()` függvénnyel, ami...
 - a. Egy fogkefe azonosítóját kapja meg paraméterként
 - b. Indít egy kérést a `/toothbrushes/{brush_id}/stocks` API végpontnak, ami visszaadja a megadott azonosítójú fogkefe raktáradatait.
 - c. Hiba esetén generáljon hibát *“A szerver CODE kóddal válaszolt a(z) URL útvonalon”* üzenettel.
 - d. Siker esetén a kapott adatokat adja vissza.
13. Módosítsa a `main.js`-ben található `createCard` függvényt, hogy...
 - a. A `stock-button` osztályba sorolt gombra kattintva kérje le az adott fogkeféhez tartozó raktárkészlet adatokat.
 - b. A `stock-table-row` azonosítójú template segítségével generálja le a táblázat sorait a minta szerint
 - Legalább 10 termék esetén a badge háttere legyen `bg-green-100`, míg a szövegszín `bg-green-700`
 - Több, mint 3 termék esetén a badge háttere legyen `bg-orange-100`, míg a szövegszín `bg-orange-700`
 - Egyéb esetben a badge háttere legyen `bg-red-100`, míg a szövegszín `bg-red-700`
 - c. Jelenítse meg a `stock-dialog` azonosítójú dialógus ablakot modal-ként.
14. Oldja meg, hogy a dialógus ablakban található *“Close”* gombra kattintva az záródjon be.

Törlés

15. Bővítse ki a `toothbrush.js` modult egy `deleteToothbrush()` függvénnyel, ami...
 - a. Egy fogkefe azonosítóját kapja meg paraméterként
 - b. Indít egy kérést a `/toothbrushes/{brush_id}` API végpontnak, ami törli a megadott azonosítójú fogkefét.
 - A fogadott adatok típusa legyen JSON.
 - A body tartalma legyen üres.
 - c. Amennyiben a szerver sikeresen törli a fogkefét, úgy törölje ki a `toothbrushes` tömbből is.
 - d. Hiba esetén generáljon hibát *“A szerver CODE kóddal válaszolt a(z) URL útvonalon”* üzenettel.
16. Módosítsa a `main.js`-ben található `createCard` függvényt, hogy...
 - a. A `delete-button` osztályba sorolt gombra kattintva tárolja el az adott fogkefe azonosítóját a `delete-dialog` azonosítójú dialógusablak data attribútumaként.
 - b. Jelenítse meg a megerősítést kérő dialógusablakot modálisként.
17. A törlés megerősítésekor hívja meg a `deleteToothbrush` függvényt a megfelelő azonosítóval felparaméterezve, majd állítsa üresre a dialógusablaknak beállított azonosítót.
18. A *“Cancel”* gombra kattintva egyszerűen csak zárja be az ablakot.

Új fogkefe

19. Bővítse ki a `toothbrush.js` modult egy `createToothbrush()` függvénnyel, ami...
 - a. Egy fogkefe adatait kapja meg paraméterként
 - b. Indít egy kérést a `/toothbrushes/` API végpontnak, ami létrehoz egy új fogkefét.
 - A küldött adatok típusa JSON legyen.
 - A fogadott adatok típusa legyen JSON.
 - A body tartalma a kapott fogkefe adatait tartalmazza JSON formátumú szöveggént.
 - c. Amennyiben a szerver sikeresen létrehozta a fogkefét, úgy adja hozzá a `toothbrushes` tömbhöz.
 - d. Hiba esetén generáljon hibát *“A szerver CODE kóddal válaszolt a(z) URL útvonalon”* üzenettel.

20. Hozza létre a `manufacturer.js` fájlt, benne egy `manufacturers` nevű tömböt és egy `getManufacturers` függvénnnyel, ami...
- Betölti az összes gyártó összes adatát a JSON server `/manufacturers` végpontjától az imént létrehozott tömbbe.
 - Hiba esetén generáljon hibát *“A szerver CODE kóddal válaszolt a(z) URL útvonalon”* üzenettel.
21. Az oldal betöltődésekor kérje le a gyártók adatait, majd töltsse fel a `manufacturer_id` azonosítójú legördülő listát
- Az értéke legyen a a gyártó azonosítója.
 - A megjelenített szöveg legyen a gyártó neve.
 - Tartsa meg az üres opciót!
22. Bővítse ki a `toothbrushes.js` fájlt az alábbi tömbbel
- ```
const technologies = [
 "Magnetic",
 "Rotating",
 "Rotating-Oscillating",
 "Sonic",
];
```
23. Az oldal betöltésekor töltsse fel a `technology` azonosítójú legördülő lista elemeit az imént létrehozott tömb alapján.
- A kulcs és az érték is legyen a tömb eleme.
24. Az `create-toothbrush-button` azonosítójú gombra kattintva jelenjen meg a `toothbrush-dialog` azonosítójú dialógusablak modálisként.
25. Állítsa be, hogy
- Minden űrlapelem kitöltése legyen kötelező!
  - A *“Battery Life (days)”* értéke nem lehet kevesebb, mint 1!
26. Az űrlap elküldésekor olvassa ki az űrlap adatait, majd
- Tárolja el egy objektumban.
  - Állítsa be a `rating` értékét 0-ra.
  - Hívja meg a `createToothbrush` függvényt a frissen létrehozott objektummal felparaméterezve.
  - Sikeres mentés után állítsa az űrlapot alaphelyzetbe és zárja be a dialógusablakot.

## Módosítás

27. Bővítse ki a `toothbrush.js` modult egy `updateToothbrush()` függvénnnyel, ami... a. Egy fogkefe azonosítóját és az adatait tartalmazó objektumot kapja meg paraméterekként. b. Indít egy kérést a `/toothbrushes/` API végpontnak, ami módosítja a megadott azonosítójú fogkefét.
- A küldött adatok típusa JSON legyen.
  - A fogadott adatok típusa legyen JSON.
  - A body tartalma a kapott fogkefe adatait tartalmazza JSON formátumú szöveggként. c. Amennyiben a szerver sikeresen módosította a fogkefét, úgy cserélje le a `toothbrushes` tömbben jelenlegi értékét a szervertől kapott értékre. d. Hiba esetén generáljon hibát *“A szerver CODE kóddal válaszolt a(z) URL útvonalon”* üzenettel.
28. Módosítsa a `main.js`-ben található `createCard` függvényt, hogy...
- Az `edit-button` osztályba sorolt gombra kattintva állítsa be az adott fogkefe adatait a `toothbrush-dialog` azonosítójú elemen belül található űrlapban.
  - A dialógusablaknak állítsa be `data` attribútumként a szerkeszteni kívánt fogkefe azonosítóját.
  - Jelenítse meg a dialógus ablakot modal-ként.
29. Módosítsa úgy az űrlap eseménykezelőjét, hogy amennyiben a módosítandó elem azonosítója megtalálható a dialógusablakon, úgy
- Az űrlap elküldésekor frissítse az adatokat az `updateToothbrush` függvény meghívásával.
  - A frissítés után az oldal is frissítse az adatokat.