

DIAPPOSITIVAS XML



1. Primer Código

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deportistas>
  <deportista>
    <deporte Atletismo />
    <nombre>Jesse Owens</nombre>
  <deportista>
    <deporte Natación />
    <nombre>Mark Spitz</nombre>
  </deportista>
</deportistas>
```

En las dos etiquetas de deporte debería haber una de apertura y una de cierre.
El código quedaría algo como:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deportistas>
<deportista>
  <deporte> Atletismo </deporte>
<nombre> Jesse Owens </nombre>
</deportista>
<deportista>
  <deporte> Natación</deporte>
<nombre> Mark Spitz </nombre>
</deportista>
</deportistas>
```

2. Segundo Código

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pelicula>
  <titulo>Con faldas y a lo loco</titulo>
  <director>Billy Wilder</director>
</pelicula>
<pelicula>
  <director>Leo McCarey</director>
  <titulo>Sopa de ganso</titulo>
</pelicula>
<autor />barto</autor>
```

En este caso las películas declaradas deberían estar encapsuladas dentro de una etiqueta madre "películas" y la etiqueta autor tendría que estar dentro de la película. Además las etiquetas estarían mejor si las ordenamos:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<peliculas>
  <pelicula>
    <titulo> Con faldas y a lo loco</titulo>
    <director> Billy Wilder </director>
  </pelicula>
  <pelicula>
    <titulo> Sopa de ganso </titulo>
    <director> Leo McCarey </director>
    <autor> barto </autor>
  </pelicula>
</peliculas>
```

3. Tercer Código

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<texto>
  <Titulo>XML explicado a los niños</titulo>
  <párrafo>El
<abreviatura>XML</abreviatura>define cómo crear
  lenguajes de marcas.</párrafo>
  <párrafo>Las marcas se añaden a un documento
de texto
  para añadir información.</párrafo>
  <http://>www.example.org</http://>
</texto>
```

En este caso no veo ningún error.

4. Cuarto Código

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<programas>
  <programa nombre="Firefox" licencia="GPL"
licencia="MPL" />
  <programa nombre="LibreOffice" licencia="LGPL"
/>
  <programa nombre="Inkscape" licencia=GPL />
</programas>
```

En este caso solo faltan las comillas en el último atributo de tipo licencia y eliminar una de las licencias del primer programa:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<programas>
  <programa nombre="Firefox" licencia="GLP"/>
  <programa nombre="LibreOffice" licencia="LGPL"/>
  <programa nombre="Inkscape" licencia="GPL"/>
</programas>
```

5. Quinto Código

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mundiales-de-futbol>
  <mundial>
    <pais="España" />
    <1982 />
  </mundial>
</mundiales-de-futbol>
```

Con este xml solo habría que declarar los atributos en la misma línea y añadir la fecha en otro atributo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mundiales-de-futbol>
  <mundial pais="España" año="1982" />
</mundiales-de-futbol>
```