

CATEGORÍA: PROTECCIÓN DE MANOS | SKU: GUA-SHOWA-370

GUANTES DE NITRILO MULTIPROPÓSITO SHOWA 370 RESISTENTES A LA ABRASIÓN

Código SKU / Parte:	GUA-SHOWA-370	Norma / Estándar:	EN 388:2016 (4121X), ANSI/ISEA 105 Nivel 2 Abrasión, CE Categoría II
Proveedor Homologado:	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL PERÚ S.A.	Tallas / Medidas:	S (7), M (8), L (9), XL (10)
Material Principal:	Tejido de nylon sin costuras galga 13 con recubrimiento de nitrilo microporoso en palma y dedos.	Color / Peso:	Blanco / Palma Gris Oscuro (28 g por par)

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Guante ultraligero y elástico de máxima destreza táctil para manipulación de componentes delicados y piezas con presencia de grasas ligeras o aceites industriales.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

Parámetro / Ensayo	Resultado y Rendimiento Certificado
Resistencia a la abrasión	Nivel 4 (máximo estándar EN 388)
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al rasgado	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Dorso	Ventilado y transpirable, reduce la sudoración
Lavabilidad	Lavable en máquina a 40°C con detergente neutro

3. CAMPOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

Ensamblaje electrónico, industria automotriz liviana, manufactura de precisión, empaque y logística en almacén.

4. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Guardar en empaque original en lugar seco, ventilado y protegido de luz solar directa a temperatura entre 10°C y 30°C.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD TÉCNICA: Este producto cumple a cabalidad con las normativas internacionales citadas y la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783 - Perú).

ESTADO: HOMOLOGADO
APROBADO PARA USO INDUSTRIAL