

CATEGORÍA: TRABAJO EN ALTURA | SKU: LIN-HAWK-AMORT

LÍNEA DE VIDA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE IMPACTO HAWK 1.8M GANCHOS 2 1/4"

Código SKU / Parte:	LIN-HAWK-AMORT	Norma / Estándar:	ANSI/ASSP Z359.13-2013, OSHA 1926.502, CSA Z259.11
Proveedor Homologado:	SEGURIDAD INDUSTRIAL TOTAL S.A.C.	Tallas / Medidas:	Longitud fija 1.80 m (6 pies)
Material Principal:	Cinta tubular de poliéster de 1 pulgada (25 mm) de alta tenacidad con absorbedor de choque cosido y ganchos de acero.	Color / Peso:	Amarillo / Negro Alta Visibilidad (1.85 kg)

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Eslinga de doble brazo (en 'Y') para detención de caídas que permite al trabajador mantenerse 100% anclado en desplazamientos horizontales y verticales. Su paquete amortiguador disipa la energía limitando la fuerza de frenado a menos de 4 kN.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

Parámetro / Ensayo	Resultado y Rendimiento Certificado
Fuerza máxima de frenado	< 900 lbs (4 kN), protegiendo la columna del operario
Distancia de desaceleración	Extensión máxima del amortiguador de 1.2 m (48 pulgadas)
Conectores terminales	2 ganchos de acero forjado de gran apertura de 2 1/4" (57 mm) con doble seguro
Conector dorsal	1 gancho de acero de apertura estándar de 3/4" (19 mm) para argolla D del arnés
Resistencia de ganchos	Cuerpo 5,000 lbs (22.2 kN), compuerta 3,600 lbs (16 kN) norma ANSI
Capacidad de usuario	Rango de peso combinado de 59 kg a 140 kg (incluyendo herramientas)

3. CAMPOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

Trabajos en andamios, torres de comunicación, estructuras metálicas, puentes y postes de tendido eléctrico.

4. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Inspeccionar costuras e indicador de caída antes de cada uso. Almacenar colgado en lugar seco y ventilado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD TÉCNICA: Este producto cumple a cabalidad con las normativas internacionales citadas y la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783 - Perú).

ESTADO: HOMOLOGADO
APROBADO PARA USO INDUSTRIAL