

CATEGORÍA: TRABAJO EN ALTURA | SKU: BLO-RET-HAWK-6M

BLOQUE RETRÁCTIL DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO HAWK 6 METROS ANSI Z359.14

Código SKU / Parte:	BLO-RET-HAWK-6M	Norma / Estándar:	ANSI/ASSP Z359.14-2021 Clase 1, OSHA 1910.140, CE EN 360
Proveedor Homologado:	SEGURIDAD INDUSTRIAL TOTAL S.A.C.	Tallas / Medidas:	Longitud de trabajo 6 metros (20 pies)
Material Principal:	Carcasa de polímero termoplástico de alto impacto, cable de acero galvanizado de 4.8 mm y gancho giratorio con destorcedor.	Color / Peso:	Rojo / Negro (4.20 kg)

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Línea de vida autorretráctil que actúa como un cinturón de seguridad automotriz: permite libre movilidad y bloquea de manera casi instantánea (< 0.6 m) en caso de resbalón o caída brusca, minimizando el impacto corporal.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

Parámetro / Ensayo	Resultado y Rendimiento Certificado
Distancia de detención	Menor a 60 cm (24 pulgadas), minimizando el riesgo de colisión
Cable	Acero galvanizado de aviación 7x19 de 3/16" (4.8 mm) con resistencia a ruptura de 25 kN
Conector giratorio	Gancho mosquetón giratorio (swivel) con indicador visual de caída
Freno centrífugo	Sistema de trinquetes de acero inoxidable con frenado suave disipador
Carcasa	Polímero de ingeniería resistente a golpes, corrosión química y rayos UV
Capacidad nominal	Certificado para usuarios de hasta 140 kg (310 lbs)

3. CAMPOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

Carga y descarga de camiones cisterna, silos, minería subterránea, mantenimiento de puentes grúa y pozos de izaje.

4. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Conservar en posición vertical anclado a soporte adecuado. Requiere recertificación anual por personal calificado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD TÉCNICA: Este producto cumple a cabalidad con las normativas internacionales citadas y la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783 - Perú).

ESTADO: HOMOLOGADO
APROBADO PARA USO INDUSTRIAL