

CATEGORÍA: PROTECCIÓN DE PIES | SKU: BOT-CAT-HOLT

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA CATERPILLAR HOLT S3 CON
PUNTERA COMPOSITE

Código SKU / Parte:	BOT-CAT-HOLT	Norma / Estándar:	ASTM F2413-18 M/I/C EH PR, EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO, NTP-ISO 20345
Proveedor Homologado:	BATA PERÚ S.A.	Tallas / Medidas:	38 a 44 (horma ancha ergonómica)
Material Principal:	Cuero Full Grain hidrofugado impermeable, forro textil Mesh transpirable y suela de caucho T1450.	Color / Peso:	Miel (Honey Reset) (740 g por bota (talla 41))

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Calzado de seguridad de alta gama para minería y construcción. Incorpora puntera de seguridad composite no metálica (no detectable en escáneres), suela resistente a hidrocarburos y plantilla anti-perforación Kevlar.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

Parámetro / Ensayo	Resultado y Rendimiento Certificado
Puntera de seguridad	Composite liviano resistente a impacto de 200 Joules y compresión de 15 kN
Aislamiento eléctrico	Dieléctrico clasificado EH hasta 18,000 Voltios a 60 Hz en ambiente seco
Plantilla antiperforación	No metálica de fibra aramida flexible resistente a 1,100 N de punción
Suela	Goma antideslizante con coeficiente SRC y resistencia al calor por contacto HRO 300°C
Plantilla interior	Ergonómica de EVA moldeada con tecnología de absorción de choque Ease
Impermeabilidad	Tratamiento hidrofóbico que retarda el paso del agua hasta 180 minutos

3. CAMPOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

Minería superficial y subterránea, proyectos de ingeniería civil, subestaciones eléctricas y plantas industriales.

4. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Limpiar con cepillo de cerdas suaves y aplicar grasa neutra para cuero. No forzar secado en hornos ni estufas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD TÉCNICA: Este producto cumple a cabalidad con las normativas internacionales citadas y la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783 - Perú).

ESTADO: HOMOLOGADO
APROBADO PARA USO INDUSTRIAL