

CATEGORÍA: PROTECCIÓN DE MANOS | SKU: GUA-CUERO-SOLDADOR

GUANTE DE CUERO BADANA Y CARNAZA PARA SOLDADOR MANGA LARGA 16 PULGADAS

Código SKU / Parte:	GUA-CUERO-SOLDADOR	Norma / Estándar:	NTP 329.200 (Perú), EN 407:2020 (413X4X), EN 12477:2001 Tipo A (Soldadura Pesada)
Proveedor Homologado:	IMPORTACIONES MALVINAS S.A.C.	Tallas / Medidas:	Talla Única Estándar (16 pulgadas / 40 cm longitud total)
Material Principal:	Cuero carnaza vacuno curtido al cromo espesor 1.2 - 1.4 mm, palma reforzada con badana y costuras hilo Kevlar.	Color / Peso:	Rojo Ladrillo / Costuras Amarillas Kevlar (310 g por par)

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Guante de alta protección térmica y mecánica para procesos de soldadura SMAW, GMAW (MIG/MAG) y corte oxiacetilénico. Su caña larga protege antebrazo contra chispas incandescentes y escoria.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

Parámetro / Ensayo	Resultado y Rendimiento Certificado
Comportamiento a la llama	Nivel 4 (No arde ni se derrite ante salpicaduras de metal fundido)
Calor por contacto	Resistente a temperaturas de hasta 350°C por breves periodos
Costuras	100% hilo Para-Aramida Kevlar ignífugo protegido con vira
Forro interno	Forro térmico de algodón afelpado para aislación de calor
Refuerzo de palma	Doble capa en pulgar y palma para resistencia al desgaste
Longitud de caña	16 cm de caña de protección integral de antebrazo

3. CAMPOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

Soldadura de estructuras pesadas, calderería, oxicorte, fundiciones y desbaste con esmeril angular.

4. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Guardar colgado o extendido en lugar libre de humedad para preservar la flexibilidad del cuero natural.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD TÉCNICA: Este producto cumple a cabalidad con las normativas internacionales citadas y la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783 - Perú).

ESTADO: HOMOLOGADO
APROBADO PARA USO INDUSTRIAL