

CATEGORÍA: TRABAJO EN ALTURA | SKU: MOS-STEEL-50KN

MOSQUETÓN DE ACERO CON TRIPLE BLOQUEO AUTOMÁTICO 50 KN CERTIFICADO ANSI

Código SKU / Parte:	MOS-STEEL-50KN	Norma / Estándar:	ANSI/ASSP Z359.12-2019, CSA Z259.12, CE EN 362:2004 Clase B
Proveedor Homologado:	SEGURIDAD INDUSTRIAL TOTAL S.A.C.	Tallas / Medidas:	Apertura de gatillo 24 mm (1 pulgada) - Dimensiones 115 x 75 mm
Material Principal:	Acero forjado aleado con tratamiento térmico y acabado zincado anticorrosivo.	Color / Peso:	Plateado Dorado Tropicalizado (245 g)

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Conector de seguridad de máxima resistencia con sistema de apertura en tres movimientos (girar, desplazar y presionar) para impedir aperturas accidentales por roce con cables, perfiles o cuerdas.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

Parámetro / Ensayo	Resultado y Rendimiento Certificado
Resistencia eje mayor	50 kN (11,240 lbs) - Grado de servicio pesado industrial
Resistencia eje menor	16 kN (3,600 lbs)
Resistencia con gatillo abierto	16 kN (3,600 lbs)
Resistencia de la compuerta	Gatillo reforzado según ANSI Z359.12 para soportar carga frontal de 16 kN (3,600 lbs)
Mecanismo de cierre	Triple acción automática (Auto-Locking 3-Stage) con sistema Keylock anti-enganche
Protección contra corrosión	Supera prueba de niebla salina de 96 horas según ASTM B117

3. CAMPOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

Sistemas de rescate vertical, conexión a líneas de vida de cable o cuerda, aparejos de izaje y anclajes estructurales.

4. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Limpiar tierra o arena con aire comprimido. Lubricar el mecanismo del gatillo periódicamente con lubricante seco de teflón.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD TÉCNICA: Este producto cumple a cabalidad con las normativas internacionales citadas y la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783 - Perú).

ESTADO: HOMOLOGADO
APROBADO PARA USO INDUSTRIAL