9_2. SQL gyakorlás

A) Számítsa ki az *a-ra végződő nevű* tanulók tanulmányi eredményének átlagát, tagozatonként csoportosítva! A listában a tagozat neve és a tagozathoz tartozó átlag szerepeljen, de csak a 4.0-nél nagyobb átlagú tagozatok legyenek láthatóak! A lista a tagozat neve szerint legyen rendezett!

```
SELECT tagozat_nev, avg(atlag)
FROM tanulok INNER JOIN tagozatok ON fk_tagozatid=tagozat_id
WHERE gyereknev LIKE "%a"
GROUP BY tagozat_nev
HAVING avg(atlag)>4
ORDER BY tagozat_nev;
```

B) Módosítsa az előző feladatot úgy, hogy csak azok a tagozatok jelenjenek meg, ahol az átlag kisebb, mint az összes tanuló tanulmányi eredményének átlaga!

```
SELECT tagozat_nev, avg(atlag)
FROM tanulok INNER JOIN tagozatok ON fk_tagozatid=tagozat_id
WHERE gyereknev LIKE "%a"
GROUP BY tagozat_nev
HAVING avg(atlag)<(SELECT avg(atlag) FROM tanulok)
ORDER BY tagozat_nev;
```

C) Listázza ki ábécé-sorrendben azoknak a *DSK*-s tanulóknak a nevét, átlagát és tagozatának nevét, akiknek tanulmányi átlaga jobb, mint a vele egy tagozatra járó, nem DSK-s tanulók tanulmányi eredményének átlaga!

```
SELECT gyereknev, atlag, tagozat_nev
FROM tanulok AS t1 INNER JOIN tagozatok ON fk_tagozatid=tagozat_id
WHERE dsk=1 AND atlag>(SELECT avg(atlag) FROM tanulok AS t2
                       WHERE t1.fk_tagozatid=t2.fk_tagozatid AND dsk=0)
ORDER BY gyereknev;
```

D) Osztályonként és tagozatonként jelenítse meg az osztály jelét, a tagozat nevét, a tanulók számát és átlagos tanulmányi eredményét! A lista a tagozat neve, ezen belül az osztály jele szerint legyen rendezett!

```
SELECT osztalyjel, tagozat_nev, count(*), avg(atlag)
FROM (tanulok INNER JOIN tagozatok ON fk_tagozatid=tagozat_id)
              INNER JOIN osztalyok ON fk_osztalyid=osztalyid
GROUP BY osztalyjel, tagozat_nev
ORDER BY tagozat_nev, osztalyjel
```