

অধ্যায়-৬

ভিআরএফ এবং ভিআরভি পদ্ধতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। VRV সিস্টেম বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ VRV হলো Variable Refrigerant Volume. এই পদ্ধতি একই সাথে গরম ঠান্ডা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কোনো আবদ্ধ স্থানের প্রয়োজন অনুযায়ী কম বেশি করা যায় স্থানের গরম ও ঠান্ডা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। VRF সিস্টেমের সুবিধা অসুবিধা লেখ। বাকাশিবো- ২০২২, ২৩, ২৩'

উত্তরঃ VRF এর সুবিধা-

- ১)পরিবেশ বান্ধব হিমায়ক ব্যবহার করা হয়।
- ২)গ্রিন হাউজ ইফেক্টেও ক্ষতিকর প্রভাব মুক্ত।
- ৩)কন্ট্রোলার দ্বারা সম্পূর্ণ ইউনিট পরিচালনা করা হয় তাই পরিচালনা করা সহজ।

VRF এর অসুবিধা-

- ১)VRF সিস্টেমে স্থাপন ব্যয় বেশি।



২) VRF সিস্টেমে পাইপিং সিস্টেম দীর্ঘ হওয়ায় লিক খুজে পাওয়া কষ্টকর।

৩) VRF সিস্টেমে লোড নিতে সময় লাগে।

**** ২। টু-পাইপ VRF সিস্টেম সংক্ষেপে লেখ?**

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তরঃ এই পদ্ধতিতে একাধিক ইভাপারেটর এবং একটি আউটডোর ইউনিট এর কমন পাইপের মাধ্যমে হিমায়কের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আলাদা আলাদাভাবে সকল টার্মিনালে প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারণ হারে হিমায়ক প্রবাহ করা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। VRF সিস্টেমের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ VRF সিস্টেমের সুবিধাসমূহ :

- ১) একটি মাত্র আউটডোর ইউনিট ব্যবহার করে একাধিক ইনডোর ইউনিট সংযুক্ত করা যায়।
- ২) প্রতিটি ইনডোর ইউনিট এর ভিন্ন ভিন্ন তাপমাতায় পরিচালনা করা যায়।
- ৩) বিভিন্ন মডেলের ইনডোর ইউনিট ব্যবহার করা যায় যেমন : ভার্টিক্যাল মাউলটেড, ওয়াল মাউন্টেড, ফ্লোর মাউন্টেড, সিলিং মাউন্টেড ইত্যাদি
- ৪) একই সাথে হিটিং ও কুলিং উভয়ই পাওয়া যায়।
- ৫) একটি মাত্র আউটডোর ইউনিট হওয়ায় অল্প যায়গায় প্রয়োজন হয়। ফলে যায়গার অপচয় হয় না।

৬) সিস্টেমটি একক ভাবে, বা কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে বা কেন্দ্রীয় ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৭) বৈদ্যুতিক খরচ কমায়।

VRF সিস্টেমের অসুবিধাসমূহ :

১) প্রাথমিক স্থাপন খরচ অনেক বেশি।

২) ডিজাইন জটিল এবং স্থাপন প্রক্রিয়া ও জটিল।

৩) জটিল পদ্ধতি হওয়া কারণে এবং দীর্ঘ পরিবহন লাইন হওয়ায় কোনো লিক হলে তা মেরামত করা কঠিন।

৪) জটিল রেফ্রিজারেন্ট ম্যানেজমেন্ট।

৫) সমস্যা সনাক্তকরণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়বহুল।

