

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। `putc()` ও `getc()` ফাংশন এর কাজ কী?

বাকশিবো- ২০০০, ০৪, ০৮

উত্তরঃ `putc()` : কোনো ফাইলে একটা করে Character (অক্ষর) লিখতে `putc()` function ব্যবহার করা হয়।

`getc()` : ফাইল থেকে একটা করে character (অক্ষর) পড়তে `getc()` function ব্যবহার করা হয়।

*** ২। **File Operation** বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০০, ০৪, ০৮

উত্তরঃ ফাইলে ডাটা ইনপুট আউটপুট অপারেশন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে File Operation বলে।



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফাইল খোলার mode সমূহ আলোচনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০০, ০৫, ১১, ১৬'পরি, ২৩

উত্তরঃ ফাইল খোলার mode সমূহ নিম্নরূপ :

"r" Mode : ফাইল থেকে ডাটা Read করার জন্য ফাইল open করে।

"w" Mode : ফাইলে ডাটা Write করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই directory তে একই নামের ফাইল থাকলে তা মুছে যাবে এবং নতুন ফাইল

open হবে।

"a" Mode : পূর্বে তৈরীকৃত ফাইলের শেষে নতুন ডাটা যোগ করার জন্য এই mode ব্যবহৃত হয়।

"r" Mode : ফাইল Read/Write করা যায় এবং একই নামের ফাইল না থাকলে আগের ডাটা উপর নতুন করে ডাটা লেখা হয়।

"w+" Mode : ফাইল Read/Write করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

"a+" Mode : ফাইল থেকে ডাটা পড়া এবং ফাইলের শেষে নতুন ডাটা যোগ করার জন্য "a+" mode ব্যবহৃত হয়।

* ২। ফাইল অপারেশনে কী কী ভুল সংঘটিত হতে পারে? উল্লেখ কর।

উত্তরঃ ফাইল অপারেশনের ভুলসমূহ নিম্নরূপ :

- i)File এর শেষ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারা।
- ii)Open করার পর ফাইল বন্ধ না করা।
- iii)Open না করে ফাইল থেকে ডাটা Read / Write করার চেষ্টা করা।
- iv)Read mode এ Open করা ফাইলে Write operation চালানোর

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। ফাইল খোলা ও বন্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ সংরক্ষিত Disk এর ফাইলে কিছু লিখতে বা ফাইল থেকে কিছু পড়তে হলে তার পূর্বে ফাইল open করতে হয়। ফাইল open করার জন্য fopen () ফাংশন ব্যবহৃত হয়। এই ফাংশনটি stdio.h হেডার ফাইলে বর্ণিত রয়েছে।

fopen এর Prototype নিম্নরূপ :

File * fopen (const char * filename, const char * mode);

যেমন : File * fp

fp = fopen ("Data.txt", "r");

এখানে data. txt নামের একটি ফাইল open হবে বর্তমান ডিরেক্টরিতে।

File name কে (" ") এর মধ্যে রাখতে হবে। তবে String ভেরিয়েবল ব্যবহার করলে double quotation এর প্রয়োজন নেই। যেমন :

char * filename = "softmax.txt";

fopen () ফাংশনের দ্বিতীয় Parameter হলো mode. এই mode দ্বারা ফাইল কোন উদ্দেশ্যে open করা হবে তা উল্লেখ করা হয়।

যেমন :

```
fp = fopen ("softmax.txt", "r");
```

এখানে softmax.txt ফাইলটি read mode এ open হবে।

i)ফাইল খোলার মোড এর বর্ণনা :

ফাইল খোলার mode সমূহ নিম্নরূপ :

"r" Mode : ফাইল থেকে ডাটা Read করার জন্য ফাইল open করে।

"w" Mode : ফাইলে ডাটা write করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই directory তে একই নামের ফাইল থাকলে তা মুছে যাবে এবং নতুন ফাইল

open হবে।

"a" Mode : পূর্বে তৈরীকৃত ফাইলের শেষে নতুন ডাটা যোগ করার জন্য এই mode ব্যবহৃত হয়।

"r" Mode : ফাইল Read/Write করা যায় এবং একই নামের ফাইল না থাকলে আগের ডাটা উপর নতুন করে ডাটা লেখা হয়।

"w+" Mode : ফাইল Read/Write করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

"a+" Mode : ফাইল থেকে ডাটা পড়া এবং ফাইলের শেষে নতুন ডাটা যোগ করার জন্য "a+" mode ব্যবহৃত হয়।

ii)ফাইল বন্ধ করার পদ্ধতি :

C তে কোন file ব্যবহার করার পর তা বন্ধ করতে হয় এবং বন্ধ করার জন্য `fclose ( )` নামের library function ব্যবহৃত হয়। `fclose` এর syntax:

`fclose (File Pointer);`

File অবস্থান করে disk-এ। তবে ফাইলে কিছু লিখলে তা সাথে সাথে disk-এ লেখা হয় না। বরং তা buffer-এ সংরক্ষিত থাকে এবং buffer পূর্ণ হলে বা `fclose ( )` ফাংশন ব্যবহার করলে ঐ data disk এ লেখা হয়।

যেমন : `#include <stdio.h>`

`int main ( )`

`{`

`File *fp;`

`fp = fopen ("softmax.txt", "r");`

`fclose (fp);`

`return ( );`

`}`