

模拟考试

题量: 42 满分: 100.0

智能分析

作答记录

考试时间: 2026-06-30 16:49 至 2026-07-08 10:00

一. 单选题 (共 20 题, 20.0 分)

1. (单选题, 1.0 分) 【单选题】下面选项中,属于 PropertyDescriptor类中用于读取JavaBean属性的方法是

- A. getReadMethods()
- B. getWriteMethod()
- C. getRead ()
- D. getReadMethod()

我的答案:D

2. (单选题, 1.0 分) 【单选题】
FormData构造函数的第1个参数表示()。

- A. 保存数据的对象
- B. 元素对象
- C. 元素的name属性
- D. 元素的ID属性

我的答案:B



3. (单选题, 1.0 分) 【单选题】在CSS中,使用哪个属性可设置空白符的处理方式?

- A. text-decoration
- B. text-align
- C. text-transform
- D. white-space

我的答案:D



4. (单选题, 1.0 分) 【单选题】HttpServletResponse接口中用于设置输出内容使用的字符编码的方法是()

- A. setEncoding(String charset)
- B. setCharacterEncoding(String charset)
- C. setCharacter (String charset)
- D. setEncodingCharacter(String charset)

我的答案:B



5. (单选题, 1.0 分) 【单选题】

在下面过滤器的配置中,当访问应用中的1.jsp时,过滤器的过滤顺序是()

```
<filter>
<filter-name>Filter3</filter-name>
<filter-class>cn.itcast.filter.Filter3</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>Filter3</filter-name>
<url-pattern>*.jsp</url-pattern>
</filter-mapping>
<filter>
<filter-name>Filter1</filter-name>
<filter-class>cn.itcast.filter.Filter1</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>Filter1</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<filter>
<filter-name>Filter2</filter-name>
<filter-class>cn.itcast.filter.Filter2</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>Filter2</filter-name>
<url-pattern>*.html</url-pattern>
</filter-mapping>
```

- A. Filter3 Filter1
- B. Filter1 Filter3 Filter2
- C. Filter1 Filter3
- D. Filter2 Filter1 Filter3

我的答案:A



6. (单选题, 1.0 分)

【单选题】下面关于 $\$(1==2)?3:4$ 的返回结果是()(单选)

- A.
false
- B.
true
- C.
4
- D.
3

我的答案:C



7. (单选题, 1.0 分)

DTD 代表:_____

- A.
动态类型定义
- B.
直接型别定义
- C.
文档类型定义
- D.
元素类型定义

我的答案:C



8. (单选题, 1.0 分) 【单选题】在JSP页面中有如下代码:

```
<%@page import="java.util.Date"%>
```

```
<%@page import="java.io.*"%>
```

下面选项中,与之功能相同的是

- A. <%@page import="java.util.Date,java.io.*"%>
- B. <%@page import="java.util.Date|java.io.*"%>
- C. <%@page import="java.util.Date java.io.*"%>
- D. <%@page import="java.util.Date;java.io.*"%>

我的答案:A



9. (单选题, 1.0 分)

【单选题】

下面选项中,可作为<listener>元素子元素的是()

- A.
<listener-url>
- B.
<class-listener>
- C.
<listener-name>
- D.
<listener-class>

我的答案:D



10. (单选题, 1.0 分)

【单选题】下面选项中,与request.getAttribute("p"),等效的EL表达式是()(单选)

- A.
\${requestScope.p}
- B.
\$(request.p)
- C.
\${requestScope.p}
- D.
\$<request.p>

我的答案:C



11. (单选题, 1.0 分) 【单选题】下面选项中,哪个方法可以用于获取Cookie的值()

- A. String getValue ()
- B. String getValue (String str)
- C. Object getValue (String str)
- D. Object getValue()

我的答案:A



12. (单选题, 1.0 分) 【单选题】

下面选项中,用于设置ServletContext的域属性的方法是()

- A. setAttribute(String name,String obj)
- B. setAttribute(String name,Object obj)
- C. setParameter(String name,Object obj)
- D. setParameter (String name,Object obj)

我的答案:B



13. (单选题, 1.0 分) 以下哪个SQL语句用于从数据库表中删除数据?

- A. DELETE FROM
- B. INSERT INTO
- C. UPDATE
- D. SELECT

我的答案:A



14. (单选题, 1.0 分) 【单选题】下面选项中,用于获取请求消息中所有头字段及对应值的代码片段是()

- A. List<String> headerNames = request.getHeaders(); while (headerNames.hasMoreElements()) { String headerName = (String) headerNames.nextElement(); String headerValue = request.getHeader(headerName); out.print(headerName + " : " +headerValue + "
"); }
- B. List<String> headerNames = request.getHeaderNames(); while (headerNames.hasMoreElements()) { String headerName = (String) headerNames.nextElement(); String headerValue = request.getHeader(headerName); out.print(headerName + " : " +headerValue + "
"); }
- C. Enumeration headerNames = request.getHeaders(); while (headerNames.hasMoreElements()) { String headerName = (String) headerNames.nextElement(); String headerValue = request.getHeader(headerName); out.print(headerName + " : " +headerValue + "
"); }
- D. Enumeration headerNames = request.getHeaderNames(); while (headerNames.hasMoreElements()) { String headerName = (String) headerNames.nextElement(); String headerValue = request.getHeader(headerName); out.print(headerName + " : " +headerValue + "
"); }

我的答案:D



15. (单选题, 1.0 分) 【单选题】

下面选项中,哪个方法是FilterChain接口中定义的()

- A. public void doFilter(ServletResponse response)
- B. public void doFilter(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
- C. public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response)
- D. public void doFilter(FilterConfig config, ServletRequest request, ServletResponse response)

我的答案:C



16. (单选题, 1.0 分) 【单选题】 在HttpServletRequest接口中用于获取请求行中参数部分(?号后面的内容)的方法是()

- A. getRequestURI()
- B. getQueryString()
- C. getMethod()
- D. getProtocol()

我的答案:B



17. (单选题, 1.0 分) 【单选题】 阅读下面Servlet的doGet()方法中代码片段:

```
String data="中国";
```

```
response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
```

```
PrintWriter out = response.getWriter();
```

```
out.println(data);
```

当打开浏览器直接访问时看到的结果中,说法正确的是()

- A. 出现500异常
- B. 页面没有任何输出
- C. 输出乱码
- D. 正常输出:中国

我的答案:D



18. (单选题, 1.0 分)

【单选题】

Eclipse工具开发Servlet会自动将src目录下的文件编译成class文件存放到哪个目录下()

- A. class
- B. conf
- C. lib
- D. classes

我的答案:D



19. (单选题, 1.0 分)

【单选题】阅读下面代码片段:

```
c_ choose.jsp:
<body>
<:c:choose>
  <c:when test="{empty param.username}">
    unKnown user.
  </c:when>
  <c:when test="{param.username=='itcast'}">
    ${ param.username} is manager.
  </c:when>
  <c:otherwise>
    ${ param.username} is employee.
  </c:otherwise>
  hello
</c:choose>
choose end
</body>
```

当在浏览器访问该c_ choose.jsp时会什么结果()

- A.
浏览器显示:unKnown user. choose end,控制台正常
- B.
浏览器显示:hello choose end,控制台有信息显示
- C.
浏览器500错误,控制台出现异常
- D.
浏览器显示:unKnown user.,控制台正常

我的答案:C



20. (单选题, 1.0 分) 【单选题】

下面对象中,封装了Filter在web.xml中的所有注册信息的是()

- A. java.servlet.ServletContext
- B. javax.servlet.FilterChain
- C. javax.servlet.ServletConfig
- D. javax.servlet.FilterConfig

我的答案:D



二. 填空题 (共 5 题, 5.0 分)

21. (填空题, 1.0 分)

一个web.xml中可以配置监听器的个数是零个或___。

我的答案:

(1) 多个



22. (填空题, 1.0 分)

EL表达式的语法声明为___。

我的答案:

(1) \${}



23. (填空题, 1.0 分)

请求包含指的是使用___方法将Servlet请求转发给其它Web资源进行处理,响应消息中既包含了当前Servlet又包含了其它Web资源的响应消息。

我的答案:

(1) include



24. (填空题, 1.0 分)

在HttpServletResponse接口中,定义了一个___方法,用于实现请求重定向。

我的答案:

(1) sendRedirect(String location)



25. (填空题, 1.0 分)

FilterConfig接口的getFilterName()方法用于返回在web.xml文件中___元素的设置值。

我的答案:

(1) <filter-name>



三. 判断题 (共 15 题, 15.0 分)

26. (判断题, 1.0 分)

page指令的属性中,所有的属性都只能出现一次,否则会编译失败

A. 对

B. 错

我的答案:错

27. (判断题, 1.0 分)

EL的headerValues对象用于返回请求头字段的所有值组成的数组。

A. 对

B. 错

我的答案:对

28. (判断题, 1.0 分)

Cookie一旦创建,它的名称就不能更改,而Cookie的值创建后也不允许被修改。

A. 对

B. 错

我的答案:错

29. (判断题, 1.0 分) 在JDBC中, ResultSet接口表示数据库查询结果集。 ()

A. 对

B. 错

我的答案:对

30. (判断题, 1.0 分)

在应用的web.xml文件中配置的过滤器,可以为所有Web应用中的Web组件提供过滤。

A. 对

B. 错

我的答案:错

31. (判断题, 1.0 分)

JSTL标签库中的Core标签库的URI为http://java.sun.com/jsp/jstl/core。

A. 对

B. 错

我的答案:对

32. (判断题, 1.0 分)

在HttpServletResponse接口中,发送状态码的方法只有一个。

A. 对

B. 错

我的答案:错

33. (判断题, 1.0 分)

FilterConfig接口的getInitParameter(String name)方法用于返回Filter的某个名称的初始化参数值,如果指定名称的初始化参数不存在,则报异常。

A. 对

B. 错

我的答案:对

34. (判断题, 1.0 分)

当某个Web应用没有缺省Servlet时,也会使用Tomcat已配好的DefaultServlet作为默认缺省的Servlet。

A. 对

B. 错

我的答案:对

35. (判断题, 1.0 分)

统计网站当前在线人数的计数器变量count变量,应该保存在HttpSession域对象中。

A. 对

B. 错

我的答案:错

36. (判断题, 1.0 分)

当访问itcast.sp页面时,将完成ServletRequestListener监听器的requestInitialized()方法和requestDestroyed()方法的调用。

A. 对

B. 错

我的答案:对

37. (判断题, 1.0 分)

同一个Promise对象可以注册多个then方法。()

A. 对

B. 错

我的答案:对

38. (判断题, 1.0 分)

<jsp:getProperty>标签可以访问JavaBean的属性,并把属性的值转换成一个字符串发送到响应输出流中。

A. 对

B. 错

我的答案:对

39. (判断题, 1.0 分)

如果请求消息中没有包含指定名称的参数,则getParameter()方法返回null。

A. 对

B. 错

我的答案:对

40. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

<hr /> 为单标记,用于定义一条水平线。

A. 对

B. 错

我的答案:对

四. 分录题 (共 2 题, 60.0 分)

41. (分录题, 30.0 分)

模拟考试:

已知注册页面register.jsp, 页面中有姓名 (uname)、密码 (pwd) 2个文本框, 如图所示, register.jsp页面向DoRegister发送请求数据,



编写过滤器对uname文本框发送的请求数据进行数据校验 (要求姓名长度为6个字符, 且必须是小写字母和数字的组合), 对pwd文本框发送的请求数据进行数据校验 (要求密码中必须是6位数字), 如果校验失败, 跳转到register.jsp重新输入, 并要求有错误提示信息, 如果校验成功, 则将用户名和密码显示在页面上, 编写过滤器, 实现上述功能。

部分运行结果如图所示:

用户名:

密 码:

由于用户名输入非法, 显示下图提示:

长度为6个字符, 且必须是小写字母和数字的组合

用户名:

密 码:

程序代码如下, 请填写程序中注释提示的代码。

一. register.jsp页面

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"
```

```
    pageEncoding="utf-8"%>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Insert title here</title>
```

```
</head>
```

```
<body> <span style="color: red"> ____1____ </span> <!-- 1填写错误提示信息的EL表达式 -->
```

```
<form action=" ____2____ " method="post"> <!-- 2填写控制器的url -->
```

```
用户名: <input type=" ____3____ " name="uname" /><br/><!-- 3填写用户名文本框的type属性 -->
```



```
chain. ____6____ (request, response);
```

```
//6处请填写过滤唤醒(放行)函数
```

```
}
```

```
else if(!Pattern.matches(str1,uname))
```

```
{
```

```
req. ____7____ ("msg", "长度为6个字符, 且必须是小写字母和数字的组合");
```

```
//7处请填写request的设置作用域函数
```

```
req.getRequestDispatcher("register.jsp"). ____8____ (request, response);
```

```
//8处请填写请求转发函数
```

```
}
```

```
else if(!Pattern.matches(str,pwd))
```

```
{
```

```
req.setAttribute("msg", "密码必须是6位数字");
```

```
req.getRequestDispatcher("register.jsp").forward(request, response);
```

```
}
```

```
}
```

```
public void init(FilterConfig fConfig) throws ServletException {
```

```
}
```

```
}
```

三. 控制器DoRegister

```
public class DoRegister extends HttpServlet {
```

```
public DoRegister() {
```

```
super();
```

```

    }

    protected void doGet(____9____ request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
        //9填写定义request对象的类名
        request.setCharacterEncoding ("utf-8");

        String uname=request. ____10____ ("uname");

        //10处请填写接收请求数据的函数

        String pwd=request.getParameter("pwd");

        PrintWriter out=response.getWriter();

        out.print(uname+":"+pwd);

    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

        doGet(request, response);

    }

}

```

四. 在web.xml中配置过滤器和Servlet

```

<filter>

    <filter-name>registerFilter</filter-name>

    <filter-class> ____11____ </filter-class><!--11填写filter-class, 已知包名为
com.hkd.filter -->

</filter>

<filter-mapping>

    <filter-name> ____12____ </filter-name><!--12填写filter-name -->

    <url-pattern> ____13____ </url-pattern> <!--13填写url-pattern -->

```

</filter-mapping>

<servlet>

<servlet-name>doRegister</servlet-name>

<servlet-class>____14____</servlet-class><!--14填写servlet-class，已知包名为
com.hkd.servlet -->

</servlet>

<servlet-mapping>

<servlet-name>____15____</servlet-name><!--15填写servlet-name -->

<url-pattern>/doRegister</url-pattern>

</servlet-mapping>

我的答案：

- | | |
|------------------------------------|---|
| (1) \${msg} | ✓ |
| (2) deRegister | ✗ |
| (3) text | ✓ |
| (4) doFilter | ✓ |
| (5) setCharacterEncoding | ✓ |
| (6) doFilter | ✓ |
| (7) setAttribute | ✓ |
| (8) forward | ✓ |
| (9) HttpServletRequest | ✓ |
| (10) getParameter | ✓ |
| ✓ | |
| (11) com.hkd.filter.RegisterFilter | ✓ |
| ✓ | |
| (12) registerFilter | ✓ |
| ✓ | |
| (13) /doRegister | ✓ |
| ✓ | |
| (14) com.hkd.servlet.DoRegister | ✓ |
| ✓ | |
| (15) doRegister | ✓ |

42. (分录题, 30.0 分)

模拟考试：在员工管理系统中，数据库为company，已知“管理员表”的信息为：

表名：manager

字段分别为：mid varchar 管理员编号、mname varchar 管理员名称，mpwd varchar 管理员密码，

mphone varchar 管理员电话

构建管理员信息表Dao模式中的四部分(即DataBase工具类、实体类、Dao接口、Dao接口实现类)，所需要的业务方法有：修改管理员信息的方法。请完善带序号下划线的java代码（可参考带序号注释完成），要求程序命名、变量命名、方法名要符合规范。

JDBC驱动包下载链接：



mysql-connector-java-8.0.15.jar

2.04 MB



mysql-connector-java-5.1.40-bin.jar

967.7 KB

1.创建工具类DataBase:

```
package utils;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
public class DataBase {

    static String driverClass="____1____";//1.驱动类路径
    static String url="jdbc:mysql://localhost:3306/____2____";//2.数据库名称（小写）
    static String user="root";
    static String password="root";

    protected Connection conn=null;
    protected Statement sm=null;
    protected ResultSet rs=null;
    static{
        try {
            Class.____3____(driverClass);//3.通过反射加载驱动类
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public int executeZSG(String sql)
    { //执行增 删 改
        int n=0;
        conn=____4____.getConnection(url,user,pwd);//4.创建连接对象
        try {
            sm=conn.____5____();//5.创建Statement 对象
            n=sm.____6____(sql);6.执行增删改操作
        } catch (SQLException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
        return n;
    }

    public void closeDb() {
        try {
            if(rs!=null)
                rs.close();
            if(sm!=null)
                sm.close();
            if(conn!=null)
                conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

2.创建实体类
public class Manager {
    private String mid;
```

```

private String mname;
private String mpwd;
private String mphone;
public String getMid() {
    return mid;
}
public void setMid(String mid) {
    this.mid = mid;
}
public String getMname() {
    return mname;
}
public void setMname(String mname) {
    this.mname = mname;
}
public String getMpwd() {
    return mpwd;
}
public void setMpwd(String mpwd) {
    this.mpwd = mpwd;
}
public String getMphone() {
    return mphone;
}
public void setMphone(String mphone) {
    this.mphone = _____7_____;//7.获取管理员电话
}
}

```

3.Dao接口

```
public _____8_____ ManagerDao {//8.创建接口
```

```
    public int updateManager(_____9_____ manager) ;//9.形参类型
```

```
}
```

4.Dao 实现类

```
public class ManagerDaoImp extends _____10_____ implements _____11_____ {//10.继承工具类; 11.实现Dao接口
```

```
{
```

```
    @Override
```

```
    public int updateManager(_____9_____ manager) {
        String sql="_____12_____ manager set mname=""//12.修改 (小写)
        +manager.getMname()+"",mpwd=""
        +manager.getMpwd()+"",mphone=""
        +manager.getMphone()+" where mid=""
        +_____13_____()+"",;//13.管理员编号
```

```
        int result=0;
```

```
        result=this._____14_____(sql);//执行添加操作
```

```
        return _____15_____;//15.返回结果
```

```
}
```

```
}
```

我的答案:

(1) com.mysql.cn.jdbc.Driver

✗

(2) company

✓

(3) forName

✓

(4) DriverManager

✓

(5) createStatement



(6) executeUpdate



(7) mphone



(8) inface



(9) Manager



(10) Database



(11) ManagerDao



(12) update



(13) manager.getMid



(14) executeZSG



(15) result

