

2025-2026-2学期线上测试2

题量： 54 满分： 100.0

[智能分析](#)

考试时间： 2026-03-19 08:00 至 2026-03-24 22:00

一. 单选题 (共 19 题, 50.0 分)

1. (单选题, 2.7 分) 【单选题】HTML的注释标记是哪一个?

- A. //
- B. /* */
- C. <!-- -->
- D. <-- -->

我的答案:C 正确答案:C

答案解析:

知识点:

2. (单选题, 2.7 分) 【单选题】常用的float属性值有三个,下面哪一个不是?

- A. center
- B. none
- C. left
- D. right

我的答案:A 正确答案:A

答案解析:

知识点:

3. (单选题, 2.6 分) 一个元素可有多个属性,下列关于服装的属性,哪一个表示是错误的()。

- A. < 服装 类别 ="冬衣" 颜色="黑色" >
- B. < 服装 颜色="红色" 规格="L" >
- C. < 服装 颜色="红色" 颜色="黑色">
- D. <服装 颜色="红色" 单位="件">

我的答案:C 正确答案:C

答案解析:

知识点:

4. (单选题, 2.6 分)

如果在w3C XML Schema 文档中定义了目标命名空间,要在XML 文档中使用_引用该Schema 文档。

- A.
Location
- B.
noNamespaceSchemaLocation
- C.
namespaceLocation
- D.
schemaLocation

我的答案:D 正确答案:D

答案解析:

知识点:

5. (单选题, 2.7 分) 【单选题】text-decoration属性用于设置文本的下划线,上划线,删除线等装饰效果,其中设置文本的下划线的属性值是?

- A. line-through
- B. overline
- C. underline
- D. none

我的答案:C 正确答案:C

答案解析:

知识点:

6. (单选题, 2.7 分) 【单选题】在CSS中,使用哪个属性可设置空白符的处理方式?

- A. white-space
- B. text-decoration
- C. text-transform
- D. text-align

我的答案:A 正确答案:A

答案解析:

知识点:

7. (单选题, 2.6 分)

DTD中,元素用_来声明。

- A.
DOCTYPE
- B.
ATTLIST

C.
ENTITY

D.
ELEMENT

我的答案:D 正确答案:D

知识点:

8. (单选题, 2.6 分)

目前使用的XML的版本号是:_____

A. 1.5

B. 2.0

C. 1.0

D. 2010

我的答案:C 正确答案:C

答案解析:

知识点:

9. (单选题, 2.6 分)

如果在w3C XML Schema 文档中定义了目标命名空间,要在XML 文档中使用_引用该Schema 文档。

A. schemaLocation

B. namespaceLocation

C. Location

D. noNamespaceSchemaLocation

我的答案:A 正确答案:A

答案解析:

知识点:

10. (单选题, 2.7 分) setAttribute("参数","参数")方法用来创建属性,参数分别是:

A. 值、值

B. 属性、属性

C. 属性、值

D. 值、属性

我的答案:C 正确答案:C

答案解析:

知识点:

11. (单选题, 2.6 分)

正确的XML 元素名字是:_____

- A.
<phone number>
- B.
<xmldocument>
- C.
<7eleven>
- D.
<xmldo cument>

我的答案:B 正确答案:B

知识点:

12. (单选题, 2.6 分)

哪条陈述是错误的?

- A. 以上陈述都不正确
- B. XML元素必须被正确地嵌套
- C. XML文档必须有根元素
- D. XML标签对大小写敏感

我的答案:A 正确答案:A

答案解析:

知识点:

13. (单选题, 2.6 分)

W3C XML Schema 属性使用__元素列举枚举值。

- A. list
- B. enurn
- C. group
- D. enumeration

我的答案:D 正确答案:D

答案解析:

知识点:

14. (单选题, 2.7 分) 【单选题】中()属性用于指定图像文件的路径和文件名,他是img标记的必需属性。

- A. title
- B. alt
- C. src
- D. align

我的答案:C 正确答案:C

答案解析:

知识点:

15. (单选题, 2.6 分)

SGML即:_____

- A.
可扩展标记语言
- B.
超完整型标记语言
- C.
标准通用标记语言
- D.
标准大型标记语言

我的答案:C 正确答案:C

知识点:

16. (单选题, 2.6 分)

在多条件的判断语句<xsl:when>中,获得条件的属性是_____。

- A. template
- B. test
- C. match
- D. value

我的答案:B 正确答案:B

答案解析:

知识点:

17. (单选题, 2.6 分)

用来设置背景图片的CSS 基本标记是_____。

- A.
background-image
- B.
background-repeat
- C.
background-color
- D.
background-position

我的答案:A 正确答案:A

知识点:

18. (单选题, 2.6 分)

DTD 代表:_____

- A.
动态类型定义
- B.
元素类型定义
- C.
文档类型定义
- D.
直接型别定义

我的答案:C 正确答案:C

知识点:

19. (单选题, 2.6 分) CSS是____的简称?

- A. 样式表
- B. 层叠样式表
- C. 可扩展样式语言
- D. 可扩展样式表

我的答案:B 正确答案:B

答案解析:

知识点:

二. 填空题 (共 15 题, 30.0 分)

20. (填空题, 2.0 分)

【填空题】在CSS中,设置<a>标记字体大小为24px的代码为_____。

我的答案:

(1) a{font-size:24px;}

正确答案:

(1)

a {font-size: 24px;};a{font-size: 24px;}

答案解析: font-size属性用于设置字号,该属性的值可以使用相对长度单位px来设置字体的大小。

知识点:

21. (填空题, 2.0 分)

【填空题】在 HTML文档中引入JavaScript有两种方式,一种是在HTML文档中直接嵌入JavaScript脚本,称为_____。

我的答案:

(1) 内嵌式

正确答案:

(1)

内嵌式

答案解析：在 HTML文档中引入JavaScript有两种方式,一种是在HTML文档中直接嵌入JavaScript脚本,称为内嵌式;另一种是链接外部JavaScript脚本文件,称为外链式。

知识点：

22. (填空题, 2.0 分) 【填空题】在网站建设中,HTML用于搭建页面结构,CSS用于设置页面样式,____用于为页面添加动态效果。

我的答案：

(1) JavaScript

正确答案：

(1) JavaScript

答案解析：考察对JavaScript的理解

知识点：

23. (填空题, 2.0 分) 【填空题】采用____驱动是JavaScript语言的一个最基本特征。

我的答案：

(1) 事件

正确答案：

(1) 事件

答案解析：所谓的事件是指用户在访问页面时执行的操作。当浏览器探测到一个事件时,比如,单击鼠标或按键,它可以触发与这个事件相关联的JavaScript对象。

知识点：

24. (填空题, 2.0 分)

【填空题】为页面上的p标签:<p id="para1" class="special"></p> 添加内嵌式CSS样式,可以使用的选择器有p、#para1以及____。

我的答案：

(1) .special

正确答案：

(1)

special;.special

答案解析： CSS依靠选择器来选择HTML标签,从而为选择上的标签添加样式。简单的CSS选择器有标签选择器、id选择器、类选择器。标签选择器只需要简单的书写标签名即可,比如"p"。id选择器通过井号"#"加id来选择元素,比如#para1。类选择器通过英语句点"."来选择元素,如.special。

知识点：

25. (填空题, 2.0 分) 【填空题】JavaScript中主要包括两种注释:单行注释和____注释。

我的答案：

(1) 多行

正确答案：

(1) 多行

答案解析:

知识点:

26. (填空题, 2.0 分) 【填空题】在CSS中,用于设置行间距的属性是____,一般称为行高。

我的答案:

(1) line-height

正确答案:

(1) line-height

答案解析: line-height属性用于设置行间距,所谓行间距就是行与行之间的距离,即字符的垂直间距,一般称为行高。

知识点:

27. (填空题, 2.0 分) 【填空题】<input />标记有多个属性,其中____属性为其最基本的属性,用于指定不同的控件类型。

我的答案:

(1) type

正确答案:

(1) type

答案解析: <input type="控件类型"/>

在上面的语法中,<input />标记为单标记,type属性为其最基本的属性,其取值有多种,用于指定不同的控件类型。除了type属性之外,<input />标记还可以定义很多其他的属性。

知识点:

28. (填空题, 2.0 分) 【填空题】在HTML中,文本标记负责给文本添加语义,其中<h1>标记为文本添加____语义。

我的答案:

(1) 主标题

正确答案:

(1) 主标题

答案解析: <h1>~<h6>标记负责给文本添加标题语义,其中<h1>标记是主标题。<P>标记负责给文本添加段落语义。

知识点:

29. (填空题, 2.0 分) 【填空题】链入式是将所有的样式放在一个或多个以____为扩展名的外部样式表文件中。

我的答案:

(1) .css

正确答案:

(1) .css

答案解析: CSS链入式是将所有的样式放在一个或多个以.css为扩展名的外部样式表文件中,通过<link />标记将外部样式表文件链接到HTML文档中,其基本语法格式如下:

```
<head>
<link href="CSS文件的路径" type="text/css" rel="stylesheet" />
</head>
```

知识点:

30. (填空题, 2.0 分) 【填空题】内嵌式是将CSS代码集中写在HTML文档的___标记中。

我的答案:

(1) head

正确答案:

(1) head

答案解析: 内嵌式是将CSS代码集中写在HTML文档的<head>头部标记中,并且用<style>标记定义,其基本语法格式如下:

```
<head>
<style type="text/css">
选择器 {属性1:属性值1; 属性2:属性值2; 属性3:属性值3;}
</style>
</head>
```

知识点:

31. (填空题, 2.0 分) 【填空题】在CSS中,设置英文单词之间间距的属性是___。

我的答案:

(1) word-spacing

正确答案:

(1) word-spacing

答案解析: word-spacing属性用于定义英文单词之间的间距,对中文字符无效。letter-spacing属性用于定义字间距。

知识点:

32. (填空题, 2.0 分) 【填空题】通常将标记分为单标记和双标记,其中___是指用一个标记符号即可完整地描述某个功能的标记。

我的答案:

(1) 单标记

正确答案:

(1) 单标记

答案解析: 单标记也称空标记,是指用一个标记符号即可完整地描述某个功能的标记。

知识点:

33. (填空题, 2.0 分) 【填空题】标记用于定义无序列表,每对中至少应包含___对。

我的答案:

(1) 1

正确答案:

(1) 一

答案解析： 标记用于定义无序列表,标记嵌套在标记中,用于描述具体的列表项,每对中至少应包含一对。

知识点：

34. (填空题, 2.0 分) 【填空题】设置访问后超链接的样式,需要给<a>标签添加css样式的伪类是_____。

我的答案：

(1) a:visited

正确答案：

(1) a:visited

答案解析： CSS中,通过链接伪类可以实现不同的链接状态,主要有四种:

a:link{ CSS样式规则;}表示:未访问时超链接的状态

a:visited{ CSS样式规则;}表示:访问后超链接的状态

a:hover{ CSS样式规则;}表示:鼠标经过、悬停时超链接的状态

a: active{ CSS样式规则;}表示:鼠标点击不动时超链接的状态

知识点：

三. 判断题 (共 20 题, 20.0 分)

35. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

h1标记属于双标记。

A. 对

B. 错

我的答案:对

正确答案:对

答案解析： 双标记也称体标记,是指由开始和结束两个标记符组成的标记。<h1>表示一个标题标记的开始,而</h1>表示一个标题标记的结束。

所以<h1>是双标记。

知识点：

36. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

不可以针对不同的浏览器设置不同的CSS样式。

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错

答案解析： CSS以HTML为基础,提供了丰富的功能,如字体、颜色、背景的控制及整体排版等,而且还可以针对不同的浏览器设置不同的样式。

知识点：

37. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

在无序列表中,不定义type属性时,就不会显示列表项目符号。

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: 在无序列表中,不定义type属性时,列表项目符号显示为默认的“•”,为或定义type属性时,列表项目符号则按相应的样式显示。

知识点:

38. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

在<script type="text/javascript">代码中,type属性用来指定HTML文档引用的脚本语言类型。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析: type属性用来指定HTML文档引用的脚本语言类型,当type属性的值为text/javascript时,表示<script> </script>元素中包含的是JavaScript脚本。

知识点:

39. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

HTML语言主要是通过HTML标记对网页中的文本、图片、声音等内容进行描述。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析: HTML(英文Hyper Text Markup Language的缩写)中文译为“超文本标记语言”,主要是通过HTML标记对网页中的文本、图片、声音等内容进行描述。

知识点:

40. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

在<textarea>表单控件中,rows用来定义多行文本输入框每行中的字符数。

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: cols用来定义多行文本输入框每行中的字符数,rows用来定义多行文本输入框显示的行数,它们的取值均为正整数。

知识点:

41. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

font-variant属性用于设置变体(字体变化),一般用于定义小型大写字母,仅对英文字符有效。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析: font-variant属性仅对英文字符有效,对中文字符无效。

知识点:

42. (判断题, 1.0 分)

【判断题】

在HTML语言里,<td>标记中的colspan和rowspan属性用于对单元格进行合并。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析:

标记还拥有colspan和rowspan属性,用于对单元格进行合并。

知识点:

43. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

<hr />为单标记,用于定义一条水平线。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析: 单标记也称空标记,是指用一个标记符号即可完整地描述某个功能的标记。其中<hr />为单标记,用于定义一条水平线。

知识点:

44. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

在HTML页面中,带有"< >"符号的元素被称为单标记与双标记。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析:

知识点:

45. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

JavaScript程序按照在HTML文件中出现的顺序逐行执行。如果某些代码(例如函数、全局变量等)需要在整个HTML文件中使用,最好

将其放在HTML文件的<head>...</head>标记中。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析:

知识点:

46. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

HTML中注释标记的基本语法是<!-- 注释语句 -->。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析: 注释标记的基本语法是<!-- 注释语句 -->。注释内容不会显示在浏览器窗口中,但是作为HTML文档内容的一部分,也会被下载到用户的计算机上,查看源代码时就可以看到。

知识点:

47. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

在超链接中,如果暂时没有确定链接目标,通常将<a>标记的href属性值定义为“*”。

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: 在超链接中,如果暂时没有确定链接目标时,通常将<a>标记的href属性值定义为“#”(即href="#"),表示该链接暂时为一个空链接。

知识点:

48. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

JavaScript不需要区分字母大小写。

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: JavaScript严格区分字母大小写。

知识点:

49. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

无序列表、有序列表和项目列表之间不能相互嵌套。

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: 与以及<dd>与</dd>之间相当于一个容器,可以嵌套无序列表、有序列表、定义列表等所有的网页元素。

知识点:

50. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

在创建表单时,表单对象的名称由name属性设定。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析: name属性用于指定表单的名称,以区分同一个页面中的多个表单。

知识点:

51. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

在表格标记中,<tr>用于定义表格中的一行,可以脱离<table></table>标记而存在。

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: <tr></tr>标记用于定义表格中的一行,必须嵌套在<table></table>标记中。

知识点:

52. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

目前最新的HTML版本是HTML5,但是由于各个浏览器对其支持不统一,所以还没有得到广泛应用。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析: 目前最新的HTML版本是HTML5,但是由于各个浏览器对其支持不统一,所以还没有得到广泛应用。

知识点:

53. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

在超链接中,当target取值为"_self",意为在原窗口中打开链接页面。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析: target用于指定链接页面的打开方式,其取值有_self和_blank两种,其中_self为默认值,意为在原窗口中打开,_blank为在新窗

口中打开。

知识点:

54. (判断题, 1.0 分) 【判断题】

在input控件中,当type值为text时,表示的是单行文本输入框。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析: 单行文本输入框的语法格式为<input type="text" />。

知识点: