

2025-2026-2学期线上测试3

题量: 45 满分: 100.0

智能分析

考试时间: 2026-03-27 11:00 至 2026-03-30 16:00

一. 单选题 (共 20 题, 40.0 分)

1. (单选题, 2.0 分) 【单选题】下面关于<jsp:useBean>标签的属性中,用于指定JavaBean的完整类名的是

- A. class
- B. name
- C. id
- D. scope

我的答案:A 正确答案:A

答案解析:

知识点:

2. (单选题, 2.0 分) 【单选题】下面选项中,属于<jsp.forward>标签中的属性的是

- A. file
- B. page
- C. path
- D. url

我的答案:B 正确答案:B

答案解析:

知识点:

3. (单选题, 2.0 分) 【单选题】在JSP页面中包含如下jsp代码:

```
<%  
out.print(new java.util.Date().toLocaleString());  
%>
```

则下面说法中,正确的是

- A. 每次在客户端浏览器上访问此jsp页面,显示时间都是一样的
- B. 该代码是将信息打印在服务器控制台上
- C. 该代码是将信息打印在客户端浏览器上
- D. 该代码是将信息打印在客户端控制台上

我的答案:C 正确答案:C

答案解析:

知识点:

4. (单选题, 2.0 分) 【单选题】在<jsp:setProperty>标签中,用于指定请求消息中参数的名字的是

- A. name
- B. value
- C. param
- D. property

我的答案:C 正确答案:C

答案解析:

知识点:

5. (单选题, 2.0 分) 【单选题】在JSP页面中有如下代码:

```
<%@page import="java.util.Date"%>
```

```
<%@page import="java.io.*"%>
```

下面选项中,与之功能相同的是

- A. <%@page import="java.util.Date,java.io.*"%>
- B. <%@page import="java.util.Date|java.io.*"%>
- C. <%@page import="java.util.Date java.io.*"%>
- D. <%@page import="java.util.Date;java.io.*"%>

我的答案:A 正确答案:A

答案解析:

知识点:

6. (单选题, 2.0 分) 【单选题】下列是page指令中的一些属性,其中,用于指定线程是否安全的属性是

- A. autoFlush
- B. isThreadSafe
- C. buffer
- D. session

我的答案:B 正确答案:B

答案解析:

知识点:

7. (单选题, 2.0 分) 【单选题】在JSP中有如下代码:

```
<jsp:useBean id="manager" scope="page"
```

```
type="cn.haust.chapter08.javabean.Manager" />
```

如果在浏览器中访问该jsp页面出现500异常,则下面说法中正确的是

- A. useBean标签语法可能有错
- B. 在指定的page域中找不到id="manger"的对象
- C. 可能是包名写错了
- D. 找不到Manger类

我的答案:B 正确答案:B

答案解析:

知识点:

8. (单选题, 2.0 分) 【单选题】对于以下<jsp:useBean>标签
<jsp:useBean id="myBean" class="mypack.CounterBean" scope="request"/>
它与下列哪个选项中的Java程序片段等价

- A. <%CounterBean myBean=(CounterBean)request.getAttribute("myBean");if(myBean==null){myBean = new CounterBean();request.setAttribute("CounterBean",myBean);}%>
- B. <%CounterBean myBean=new CounterBean();request.setAttribute("myBean",myBean);%>
- C. <%CounterBean myBean=(CounterBean)request.getAttribute("myBean");if(myBean==null){myBean = new CounterBean();request.setAttribute("myBean",myBean);}%>
- D. <%CounterBean myBean=(CounterBean)request.getAttribute("myBean");if(myBean==null)myBean = new CounterBean();%>

我的答案:C 正确答案:C

答案解析:

知识点:

9. (单选题, 2.0 分) 【单选题】下列选项中,哪个是正确的JSP注释格式

- A. <%! 注释信息 %>
- B. <%= 注释信息 %>
- C. <!-- 注释信息 -->
- D. <%-- 注释信息 --%>

我的答案:D 正确答案:D

答案解析:

知识点:

10. (单选题, 2.0 分) 【单选题】下列选项中,哪个是page指令中language属性的默认取值

- A. html
- B. java
- C. english
- D. jsp

我的答案:B 正确答案:B

答案解析:

知识点:

11. (单选题, 2.0 分) 【单选题】访问如下jsp时,浏览器得到的输出结果是:

```
<% int i = 0; %>  
<!-- <% i=i+100; %> -->  
<%=i %>
```

- A. 100
- B. 1
- C. 0
- D. 11

我的答案:C 正确答案:A

答案解析: Html注释对于java代码无效,依然会执行

知识点:

12. (单选题, 2.0 分) 【单选题】将jsp翻译成的Servlet源码后,用户访问JSP文件时会被调用的方法是

- A. Service()
- B. _jspDestroy()
- C. _jspService()
- D. _jspInit()

我的答案:C 正确答案:C

答案解析: JSP运行原理在用户访问JSP文件时,会调用HttpJspBase类中的service()方法来响应用户的请求。

知识点:

13. (单选题, 2.0 分) 【单选题】在jsp文件中有如下代码:

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" errorPage="error.jsp"%>  
<%  
int a=1/0;  
%>
```

下列关于程序执行结果的描述中,正确的是

- A. 正常显示
- B. 出现500错误
- C. 重定向到error.jsp页面
- D. 转发到error.jsp页面

我的答案:D 正确答案:D

答案解析: 出现异常,因为配置了errorPage,所以会采用转发方式跳到error.jsp中

知识点:

14. (单选题, 2.0 分) 【单选题】访问如下jsp页面将会出现什么输出:

```
<%@ page session="false"%>
<%
session.setAttribute("name","haust");
application.setAttribute("name","itheima");
%>
<%= session.getAttribute("name") %>
```

- A. itheima
- B. haust
- C. Jsp不能被正确翻译,访问时服务器报错
- D. 无输出

我的答案:B 正确答案:C

答案解析: 在page指令中,将session已经禁用了

知识点:

15. (单选题, 2.0 分)

【单选题】阅读下面代码:

a.jsp代码:

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8"%>
<%Thread.sleep(5000);%>
```

a.jsp内的中文

b.jsp代码:

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8"%>
```

b.jsp内的中文


```
<jsp:include page="a.jsp" flush="true" />
```

下面选项中,关于访问时输出结果的描述中,正确的是

- A. 同时输出两个页面的内容
- B. 先输出a.jsp页面的内容,等待5秒,再输出b.jsp页面中的内容
- C. 先输出b.jsp页面的内容,等待5秒,再输出a.jsp页面中的内容
- D. 先等待5秒,再同时输出两个页面中的内容

我的答案:C 正确答案:C

知识点:

16. (单选题, 2.0 分) 【单选题】下面选项中,用于供外界获取javaBean的price属性值的方法是

- A. setPrice()
- B. setprice()
- C. getPrice()
- D. getprice()

我的答案:C 正确答案:C

答案解析: 访问JavaBean属性的方式

知识点:

17. (单选题, 2.0 分) 【单选题】下面关于<jsp:useBean>标签的属性中,用于指定JavaBean实例对象的引用名称和其存储在域范围中名称的是

- A. scope
- B. id
- C. type
- D. class

我的答案:B 正确答案:B

答案解析:

知识点:

18. (单选题, 2.0 分) 【单选题】下列选项中,page指令语法格式正确的是

- A. <%! page 属性名= "属性值"%>
- B. <%@ page 属性名:"属性值"%>
- C. <%@ page 属性名= "属性值"%>
- D. <%! page 属性名:"属性值"%>

我的答案:C 正确答案:C

答案解析:

知识点:

19. (单选题, 2.0 分) 【单选题】给定Java代码如下:

```
public class User{  
    private String password;  
    private String loginName;  
    //getter与setter省略  
}
```

给定user.jsp的代码片段如下:

```
<jsp:useBean id="user"class="mypackage.User"scope="page"/>
```

```
loginName:<jsp:getProperty name="user"
```

```
property="loginName"/>
```

```
password:<jsp:getProperty name="user"property="password"/>
```

在浏览器上输入URL:

http://localhost/user.jsp?loginName=sa&pssword=sa并回车,要使浏览器上显示:loginName:sa password:sa

在user.jsp中的下划线处应填入以下那段代码

- A. <jsp:setProperty name="user" property="loginName"value="**"/><jsp:setProperty name="user" property="password"value="**"/>
- B. <jsp:setProperty name="user" property="**"/>
- C. <jsp:setProperty name="user" />
- D. <jsp:setProperty name="user" value="**"/>

我的答案:B 正确答案:B

答案解析:

知识点:

20. (单选题, 2.0 分) 【单选题】下面代码中,哪个可以正确地使用内省修改对象p中name属性的值

- A. `PropertyDescriptor pd = new PropertyDescriptor("name",p);Method methodName = pd.getWriteMethod();methodName.invoke(p, "小军");`
- B. `PropertyDescriptor pd = new PropertyDescriptor("name",p.getClass());Method methodName = pd.getReadMethod();methodName.invoke(p, "小军");`
- C. `PropertyDescriptor pd = new PropertyDescriptor("name",p.getClass());Method methodName = pd.getWriteMethod();methodName.invoke(p, "小军");`
- D. `PropertyDescriptor pd = new PropertyDescriptor("name",p);Method methodName = pd.getReadMethod();Object o = methodName.invoke(p);`

我的答案:C 正确答案:C

答案解析:

知识点:

二. 填空题 (共 10 题, 30.0 分)

21. (填空题, 3.0 分)

page指令的isErrorPage属性指定该页面是否为错误处理页面,默认为true,表示该JSP存在内置对象____

我的答案:

(1) exception

正确答案:

(1)
exception

知识点:

22. (填空题, 3.0 分)

当用户访问JSP文件时,对于HTML标签以及文本直接调用____方法将其作为字符串输出

我的答案:

(1) out.write()

正确答案:

(1)
out.write();out.print();out.write;out.print

答案解析:

知识点:

23. (填空题, 3.0 分)

JavaBean是Java开发语言中一个可以重复使用的软件组件,它本质上就是一个____,而且规定了在编写时要遵守相应的规范。

我的答案：

(1) Java类

正确答案：

(1)

Java类

答案解析： JavaBean的基本概念

知识点：

24. (填空题, 3.0 分)

除了RequestDispatcher接口的forward()方法可以实现转发外,还可以通过JSP的___标签来实现转发

我的答案：

(1) jsp:forward

正确答案：

(1)

jsp:forward;<jsp:forward>;forward

答案解析：

知识点：

25. (填空题, 3.0 分)

<jsp:useBean>标签的scope属性取值可以是page、request、session和___域。

我的答案：

(1) application

正确答案：

(1)

application

知识点：

26. (填空题, 3.0 分)

在JSP声明中定义的都是成员方法、成员变量、静态方法、静态变量、___等

我的答案：

(1) 静态代码块

正确答案：

(1)

静态代码块;静态代码模块

答案解析：

知识点：

27. (填空题, 3.0 分)

需要在JSP页面静态包含一个文件时,可采用___指令来实现。

我的答案:

(1) include

正确答案:

(1)

include;"include";<@include>

答案解析:

知识点:

28. (填空题, 3.0 分)

<jsp:useBean>标签用于在某个指定的域范围(page、request、session、application)中查找一个指定名称的JavaBean对象,默认是____域中查找。

我的答案:

(1) page

正确答案:

(1)

page

知识点:

29. (填空题, 3.0 分)

当用户第一次访问JSP页面时,该页面都会被JspServlet翻译成一个Servlet源文件,然后将源文件编译为后缀名为____的文件

我的答案:

(1) .class

正确答案:

(1)

class;.class

知识点:

30. (填空题, 3.0 分)

查询数据库里的表内容是使用Statement接口_____方法。

我的答案:

(1) executeQuery

正确答案:

(1)

executeQuery();executeQuery

答案解析:

知识点:

三. 判断题 (共 15 题, 30.0 分)

31. (判断题, 2.0 分)

Java的内省提供了读取JavaBean属性的方法,只要使用PropertyDescriptor类的getReadMethod()方法即可。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

知识点:

32. (判断题, 2.0 分)

Tomcat在将JSP页面翻译成Servlet程序时,会忽略JSP注释的内容,不会将注释信息发送到客户端

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

知识点:

33. (判断题, 2.0 分)

JSP模版元素定义了网页的基本骨架,即定义了页面的结构和外观

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

知识点:

34. (判断题, 2.0 分)

JSP表达式用于将程序数据输出到客户端,它将要输出的变量或者表达式直接封装在" <%= " 开头和以"%>"结尾的标记中

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析:

知识点:

35. (判断题, 2.0 分)

Include指令用于静态包含一个文件,它的file属性只能取相对路径

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

答案解析: include指令只能是相对路径,如果用/,则代表相对于当前应用

知识点:

36. (判断题, 2.0 分)

用户每次访问JSP页面时,该页面都会被JspServlet翻译成一个Servlet源文件,然后将源文件编译为.class文件

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: 当第一次访问JSP页面才会进行翻译,编译工作

知识点:

37. (判断题, 2.0 分)

JSP脚本片段是指嵌套在<% 和 %>之中的java代码,一个<% %>中只能放入一条java代码,如果要放多行java代码那么要写多个<% %>才可以

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: 一个<%>可以出现多条java代码

知识点:

38. (判断题, 2.0 分)

JavaBean是Java开发语言中一个可以重复使用的软件组件,它本质上就是一个Java类,编写类时可以随意编写。

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: 编写时需要遵守JavaBean规范

知识点:

39. (判断题, 2.0 分)

JSP文件与html文件一样,在编写好后都可以直接在浏览器中运行

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: Jsp文件需要部署到web服务器中才能运行的

知识点:

40. (判断题, 2.0 分)

在处理JSP页面的异常时,如果page指令的errorPage属性和web.xml文件中的<error-page>元素都进行了配置,那么这两项配置都会起作用

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: 两者都配置了,只有page指令的errorPage属性会起作用

知识点:

41. (判断题, 2.0 分)

JSP本质是一个Servlet,但却不要去做相应的配置信息,是因为在Tomcat服务器的web.xml文件中已帮助我们实现了JSP的相关配置

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

知识点:

42. (判断题, 2.0 分)

<jsp:getProperty>标签可以访问JavaBean的属性,并把属性的值转换成一个字符串发送到响应输出流中。

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对

知识点:

43. (判断题, 2.0 分)

<jsp:useBean>标签用于在某个指定的域范围(pageContext、request、session、application)中查找一个指定名称的JavaBean对象,默认是request域中查找

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: 默认是page域中进行查找

知识点:

44. (判断题, 2.0 分)

<jsp:setProperty>标签中value属性和param属性可以同时使用。

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

知识点:

45. (判断题, 2.0 分)

JSP全名是Java Server Page,它是一套全新的技术,与Servlet完全没有任何联系

A. 对

B. 错

我的答案:错 正确答案:错

答案解析: Jsp其实就是一个Servlet,它们之间本质上是没有任何区别的

知识点: