

1. Статусниот код 500 означува:
 - a. Дека се поминало во ред (OK)
 - b. Серверска грешка (Internal server error)**
 - c. Клиентска грешка (bad request)
2. Достава на податоци до дестинацискиот хост е задача на:
 - a. Апликацијата
 - b. Мрежата**
 - c. Оперативниот систем
3. Основни елементи потребни за веб комуникација се:
 - a. Simple mail transfer protocol SMTP
 - b. Uniform Resource Locator URL**
 - c. Simple Object Access Protocol SOAP
 - d. HyperText Markup Language HTML**
 - e. HyperText Transfer Protocol HTTP**
4. Примери за платформи за веб апликации се:
 - a. Joomla
 - b. Ruby on rails
 - c. Struts
 - d. Lamp**
 - e. Microsoft / .NET**
 - f. WordPress
5. Примери за платформи за Content Management System се
 - a. LAMP
 - b. Joomla**
 - c. Wordpress**
 - d. Struts
 - e. Microsoft / .NET
 - f. Ruby on rails
6. Web.config е:
 - a. Фајл што содржи ц-шарп код
 - b. Асп.нет веб апликација
 - c. Конфигурациски фајл**
 - d. Фајл за дефинирање глобални променливи и настани
7. Доколку во дадена List контрола сакаме да овозможиме селекција на повеќе ставки одеднаш тогаш е потребно:
 - a. Својството MultipleMode да се постави на вредност true
 - b. Својството Selected да се стави на вредност Multiple
 - c. Оваа опција е предефинирана и по дефалт можеме да селектираме повеќе ставки
 - d. Својството SelectionMode да се постави на вредност Multiple**
8. Кои аргументи ги има секоја процедура за настан - Event procedure?
 - a. Value,
 - b. Object**
 - c. Handler
 - d. EventArgs**
 - e. actionPerformed
9. за да се направат HTML елементите програмибилни во ASP.NET
 - a. не мора ништо да се додаде, елементите се веќе програмибилни
 - b. се додава атрибутот runat='server'**
 - c. се додава атрибутот server='true'
10. machine.config документот
 - a. не постои таков документ
 - b. се дефинира за дадена апликација
 - c. се применува на сите веб апликации на серверот**
11. Стиловите се
 - a. Дел од CSS**
 - b. Дел од HTML
 - c. Дел до ASP.NET платформата и рамката
12. Каде се може да се држи SessionID за моменталната сесија на корисникот?
 - a. Bo _VIEWSTATE
 - b. Bo query
 - c. Bo cookie**
13. Која е точна синтакса за читање променлива од QueryString?
 - a. Int x = QueryString["ime"];
 - b. Int x = Convert.ToInt32(Request.QueryString[0]);**
 - c. String x = QueryString["ime"];
 - d. Int x = (Request.QueryString[0]);
14. ViewState е променлива која се чува во:
 - a. Cache на веб прелистувачот
 - b. HTML документот на веб страната**
 - c. Меморијата на клиентскиот компјутер
 - d. Меморијата на серверот
15. Кои од наведените преставуваат вредносни податочни типови value type во c#
 - a. Енумератори
 - b. Структури**
 - c. Примитивни податочни типови**
 - d. Стрингови

16. Кои од наведените претставуваат регерентни
податочни типови:

- a. Полиња
- b. Енумератори**
- c. Класи
- d. Интерфејси