


UD2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos web

Tablas



Tag table



HTML Table Tags

Define una tabla

<caption>
Leyenda

<col>
 Columna

<colgroup> Grupo de columnas

<thead> Cabecera de tabla (grupo de filas)

Cuerpo de tabla (grupo de filas)

<ffoot> Pie de tabla (grupo de filas)

fila (table row)

Celda de cabecera (table header)

Celda (table data)



Etiquetas para tablas

<caption> Leyenda

- Debe insertarse inmediatamente después de la etiqueta .
- Sólo se puede especificar una leyenda por cada tabla.
- Normalmente aparecerá centrada encima de la tabla.
- La leyenda no puede incluir etiquetas de bloque pero sí de línea.

Cuerpo de tabla

- Se utiliza para agrupar el contenido del cuerpo de una tabla.
- Se suele utilizar en conjunción con las etiquetas <thead> y <tfoot>.
- Puede aparecer varias veces.

<thead> Cabecera de tabla

- Se utiliza para agrupar el contenido del encabezado de una tabla.
- Aparece en primer lugar y una sola vez.

<ffoot> Pie de tabla

Se utiliza para agrupar el contenido del pie de una tabla.

Etiquetas para tablas

Fila

- Define una fila en una tabla.
- Una etiqueta > contiene una o más etiquetas o .

Celda

- Define una celda estándar en una tabla.
- El contenido estará alineado a la izquierda.

Celda de cabecera

- Define una celda de encabezado en una tabla.
- El contenido estará en negrita y centrado.

<col>

 Define los valores de los atributos para una o más columnas de una tabla.

<colgroup> Grupo de columnas

 Se utiliza para agrupar columnas en una tabla.

Etiqueta colgroup

- Se usa para indicar que varias columnas son un grupo. No tiene ningún efecto en la presentación de la tabla, es útil para dar formato con CSS.
- Atributo span Indica el número de columnas.



Coulgroup

```
<colgroup span="1" style="background-color:silver">
  <colgroup span="3" style="background-color:aqua">
  <colgroup span="2" style="background-color:yellow">
  <colgroup style="background-color:gray">
  1,1
     1,2
                     <head>
     1,3
                       <title>Tablas</title>
     1,4
                       <meta charset="UTF-8">
     1,5
     1,6
                       <style>
     1,7
                          table{
                             width:100%;
  table, tr, td {
     2,1
                             border: 1px solid blue;
     2,2
     2,3
     2,4
     2,5
     2,6
                       </style>
     2,7
                     </head>
```

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7

Tag col

Puede usar la etiqueta **col** en lugar de <colgroup span="...">



Etiqueta col

```
<body>
  <colgroup style="background-color:silver">
        <col span="1">
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:aqua">
        <col span="3">
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:yellow">
        <col span="2">
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:gray">
     1,1
        1,2
        1,3
        1,4
        1,5
        1,6
        1,7
     2,1
        2,2
        2,3
        2,4
        2,5
        2,6
        2,7
     </body>
```

Etiqueta col

La etiqueta col debe usarse siempre en el interior de colgroup. Puedes repetir la etiqueta col en lugar de usar el atributo span






Etiqueta col

- La etiqueta col debe usarse siempre en el interior de colgroup.
- Puedes repetir la etiqueta col en lugar de usar el atributo span.

```
<body>
  <colgroup style="background-color:silver">
        <col>
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:aqua">
        <col><col><col>
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:yellow">
        <col><
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:gray">
     1,1
        1,2
        1,3
        1,4
        1,5
        1,6
        1,7
     2,1
        2,2
        2,3
        2,4
        2,5
        2,6
        2,7
     </body>
```



Atributo colspan de la etiqueta td o th

• Cada atributo colspan tiene el valor 1, es decir cada celda ocupará una columna. Si el valor del atributo colspan cambia, esa celda ocupará el número de columnas indicado.

file:///L:/_LENGUAJES DE MARC

```
celda
                 celda
celda celda celda
  celda
  celda
 celda
  celda
  celda
```

- Atributo rowspan de la etiqueta td o th
- Cada atributo rowspan tiene el valor 1, es decir cada celda ocupará una fila. Si el valor del atributo rowspan cambia, esa celda ocupará el número de filas indicado.

